

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիսիանի Հաց ՍՊԸ-ն ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/3-Վ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |            |                     |  |
|-----------------|--------------------|------------------|------------|---------------------|--|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը    | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 65              | գյուղմթերք         | գյուղմթերք       | գյուղմթերք | գյուղմթերք          | Պաղեցրած վիճակում, պահված 0-ից մինչև 12 °C ջերմաստիճանի պայմաններում, ոսկորի և մսի հարաբերակցությունը՝ համապատասխանաբար 40-60 % , մսեղիք, ճարպի շերտի հաստությունը ոչ ավել քան 1,5 սմ: Առանց կողմնակի հոտերի, թարմ: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը ոչ պակաս քան 60 %: Պարտադիր պայմաններ՝ տեղափոխումը միայն ՀՀ ՍԱՊԾ կողմից տրամադրված համապատասխան թույլտվությամբ տրանսպորտային միջոցներով:: |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>Միսը պետք է լինի բացառապես սպանդանոցային ծագման: Պատվիրատուի հայացողությամբ պայմանգրի գործողության ողջ ժամանակահատվածում ցանկացած մատակարարված խմբաքանակից փորձանմուշ կարող է մինչև 4 անգամ ուղարկվել փորձաքննության, որը կիրականացվի պատվիրատուի նախընտրած փորձաքննությունն իրականացնող կազմակերպության կողմից: Իրականացված փորձաքննության դիմաց վճարումներն իրականացվում են մատակարարի կողմից</p> |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Սիսիանի ՀՊԸ ԲԿ ՍՊԸ-ն որպես մասնակցի մասնակցում է մասնակցության էլեկտրոնային աուկցիոնի ներքո կոդով ԱՍՀԼ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/3-Կ ներքո ներկայացնում է առաջարկվող առարկայի մանրամասն նկարագրությունը:

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 65         |                        |               |       |                            |                            |