

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փրիթի Ուեյ ՍԴԸ-ն ՎԱ-ԱԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/24 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Hikvision	Hikvision	ds-2td26	Hikvision	<p>Հեռահար ջերմաչափ - ջերմատեսիլի հանգույց, թողունակությունը 384x288, բարձր զգայնության մատրիցա: Ջերմաստիճանի չափումը կետային և ամբողջ երկայնքով: Ջերմաստիճանի ստուգման միջակայքը +30 - +45oC /շեղման տոկոսը ± 0,5%/: Բռնկման հայտնաբերման ցուցիչ: Տազնապային ազդանշանի անխափան աշխատանք, երբ գերազանցում է ջերմաստիճանի շեմը: Պատկերի որակի դետալիզացման համակարգ՝ 3D DNR: Համատեղված բնիկ micro</p>

				<p>SD/SDHC/SDXC ֆորմատի կրիչների համար: Ջերմադիտակի մատրիցան սառեցման չենթարկվող միկրոբոլոմետրիկ ցուցիչով: Ջերմադիտակի մինիմալ թողունակությունը 384x288 : Պիքսելի քայլը 17 միկրոմետր: Օբյեկտիվի զգայնությունը 6.2 մմ: Ակնթարթային սեսողական դիտման անկյուն 2.74 միլիրադիան: Ապերտուրա F1.1: Օպտիկական խցիկի մաքսիմալ թողունակությունը 2688x1520: Մատրիցա 1/2.7 “ Progressive Scan CMOS . WDR 120 db. SMART հնարավորություն ,VGA video վերլուծություն: Միարժամանակյա առցանց դիտում -20 ալիք: Համատեղելիությունը IP 66 ստանդարտին: Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի: Ապրանքը նոր է և չօգտագործված:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Прити Уэй в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЦ-ЦЦСУ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Hikvision	Hikvision	ds-2td26	Hikvision	Հեռահար ջերմաչափ - ջերմաստեսիլի հանգույց, թողունակությունը 384x288, բարձր զգայնության մատրիցա: Ջերմաստիճանի չափումը կետային և ամբողջ երկայնքով: Ջերմաստիճանի ստուգման միջակայքը +30 - +45oC /շեղման տոկոսը ± 0,5%/: Բռնկման հայտնաբերման ցուցիչ: Տազնապային ազդանշանի անխափան աշխատանք, երբ գերազանցում է ջերմաստիճանի շեմը: Պատկերի որակի դետալիզացման համակարգ՝ 3D DNR: Համատեղված բնիկ micro

				<p>SD/SDHC/SDXC ֆորմատի կրիչների համար: Ձերմադիտակի մատրիցան սառեցման չենթարկվող միկրոբլոմետրիկ ցուցիչով: Ձերմադիտակի մինիմալ թողունակությունը 384x288 : Պիքսելի քայլը 17 միկրոմետր: Օբյեկտիվի զգայնությունը 6.2 մմ: Ակնթարթային սեսողական դիտման անկյուն 2.74 միլիրադիան: Ապերտուրա F1.1: Օպտիկական խցիկի մաքսիմալ թողունակությունը 2688x1520: Մատրիցա 1/2.7 “ Progressive Scan CMOS . WDR 120 db. SMART հնարավորություն ,VGA video վերլուծություն: Միարժամանակյա առցանց դիտում -20 ալիք: Համատեղելիությունը IP 66 ստանդարտին: Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի: Ապրանքը նոր է և չօգտագործված:</p>
--	--	--	--	---