

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բաղսվել ՍՊԸ-ն ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2021/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	«Բաղսվել» ՍՊԸ	«Բաղսվել»	-	«Բաղսվել» ՍՊԸ	Սեղան ղեկավարի՝ կողադիրով, դիմադիրով և շարժական գզրոցով, լամինացված ՓԹՍ/ԴՇՈՒ/-ից: Գրասեղանի չափերը՝ լայնությունը 90սմx200սմx 75սմ ±3սմ: Սեղանի երեսը դիմացից կլինի օվալաձև, երեսի հաստությունը 4սմ±0.5սմ, եզրերը ուռուցիկ ՄԴՖ պրոֆիլապատ: Կողային նիստերը իրար հետ կկապակցվեն երկու լրացուցիչ լամինատե ոտիկներով: Առջևի մասից փայտե դեկորատիվ լրացումներով: Գրասեղանի գզրոց՝ լամինացված ՓԹՍ/ԴՇՈՒ/-ից: Շարժական՝ անիվների վրա, 3

հավասարաչափ դարակներով,  
կողման հնարավորությամբ:  
Պահարանի չափերը՝  
50x60x50սմ±3սմ: Դիմադիր սեղան՝  
լամինացված ՓԹՍ/ԴՇՈՒ/-ից:  
Չափերը՝ 100x70սմ±3սմ, երեսի  
հաստությունը 4սմ±0.5սմ, իսկ  
եզրերը ուռուցիկ ՄԴՖ  
պրոֆիլապատ, բարձրությունը  
գետնից 71-73սմ: Կողային սիստերը  
իրար հետ կկապակցվեն երկու  
լրացուցիչ լամինատե ոտիկներով՝  
40-50սմ լայնությամբ: Կողադիր  
պահարան՝ լամինացված  
ՓԹՍ/ԴՇՈՒ/-ից: Չափերը՝ 120սմ x  
60սմ x 60սմ±3սմ: Կողադիրի աջից  
և ձախից դռներ (չափսերը  
40x55սմ±1սմ)՝ ներսի հատվածը  
հավասարաչափ կիսված 2 մասերի,  
մեջտեղի հատվածում չորս հատ  
դարակ (մեկ դարակի չափսերը՝  
40x15սմ): Կողադիրի երեսի եզրերը  
կլինեն ուռուցիկ ՄԴՖ  
պրոֆիլապատ: Յուրաքանչյուր  
դետալի բաց եզրերը պատված  
կլինեն 0.4մմ հաստությամբ  
պոլիվինիլքլորիդային /PVC/  
թերմոպլաստե եզրաշերտով, իսկ  
երեսի 4 կողմերի եզրերը՝

					ՓՄՍ/ՄԺՓ/-ից պրոֆիլով: Գույնը՝ վեճե: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը, հավաքումը Կիրականացնի Մատակարարը: Նոր՝ չօգտագործված:
--	--	--	--	--	--





հավասարաչափ դարակներով,  
կողման հնարավորությամբ:  
Պահարանի չափերը՝  
50x60x50սմ±3սմ: Դիմադիր սեղան՝  
լամինացված ՓԹՍ/ԴՇՈՒ/-ից:  
Չափերը՝ 100x70սմ±3սմ, երեսի  
հաստությունը 4սմ±0.5սմ, իսկ  
եզրերը ուռուցիկ ՄԴՖ  
պրոֆիլապատ, բարձրությունը  
գետնից 71-73սմ: Կողային սիստերը  
իրար հետ կկապակցվեն երկու  
լրացուցիչ լամինատե ոտիկներով՝  
40-50սմ լայնությամբ: Կողադիր  
պահարան՝ լամինացված  
ՓԹՍ/ԴՇՈՒ/-ից: Չափերը՝ 120սմ x  
60սմ x 60սմ±3սմ: Կողադիրի աջից  
և ձախից դռներ (չափսերը  
40x55սմ±1սմ)՝ ներսի հատվածը  
հավասարաչափ կիսված 2 մասերի,  
մեջտեղի հատվածում չորս հատ  
դարակ (մեկ դարակի չափսերը՝  
40x15սմ): Կողադիրի երեսի եզրերը  
կլինեն ուռուցիկ ՄԴՖ  
պրոֆիլապատ: Յուրաքանչյուր  
դետալի բաց եզրերը պատված  
կլինեն 0.4մմ հաստությամբ  
պոլիվինիլքլորիդային /PVC/  
թերմոպլաստե եզրաշերտով, իսկ  
երեսի 4 կողմերի եզրերը՝

					ՓՄՍ/ՄԺՓ/-ից պրոֆիլով: Գույնը՝ վեճե: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը, հավաքումը Կիրականացնի Մատակարարը: Նոր՝ չօգտագործված:
--	--	--	--	--	--