

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԵԴԿՐԻՍՏԱԼ ՍՊԸ-ն ՉՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2021/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«ԼԵԴԿՐԻՍՏԱԼ» ՍՊԸ	«ԼԵԴԿՐԻՍՏԱԼ» ՍՊԸ	Դեկորատիվ լուսադիոդային լուսատուներ եղևնիների համար: Ինդուստրի GR (կանաչ), հզորությունը՝ 30 Վտ, լուսային հոսքը՝ Լյումեն 1993, աշխատանքային լարումը՝ 170-264 Վ, աշխատանքային հաճախականությունը՝ 50-60 Հց, ընթացիկ լարումը ոչ ավել 0,5 Ա, հզորության գործակից՝ $\cos \Phi \approx 0,98$ , փոխկապակցված գունային ջերմաստիճան՝ 520-535 ՄՄ (կանաչ), աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0C-65-ից +45, արտաքին մթնոլորտային ազդեցությունից պաշտպանվածություն՝ (IP)-65, նյութը՝ ձուլված անողացված ալյումին, պատին ամրացվող, 250*124*66,8 մմ չափերի, լուսադիոդ՝ LED-12-P146x44(3535,GR;87)-PL124.04-34 GREE XPEBGR -L1-0000-00A01, օպտիկական պաշտպանվածությունը՝ կոփված պաշտպանիչ ապակի, օպտիկական ոսպնյակով/CS14895-HB-IP-2X6-RS LEDIL, երկարակեցություն ոչ պակաս 60000 ժամ, լուսային ճառագայթների անկյունը 14, սնուցման բլոկ որո 40-700T IP67, պաշտպանվածություն՝ 380 Վ, կայծակից պաշտպանվածությունը առկա, կարճ միացման պաշտպանվածությունը

			առկա, ոչ բեռի պաշտպանվածությունը առկա, պուլսացիոն լույս, լամպի հոսքը, ոչ ավելի 1%, արդյունավետություն (κոժ) 89%, երաշխիքային ժամկետը 5 տարի (երաշխիքը չի գործում միայն մեխանիկական վնասվածքների դեպքում):
--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«ԼԵՂԿՐԻՍՏՍԿԼ ՍՊԸ» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՉՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	«ԼԵՂԿՐԻՍՏՍԿԼ» ՍՊԸ	«ԼԵՂԿՐԻՍՏՍԿԼ» ՍՊԸ	Декоративное светодиодное освещение для елки. Мощность, Вт (не более) 30, общий световой поток, люмен 1993, напряжение питания, В 170-264, частота, Гц 50-60, потребляемый ток не более 0,5А, коэффициент мощности драйвера, cos Φ 0,98, цветовая температура, К 520-535 нм (зеленый), температура эксплуатации 0С от-65 до +45, степень защиты светодиодного модуля IP67, срок службы светодиода, часов 60000, материал исполнения корпуса радиатор-анодированный алюминий, подвесное, скоба-настенное, защита от бросков и импульсного напряжения есть, габаритные размеры 280*124*66,8мм, марка светодиода LED-12-P146x44(3535,GR;87)-PL124.04-34 GREE XPEBGR-L1-0000-00A01, номинальный рабочий ток диодов, мА 700-800, рабочий диапазон тока диодов, мА 350-1000, угол светового потока, град 14, оптика (рассеиватель) CS14895-NB-IP-2X6-RS LEDIL, блок питания Аргос-трейд ИПС 40-700 IP67, пульсация свет. Поток светильника, не более 1%, КПД 89%, защита от холостого хода, есть, восстанавливается

			автоматически, защита от короткого замыкания есть, восстанавливается автоматически, срок гарантии (без условий), 5 лет.
--	--	--	--