

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տոդոս-Ակա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1-ՏՆՏ1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | ԱՍԴ | ԼԵԴ -T8R-1540M | ԱՍԴ | ԱՍԴ ՍՊԸ | Լուսադիոդային գլանաձև լամպ 60սմ երկարության, G-13 տիպի կոթառով, անվանական հզորությունը 8 Վտ-ից ոչ պակաս, գունային ջերմաստիճանը 4000-4500 Կելվին, լուսային հոսքը 800 Լյումեն, նվազագույն և առավելագույն աշխատանքային թույլատրելի մուտքային լարումները 160Վ.-ից 275Վ, մուտքային լարման հաճախականությունը 50 Հց, ցրման անկյունը 1200-ից ոչ պակաս, արտաքին միջավայրի նվազագույն և առավելագույն աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանները -15 |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>0C -ից +50 0C, շահագործման ժամկետը 20000 ժամից ոչ պակաս: Լուսադիոդային լամպերի և փաթեթավորման վրա վերոնշյալ պարամետրերի գործարանային նշագրմամբ: Երաշխիքը 2(երկու) տարուց ոչ պակաս: 2020թ. ոչ ցածր արտադրության, չօգտագործված: Մատակարարը պարտավոր է նախքան մատակարարելը ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Тодос-Ака в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՊԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1-ՏՆՏ1
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|----------------|-------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | АСД | ЛЕД -Т8R-1540М | АСД | ООО АСД | Светодиодная цилиндрическая лампа длиной 60см, круглая цилиндрическая, с кольцеобразным цоколем типа G-13, номинальная мощность не менее 8 Вт, цветовая температура 4000-4500 Кельвин, световой поток 800 Люмен, наименьшие и наибольшие рабочие допустимые входные напряжения от 160В до 275В, частота входного напряжения 50Гц, угол рассеивания не менее 1200, наименьшие и наибольшие допустимые рабочие температуры от -15°С до +50°С, срок |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>эксплуатации не менее 20000. На светодиодных лампах и упаковке с заводской маркировкой вышеуказанных параметров. Гарантия не менее 2 (двух) лет. Производство не ниже 2020г., неиспользованная. Поставщик обязан предоставить до поставки гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или представителя последнего.</p> |
|--|--|--|--|---|