

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տոդոս-Ակա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1-ՏՆՏ1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	Հարյան	Հարյան	Հարյան	Հարյան ՍՊԸ	Արտաքին լուսավորության հենասյան վրա տեղադրվող ԼԵԴ լուսատու, անվանական հզորությունը 50 վտ, գունային ջերմաստիճանը 6500Կ, լուսային հոսքը 4000 Լյումեն, պաշտպանվածությունը IP65, գունափոխանցման ինդեքսը 70, պաշտպանվածությունը IP65, նվազագույն և առավելագույն աշխատանքային թույլատրելի մոտքային լարումները՝ 160 Վ.-ից 275 Վ, մոտքային լարման հաճախականությունը՝ 50 Հց, ցրման անկյունը՝ 90 աստիճան, արտաքին

				<p>միջավայրի նվազագույն և առավելագույն աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանները՝ -15 0C-ից +50 0C, շահագործման ժամկետը 20000 ժամ: Պատյանը և պատին ամրացնելու խողովակը մետաղական: Պատին կամ հենասյանը ամրացման խողովակը ենթակա է մատակարարման լուսատուի հետ միասին, գործարանային արտադրության և ներկված: Երաշխիքը 2(երկու) տարի: 2021թ. արտադրության: Մատակարարը պարտավոր է նախքան մատակարարելը ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ, նմուշը նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Тодос-Ака в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՊԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1-ՏՆՏ1  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
13	Naryan	Naryan	Naryan	ООО Naryan	Светодиодный /LED/ светильник, устанавливаемый на столб наружного освещения, номинальная мощность 50 Вт, цветовая температура 6500 К, световой поток 4000 люмен, степень защиты IP65, индекс цветопередачи 70, степень защиты IP65, минимальные и максимальные допустимые рабочие напряжения на входе: от 160 В до 275 В, частота входного напряжения: 50 Гц, угол рассеяния: 90 градусов, минимальные и максимальные допустимые рабочие температуры

				<p>окружающей среды: от -15 0С до +50 0С, срок службы На 20000 часов: Корпус и труба для крепления на стену металлические. Настенная или опорная труба поставляется вместе со светильником, она окрашена заводского производства. Гарантия 2 (два) года. Производство 2021г. Поставщик обязан предоставить до поставки гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или представителя последнего, предварительно согласовав образец с заказчиком.</p>
--	--	--	--	---