

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՐՄՈՒՇ» ՍՊԸ-ն ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>ՀՀ արդարադատության նախարարի 2012թ. մարտի 7-ի N 31-Ն հրամանով հաստատված Կիսավերարկու աշխանային-ձմեռային Կարվում Է 100% պոլիէստեր բաղադրությամբ, 245 + 5գր/մ2 մակերեսային խտությամբ առաջին կարգի կտորից: Կտորը պետք ունենա յուղակայուն (MBO), ջրադիմացկուն (BO), քամուց պաշտպանող (B30) հատկություններ՝ ընդ որում յուղակայունությունը ոչ պակաս քան 100 պ.մ., ջրակայունությունը ոչ պակաս քան 100 ջրային կաթիլ/մմ, օդի թափանցելիությունն ոչ ավել քան 25 դմ3/մ2ս: Կտորի հիմքի պատռման բեռնվածությունը (разрывная нагрузка основы) ոչ պակաս 2,500 Н, թելերի քանակը 10սմ վրա ըստ հիմքի պետք լինի ոչ պակաս 410-ից, ըստ միջնաթելի՝ 230-ից: Թաց մշակումից հետո գծային չափերի փոփոխությունը չպետք է գերազանցի 2-3%, գույնը՝ սև: Կիսավերարկուն բաղկացած է լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից, թևքերից և գլխանոցից: Կիսավերարկուի լանջափեշերը կոճկվում են 5 կոճակով կոճկվող գաղտնակար հանգույցով: Օձիքը կանգուն՝ հանովի արհեստական մորթիով և հետծալման հնարավորությամբ: Օձիքի մորթու գործվածքի 1մ2 մակերեսային խտությունը 700-780 գրամ, խավի բարձրությունը 12մմ, գույնը վառ, արտահայտիչ սև: Օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ: Թիկունքը և լանջափեշերը կրծքամասում վերին կտրվածքով, դեղին գույնի 2.5 մմ լայնքով եզրաքուղով: Լանջափեշերի ներքևի մասում թեք, ներկարված գրպաններ, որոնք թեքված են դեպի ներս, կենտրոնական կոճկվող հանգույցի նկատմամբ 550 թեքությամբ: Կիսավերարկուն ունի ներսից տաքացվող շղթայով հանովի ներդիր, որը մզակված է մետաքսյա աստառի հետ 300 գ/մ2 խտությամբ տերմոֆիլով: Աստառը և տերմոֆիլն մզակված են շեղանկյուն փախլավանաման հյուսքով: աստառի ձախ կողմում ծոցագրպանով:</p>

Կիսավերարկուի գոտկատեղում տեղադրված է փաքնված գոտկապարան: ուսադիրները հանովի: Փաթեթավորումը՝  
եռաշերտ սովարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 5 լրակազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով,  
մեկ պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ: Արկղերի չափսերը պետք է համապատասխանեն կոստյումի չափսերին, որպեսզի  
կոստյումը չճմրթվի: Արկղերը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը,  
քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխ.  
պայմանի համարը: Կանանց համար կիսավերարկուի ձևն նույնն է, կոճկվում է դեպի ձախ:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО АРМУШ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՉԱԾ-ԲԱՃԱՊՁԲ-22/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Министр юстиции Республики Армения В 2012 году 7 марта N 31-N утверждено приказом Полупрозрачный осенне-зимний Ткань должна обладать маслостойкими (МВО), водонепроницаемыми (հաղցնախցնակնություն), защитными от ветра (ВЗО) свойствами, при этом маслостойкость не менее 100 п.подробнее не менее 100 капель воды/мм, проницаемость воздуха не более 25 дм3/м2 нагрузка на основание ткани (разрывная нагрузка основы) не менее 2,500 н, количество нитей на основе 10 см должно быть не менее 410, по средние-230.: 1м2 поверхностная плотность меховой ткани воротника 700-780 граммов, высота слоя 12 мм, цвет яркий, выразительный черный.: Спина и накладки в верхней части грудной клетки с боковым краем желтого цвета шириной 2,5 мм.: Полукруглый имеет изнутри выдвижную вставку с нагретой цепью, которая разматывается с шелковистой подложкой термофином с плотностью 300 г/м2.: В поясице полуразрушенного бюстгальтера установлен утепленный пояс.: Коробки маркированные, на этикетках должны быть указаны название, количество, размеры, название компании-производителя, месяц и год производства и технические характеристики. номер условия: Для женщин форма полупрозрача одинаковая, застегивается влево:</p>