

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեխնոթերմ ՍՊԸ-ն ԴԴ-ԷԱՃԱՊԶԲ-21/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Օդորակիչ՝ CH-12FTXF՝(18000 BTU) սպլիտ, ինվերտորային, տաքացնող և հովացնող, գույնը՝ սպիտակների արձանի մակարդակը՝ առավելագույնը 40 դիցիբել, արտաքին բլոկի արձանի մակարդակը առավելագույնը 51 դիցիբել, Էներգախնայողության դասը՝ A++ , Էլեկտրասնուցման լարումը՝ 220-240Վ/50Hz, հովացուցիչ նյութ Ֆրիոն R32, հեռակառավարման վահանակով , աշխատանքային ռեժիմը ձմռան պայմաններում՝ առնվազն -15°C: Անհրաժեշտ հենակը, մալուխները և խողովակները մինչև 5մ (ըստ անհրաժեշտության) տրամադրում է Վաճառողը անվճար: Օդորակիչները նոր են և գործարանային փաթեթավորմամբ: Օդորակիչների տեղափոխումն ու բեռնաթափումը Գևորդի պահեստ իրականացնում է Վաճառողը՝ նախապես Գևորդի հետ համաձայնեցնելով մատակարարման կոնկրետ հասցեն: Օդորակիչների տեղափոխման , 24 ամսվա ընթացքում տեղադրման ( նեռարյալ տեղադրման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը), ինչպես նաև վերամբարձ կռունկի ծախսերը իրականացվում են Վաճառողի կողմից: Օդորակիչների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Դատական դեպարտամենտի կողմից ապրանքներն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 3 տարի:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Технотерм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 77-ЕЦДЦПДР-21/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	<p>Օդորակիչ՝ CH-12FTXF՝ սպլիտ, ինվերտորային, տաքացնող և հովացնող, գույնը՝ սպիտակներքին աղմուկի մակարդակը՝ առավելագույնը 40 դիցիբել, արտաքին բլոկի աղմուկի մակարդակը առավելագույնը 51 դիցիբել, էներգախնայողության դասը՝ A++ , էլեկտրասնուցման լարումը՝ 220-240Վ/50Hz, հովացուցիչ նյութ Ֆրիոն R32, հեռակառավարման վահանակով , աշխատանքային ռեժիմը ձմռան պայմաններում՝ առնվազն -15°C: Անհրաժեշտ հենակը, մալուխները և խողովակները մինչև 5մ (ըստ անհրաժեշտության) տրամադրում է Վաճառողը անվճար: Օդորակիչները նոր են և գործարանային փաթեթավորմամբ: Օդորակիչների տեղափոխումն ու բեռնաթափումը Գնորդի պահեստ իրականացնում է Վաճառողը՝ նախապես Գնորդի հետ համաձայնեցնելով մատակարարման կոնկրետ հասցեն: Օդորակիչների տեղափոխման , 24 ամսվա ընթացքում տեղադրման ( նեռարյալ տեղադրման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը), ինչպես նաև վերամբարձ կռուկի ծախսերը իրականացվում են Վաճառողի կողմից: Օդորակիչների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Դատական դեպարտամենտի կողմից ապրանքներն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 3 տարի:</p>