

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ԴՏ-Լ-45	45	«ՌՈՍԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը 46-ից ոչ պակաս, խտությունը 15 0 C ջերմաստիճանում մ 820-ից մինչև 845 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը 350 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բնական ջերմաստիճանը 55 0 C-ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 400C-ում` 2,0- ից մինչև 4,5 մմ2/վ, պլոտրման ջերմաստիճանը` 0 0 C-ից ոչ բարձր: Մատակարարումը կտրոնային: Կտրոններն ուժի մեջ պետք է լինեն մատակարարման և օրվան հաջորդող առնվազն 12 ամսվա ընթացքում և դրանք պետք է սպասարկվեն ք. Երևանում (յուրաքանչյուր վարչական շրջանում առնվազն մեկ բենզալցակայան) , ՀՀ բոլոր մարզերում և Արցախի Հանրապետությւն ան տարածքում: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ.

				Նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	ДТ-Л-К5	К5	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Цетановое число не Менее 51-го, цетановый индекс не менее 46-и, плотность при температуре 150С от 820 до 845 кг / м 3, массовая доля серы не более 350 мг/кг, температура вспышки не менее 550С, коксуемость 10%-ного остатка разгонки не более 0,3%, кинематическая вязкость при 400С 2,0-4,5 мм2/с, температура помутнения: не выше 00С. Поставка чековая (талоны) Талоны должны быть действительны в течение не менее 12 месяцев после даты доставки и должны быть доставлены по адресу: В Ереване (не менее 1 АЗС, в каждом административном районе), во всех областных центрах Республики Армения, и на территории Арцахской республики Безопасность, маркировка и упаковка: в соответствии с "Техническим регламентом на топливо для двигателей

				внутреннего сгорания”, утвержденным Решением правительства Армении N 1592-Ն от 11 ноября 2004г.
--	--	--	--	--