

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԳԱ ՏՐԱՆՍ ՍՊԸ-ն ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-1/2022-4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 18 | գլխարկներ | գլխարկներ | <<Անգա Տրանս>> ՍՊԸ | <<Անգա Տրանս>> ՍՊԸ | Ականջակալներով գլխարկ: Գլխարկը բաղկացած է կոշտ հովարից, միջնամասից, կողամասերից, հատակից և ականջակալներով ծոծրակամասից: Երեսացուն՝ 35% բամբակ, 65% պոլիէսթեր բաղադրությամբ լեռնաանտառային թվային գունավորմամբ ռիբստոպ տեսակի գործվածքից 210 գ/մ2 մակերեսային խտությամբ, /21× 21/, /108 × 58/, 2.5 սմ2 գծային խտությամբ, 150 սմ լայնությամբ ռեակտիվ ներկված և ռեակտիվ թվային տպագրված ջրայուղաանդրադարձնող |

Ներծծմամբ: Ներկի կայունությունը ըստ հետևյալ ցուցանիշների՝ լվացում 4-5 աստիճան քրտինք 4-5 աստիճան արև 5 աստիճան չոր շփում 4-5 աստիճան թաց շփում 3-4 աստիճան Աջ ականջակալին կարվում է՝ 6 սմ երկարությամբ տիսմայե ժապավեն, որի վրա ամրացված են 2 հատ մետաղյա կոճգամի մտնող մասերը ականջակալի եզրակարից դեպի ներս՝ 1-ինը 2սմ, 2-րդը՝ 3-4սմ հեռավորության վրա, իսկ ձախ ականջակալի վրա եզրից դեպի ներս 2 սմ հեռավորության վրա ամրացվում է՝ 1 հատ մետաղյա կոճգամի ամրացվող մասը: Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է գլխարկի չափսը, տարեթիվը և արտադրող կազմակերպության անվանումը: Ականջակալներով ձմեռային կեպին կարվում է մոխրագույն արհեստական մորթուց, 890 գրամ 1մ2 մակերեսային խտությամբ, մորթախավի բարձրությամբ՝ 8-10մմ: Ականջակալ-ծոծրակամասի մորթին մշակվում է

Եզրերից 5-7մմ հեռավորության վրա՝ զարդակարով:Ներսամասը 5-6 սմ կողմերով քառակուսածև մզդակարվում է 142 արտիկուլի կամ համարժեք մոխրագույն կամ պաշտպանական գույնի բամբակյա կտորից (բիագ), ներսից տաքացնող ներդիրը մշակված է 100 գրամանոց սինտեպոնով: Հովհարի ներսից ներկարվում է 2-3մմ հաստության պլաստմասայե միջադիր: Եզրից դեպի ներս 1սմ խորությամբ մշակվում է զարդակար: Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը, սկսած 54 չափսի գլխարկից, պետք է լինի 8,8 սմ՝ հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ծոծրակամասի բարձրությունը՝ սկսած 54 չափսի գլխարկից պետք է լինի 8,2 սմ՝ հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ականջակալների եզրերը ամրացվում են գլխարկահատակին կիպ: Կեպիների հովհարը արտադրվում է կլորավուն և մեջտեղի մասում 5,5 սմ լայնությամբ: Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը հաստատված նմուշին համաձայնեցնելու համար: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումները՝ 2%:</p> <p>Փաթեթավորումը՝ գործարանային արկղերով, մեկ արկղի մեջ՝ երեք շարք, յուրաքանչյուր շարքում 18 հատ առանձին-առանձին՝ ընդամենը 54 հատ: Արկղերում գլխարկները պետք է լինեն չդեֆորմացված: Արկղերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, մատակարար կազմակերպության անվանունը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Анга-Транс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 116-ЕЦДЦ12Р-1/2022-4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 18 | шляпы | шляпы | <<Анга Транс>> ООО | <<Анга Транс>> ООО | Шапка с наушниками Шляпа состоит из сплошного балдахина, середины, боков, пола и горловины с наушниками. Облицовка: хлопок 35 %, полиэфирный композит 65 % из ткани типа digital forest ribstop с поверхностной плотностью 210 г / м2, / 21 × 21 /, / 108 × 58 /, линейная плотность 2,5 см 2, ширина 150 см, реактивное окрашивание и реактивное цифровая печать воды путем абсорбции. Устойчивость краски по следующим показателям: стирка 4-5 градусов пот 4-5 градусов 5 |

градусов сухой втирать 4-5
градусов влажный втирать 3-4
градуса К правому наушнику
пришивается шнурок длиной 6 см,
на который крепятся 2 входящие
кусочки металлической кнопки от
края наушника внутрь на
расстоянии 1 см, второй на
расстоянии 3-4 см, и на левом
наушнике на расстоянии 2 см от
края Прикреплено на расстоянии: 1
металлическая застежка на
пуговицу. В центре шляпы с
внутренней стороны проштампован
диагональный штамп, отражающий
размер шляпы, год шлцшлпцр
название компании-производителя.
Зимняя накидка с наушниками
изготовлена из серого
искусственного меха, с
поверхностной плотностью 890
грамм на 1 м², высота мехового
слоя 8-10 мм. Изготовлена из серой
или защитной хлопчатобумажной
ткани (биаз), внутренняя грелка
изготовлен из 100 грамм
синтепона. Внутри вентилятора
вставляется пластиковая
прокладка толщиной 2-3 мм.

Декоративная прорабатывается на глубину 1 см от края внутрь.

Высота шляпы, начиная со шляпы 54 размера, должна составлять 8,8 см, последовательно увеличиваясь на 2 мм для каждого размера.

Высота выреза горловины, начиная со шляпы 54 размера, должна составлять 8,2 см, затем к каждому размеру прибавляется по 2 мм.

Края наушников крепятся к колпачку. Колпак веера выполнен круглым, шириной в середине 5,5 см. Поставщик должен предоставить образец в ответственный отдел до поставки, чтобы он соответствовал утвержденному проекту.

Допустимые отклонения всех параметров - 2%. Упаковка в заводские ящики, три ряда в одном ящике, по 18 в каждом ряду отдельно, всего 54 шт. Заглушки в ящиках не должны деформироваться. На ящиках должно быть указано наименование товара, наименование поставщика, количество, наименование

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------------|
| | | | | | поставщика, год выпуска. |
|--|--|--|--|--|--------------------------|