

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԳԱ ՏՐԱՆՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	<<Անգա Տրանս>> ՍՊԸ	Ուսադիրները պատրաստվում են կանաչ կիսափափուկ կտորից՝ մահուդե աստառի վրա, երանգը համաձայնեցվում է Գնորդի հետ: Ուսադիրներն իրենցից ներկայացնում են ձգված վեցանկյուն՝ երկարավուն, զուգահեռ կողմերով, որի ներքևի վերջնամասն ուղղանկյուն է, իսկ վերևինը վերջանում է ստորին եզրին զուգահեռ բութանկյուն կտրվածքով: Ուսադիրի երկարությունը 110-140 մմ է, լայնությունը՝ 50-52 մմ: Ուսադիրները երկու կամ մեկ կարմիր մակաշերտով են կամ առանց մակաշերտի են: Ուսադիրի հակադարձ կողմից ներքին եզրից, ուսադիրի երկարությամբ ամրանում է ամրացման լեզվակը, որի վերջնամասում արվում է կտրվածքով 5 մմ տրամագծով անցք՝ ուսադիրի ամրացման համար: Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2,5 սմ: Ուսադիրի հակադարձ կողմից, ներքին եզրից դեպի ներս 3,5 սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 2 սմ լայնքով կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը: Ամրացման լեզվակը և կամրջակը պետք է լինեն պատրաստված արհեստական կաշվից կամ ամուր կտորից: Ուսադիրների քանակներն, ըստ տեսակի, կտրամադրվի Գնորդի կողմից: Տեխնիկական բնութագրի ընդհանուր պայմանները ներկայացված է կից՝ հավելված 1-ում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Анга-Транс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԶԿԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
7	<<Анга Транс>> ООО	Погоны изготовлены из зеленой полумягкой ткани на подкладке из мауда, тон согласовывается с Заказчиком. Погоны представляют собой вытянутый шестиугольник с продолговатыми параллельными сторонами, нижний конец которого прямоугольный, а верхний конец заканчивается параллельно нижнему краю тупоугольным разрезом. Длина погона 110-140 мм, ширина 50-52 мм. Погоны с двумя или одним наростом или без. С противоположной стороны плеча с внутреннего края, по длине плеча крепится крепежный язычок, в конце которого делается отверстие диаметром 5 мм для крепления к плечу. Ширина крепежного язычка 2,5 см. С противоположной стороны погонов, на расстоянии 3,5 см от внутреннего края, шириной погона разработан мостик шириной 2 см, через который проходит крепежный язык погона. Крепежный язычок и мостик должны быть изготовлены из искусственной кожи или прочного куска. Количество погонов по типу будет предоставлено Заказчиком. Общие условия технической характеристики и изображения экипировки представлены в Приложении 1.