

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Xario 100G, Canon Medical Systems	Xario 100G	Xario 100G	Canon Medical Systems	"Թվային ուլտրաձայնային համակարգ, նախատեսված ընդհանուր ախտորոշման, մանկական Էխոսրտագրության, դոպլեր-դուպլեքս հետազոտության, տրանսկրանիալ դոպլերի, մանր դետալների և մակերեսային գոյացությունների հետազոտման համար: Ճառագայթի թվային ձևավորիչը՝ 12 բիթ Դինամիկ տիրույթը՝ 208 Դբ Լայնաշերտ և մուլտիհաճախականության սկանավորման առկայություն Էխո-ազդանշանների զուգահեռ մշակման առկայություն Էխո-ազդանշանների

քառալիքանի մշակման
առկայություն Ֆոկուսներ
ագդանշանի փոխանցման
ժամանակ՝ 8 Սկանավորման
խորությունը՝ 40 սմ Պատկերի
մեծացում մասշտաբի իրական
ժամանակում՝ 27 անգամ B-ռեժիմի
առկայություն · Կեղծ գունավորման
քարտեզների քանակը՝ 12 ·
Կադրերի առավելագույն
հաճախականությունը՝ 500
կադր/վրկ M-ռեժիմի առկայություն ·
B- և M- ռեժիմների համակցում, · B-
M- և գունավոր դոպլեր ռեժիմների
համակցում, Իմպուլս-ալիքային
դոպլերի առկայություն (PW) · Կեղծ
գունավորման քարտեզների
քանակը՝ 12 · Անկյան կորեկցիան՝
+/-80o, քայլը՝ 1o · PRF տիրույթը՝
300-ից 52100 Հց. , · Հայտնաբերվող
մաքսիմալ արագությունը՝ 37,8
մ/վրկ. · Հայտնաբերվող մինիմալ
արագությունը՝ 0,03 սմ/վրկ.
Անընդհատ-ալիքային դոպլերի
առկայություն (CW) · Հայտնաբերվող
մաքսիմալ արագությունը՝ 44 մ/վրկ. ·
Հայտնաբերվող մինիմալ
արագությունը՝ 3,2 սմ/վրկ.
Գունավոր դոպլերի առկայություն ·

PRF տիրույթը՝ 400-ից 27900 Հց ·
Հայտնաբերվող մաքսիմալ
արագությունը՝ 384,6 սմ/վրկ. ·
Հայտնաբերվող մինիմալ
արագությունը՝ 0,4 սմ/վրկ. ·
Գունավորման քարտեզների
քանակը՝ 15 · Գունավոր դոպլեր
ռեժիմում կադրերի
հաճախականությունը/վրկ՝ 387 · B-
և գունավոր ռեժիմների համակցված
պատկերավորումը իրական
ժամանակում, Էներգետիկ դոպլերի
առկայություն (PD) · PRF տիրույթը՝
400-ից 24900 Հց, · Գունային
քարտեզների քանակը՝ 12 ·
Էներգետիկ դոպլեր ռեժիմում
կադրերի հաճախականությունը/վրկ՝
387 Ուղղորդված Էներգետիկ
դոպլերի առկայություն
Հյուսվածքային դոպլերի
առկայություն B-, PW - և
հյուսվածքային դոպլերի ռեժիմների
համակցված պատկերավորումը
իրական ժամանակում
Հյուսվածքային դոպլեր ռեժիմում
կադրերի հաճախականությունը/վրկ՝
1087 Անոթների հունի
պատկերավորման ռեժիմի բարձր
տարածական/ժամանակային

լուծմամբ - կատարելագործված
դինամիկ հոսքի առկայություն
Անոթների հունի՝ բարձր
տարածական/ժամանակային
լուծմամբ - կատարելագործված
դինամիկ հոսքի դոպլերային և ոչ
դոպլերային պատկերավորման
ռեժիմի առկայություն Սպեկտրալ
դոպլերի ռեժիմում պատկերների
ավտոմատիկ օպտիմիզացիայի
ծրագրի առկայություն Գունավոր և
Էներգետիկ դոպլերի ռեժիմներում
պատկերների ավտոմատ
օպտիմիզացիայի ծրագրի
առկայություն Սկանավորման
ընթացքում ռեժիմների ավտոմատ
փոփոխության առկայություն
Առաջացած արտեֆակտների
ճնշման ալգորիթմի առկայություն 3D
ռեժիմի հնարավորության
առկայություն 4D ռեժիմի
հնարավորության առկայություն
Ինտիմա Մեդիա կոմպլեքսի
ավտոմատ հաշվարկման ծրագրի
հնարավորության առկայություն
Էլաստոգրաֆիայի հնարավորության
առկայություն Իրական
ժամանակում բարդ
բազմաալիքային պատկերավորման

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱԸԱՊԻԲ-2022/6
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

առկայություն · Բարդ
բազմաալիքային պատկերավորումը
B- և գունավոր դոպլեր ռեժիմների
համակցումով · Բարդ
բազմաալիքային պատկերավորումը
B-ռեժիմում կատարելագործված
դինամիկ հոսքի ռեժիմի
համակցումով Ճշգրիտ
պատկերավորում բազմաալիք
ուլտրաձայնային գծերի

միաժամանակյա մշակում իրական
ժամանակում Էլեկտրոնային
տեխնիկական հատկությունների
ուժեղացման և աղմուկի նվազման

համար, առկայություն · Ճշգրիտ
պատկերավորում B-ռեժիմում
համակցված արյան հոսքի
գունավոր դոպլեր ռեժիմի հետ ·
Ճշգրիտ պատկերավորում B-
ռեժիմում համակցված
հյուսվածքային հարմոնիկ ռեժիմի
հետ · Ճշգրիտ պատկերավորում B-
ռեժիմում համակցված
կատարելագործված դինամիկ հոսքի
հետ Ինֆորմացիայի պահպանում և
արտահանում Ներկառուցված
աշխատանքային կայանի
առկայություն Կոշտ սկավառակի
ծավալը` 500ԳՔ Տեսահանգույց`
2700 կադր, 960 մԲ Ստատիկ

Номер лота			Предлагаемый товар	
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
5				

պատկերների արխիվացում DVD/CD-
RW սկավառակի վրա հետևյալ
ֆորմատներով՝ jpeg, bmp, DICOM
Դինամիկ պատկերների
արխիվացում կոշտ սկավառակի
վրա հետևյալ ֆորմատներով՝
MPEG-4, DICOM ""Թարմ"" տվյալների
պահպանում և վերամշակման
հնարավորության առկայություն
Կառավարման վահանակ Հեղուկ-
բյուրեղային, հպումով կառավարվող
Էկրան, տրամագիծը՝ 8,4" Մոնիտոր
TFT մոնիտոր՝ 21,5"
Թույլատվություն՝ 1920x1080
Մոնիտոր բարձրության ճշգրտման
հնարավորության առկայություն
Մատակարարման հավաքակազմը՝
Սարք ներբեռնած վերոնշյալ
նկարագրված ծրագրերով, Տվիչներ՝
1. Կոնվեքսային տվիչ
Հաճախականությունները 1-ից 6
ՄՀց տիրույթում, Էլեմենտների
քանակը՝ 160 Դիտարկման
անկյունը՝ 70 աստիճան, Շառավիղը՝
50 մմ, 2. Գծային տվիչ
Հաճախականությունը 5-ից 14 ՄՀց
տիրույթում Էլեմենտների քանակը՝
192 3. Սեկտորային տվիչ
Հաճախականությունը՝ 3-ից 6 ՄՀց

				<p>տիրույթում սկանավորման անկյունը՝ 90o Թվային սև-սպիտակ տպիչի առկայությունն Անհրաժեշտ հզորության անխափան սարքի առկայությունն ՈւՁ -ին միացվող մոնիտոր 32"՝ Օգտագործողի ձեռնարկ ռուսերեն լեզվով Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և փորձարկում Աշխատակազմի ուսուցում տեղում մասնագետի կողմից Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը՝ 12 ամիս Որակի վկայականներ ISO13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC)"</p>
--	--	--	--	--