

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ար.մեդտեխնիկա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	GE Healthcare	GE Healthcare	GE Healthcare	GE Healthcare	Թվային ուլտրաձայնային համակարգ, նախատեսված ընդհանուր ախտորոշման, մանկական էխոսրտագրության, դոպլեր-դուպլեքս հետազոտության, տրանսկրանիալ դոպլերի, մանր դետալների և մակերեսային գոյացությունների հետազոտման համար: Ճառագայթի թվային ձևավորիչը, ոչ պակաս քան՝ 12 բիթ Դինամիկ տիրույթը, ոչ պակաս քան՝ 208 Դբ Լայնաշերտ և մուլտիհաճախականության սկանավորման առկայություն էխո-ազդանշանների զուգահեռ մշակման

առկայությունն Էխո-ազդանշանների քառալիքանի մշակման առկայությունն Ֆոկուսներ ազդանշանի փոխանցման ժամանակ, ոչ պակաս քան՝ 8 Սկանավորման խորությունը ոչ պակաս քան՝ 33 սմ Պատկերի մեծացում մասշտաբի իրական ժամանակում ոչ պակաս քան՝ 20 անգամ B-ռեժիմի առկայություն · Կեղծ գունավորման քարտեզների քանակը, ոչ պակաս քան՝ 9 · Կադրերի առավելագույն հաճախականությունը ոչ պակաս քան՝ 500 կադր/վրկ M-ռեժիմի առկայություն · B- և M- ռեժիմների համակցում, · B-, M- և գունավոր դոպլեր ռեժիմների համակցում, Իմպուլս-ալիքային դոպլերի առկայություն (PW) · Կեղծ գունավորման քարտեզների քանակը, ոչ պակաս քան՝ 9 · Անկյան կորեկցիան ոչ պակաս քան՝ +/-80°, քայլը՝ 1° · PRF տիրույթը ոչ պակաս քան՝ 1000-ից 27900 Հց. , · Հայտնաբերվող մաքսիմալ արագությունը, ոչ պակաս քան՝ 37,8 մ/վրկ. · Հայտնաբերվող մինիմալ արագությունը, ոչ ավել քան՝ 0,1

սմ/վրկ. Անընդհատ-ալիքային դոպլերի առկայություն (CW) ·
Հայտնաբերվող մաքսիմալ արագությունը, ոչ պակաս քան` 44 մ/վրկ. · Հայտնաբերվող մինիմալ արագությունը, ոչ ավել քան` 3,2 սմ/վրկ. Գունավոր դոպլերի առկայություն · PRF տիրույթը ոչ պակաս քան` 400-ից 25000 Հց ·
Հայտնաբերվող մաքսիմալ արագությունը, ոչ պակաս քան` 181 սմ/վրկ. · Հայտնաբերվող մինիմալ արագությունը, ոչ ավել քան` 2 սմ/վրկ. · Գունավորման քարտեզների քանակը` 14 · Գունավոր դոպլեր ռեժիմում կադրերի հաճախականությունը/վրկ 4 ոչ պակաս քան` 387 · B- և գունավոր ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում, Էներգետիկ դոպլերի առկայություն (PD) · PRF տիրույթը ոչ պակաս քան` 400-ից 25000 Հց, · Գունային քարտեզների քանակը ոչ պակաս քան` 11 · Էներգետիկ դոպլեր ռեժիմում կադրերի հաճախականությունը/վրկ, ոչ պակաս քան` 387 Ուղղորդված

Էներգետիկ դոպլերի առկայություն
Հյուսվածքային դոպլերի
առկայություն B-, PW - և
հյուսվածքային դոպլերի ռեժիմների
համակցված պատկերավորումը
իրական ժամանակում
Հյուսվածքային դոպլեր ռեժիմում
կադրերի հաճախականությունը/վրկ,
ոչ պակաս քան ` 1087 Անոթների
հունի պատկերավորման ռեժիմի
բարձր տարածական/ժամանակային
լուծմամբ - կատարելագործված
դինամիկ հոսքի առկայություն
Անոթների հունի` բարձր
տարածական/ժամանակային
լուծմամբ - կատարելագործված
դինամիկ հոսքի դոպլերային և/կամ
ոչ դոպլերային պատկերավորման
ռեժիմի առկայություն Սպեկտրալ
դոպլերի ռեժիմում պատկերների
ավտոմատիկ օպտիմիզացիայի
ծրագրի կամ համարժեք ծրագրային
փաթեթի առկայություն Գունավոր և
Էներգետիկ դոպլերի ռեժիմներում
պատկերների ավտոմատ
օպտիմիզացիայի ծրագրի կամ
համարժեք ծրագրային փաթեթի
առկայություն Սկանավորման
ընթացքում ռեժիմների ավտոմատ

<p>Ар.Медтехника ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом</p>			<p>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>փոփոխության առկայություն Առաջացած արտեֆակտների ճնշման ալգորիթմի կամ համարժեք ծրագրային փաթեթի առկայություն 3D ռեժիմի հնարավորության առկայություն 4D ռեժիմի հնարավորության առկայություն Ինտիմա Մեդիա կոմպլեքսի ավտոմատ հաշվարկման ծրագրի կամ համարժեք ծրագրային փաթեթի հնարավորության առկայություն</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>արտադրողի Էլաստոդոպիայի технические характеристики կամ համարժեք ծրագրային փաթեթի հնարավորության առկայություն</p>
<p>5</p>					<p>փաթեթի հնարավորության առկայություն</p>
					<p>առկայություն Իրական ժամանակում բարդ բազմաալիքային պատկերավորման առկայություն · Բարդ բազմաալիքային պատկերավորումը B- և գունավոր դոպլեր ռեժիմների համակցումով · Բարդ բազմաալիքային պատկերավորումը B-ռեժիմում կատարելագործված դինամիկ հոսքի ռեժիմի համակցումով Ճշգրիտ պատկերավորում՝ բազմաթիվ կից ուլտրաձայնային գծերի միաժամանակյա մշակում իրական ժամանակում Էխոագրանշանի</p>

ուժեղացման և աղմուկի նվազման համար, առկայություն · Ճշգրիտ պատկերավորում B-ռեժիմում համակցված արյան հոսքի գունավոր դոպլեր ռեժիմի հետ · Ճշգրիտ պատկերավորում B-ռեժիմում համակցված հյուսվածքային հարմոնիկ ռեժիմի հետ · Ճշգրիտ պատկերավորում B-ռեժիմում համակցված կատարելագործված դինամիկ հոսքի հետ Ինֆորմացիայի պահպանում և արտահանում Ներկառուցված աշխատանքային կայանի առկայություն Կոշտ սկավառակի ծավալը, առնվազն` 500ԳԲ Տեսահանգույց ոչ պակաս քան` 2700 կադր, 960 մԲ Ստատիկ պատկերների արխիվացում DVD/CD-RW սկավառակի վրա հետևյալ կամ համարժեք ֆորմատներով` jpeg, bmp, DICOM Դինամիկ պատկերների արխիվացում կոշտ սկավառակի վրա հետևյալ կամ համարժեք ֆորմատներով` MPEG-4, DICOM "Թարմ" տվյալների պահպանում և վերամշակման հնարավորության առկայություն Կառավարման վահանակ Հեղուկ-բյուրեղային,

հպումով կառավարվող Էկրան, տրամագիծը ոչ պակաս քան` 8,4” Մոնիտոր TFT մոնիտոր ոչ պակաս, քան` 19” Թույլատվություն ոչ պակաս քան` 1280x1024 Մոնիտոր բարձրության ճշգրտման հնարավորության առկայություն Մատակարարման հավաքակազմը` Սարք ներբեռնած վերոնշյալ նկարագրված ծրագրերով, Տվիչներ`

1. Կոնվեքսային տվիչ Հաճախականությունները 1-ից 6 ՄՀց տիրույթում, Էլեմենտների քանակը ոչ պակաս քան` 128 Դիտարկման անկյունը, ոչ պակաս քան 58 աստիճան, Շառավիղը, ոչ պակաս քան` 50 մմ, 2. Գծային տվիչ Հաճախականությունը 5-ից 18 ՄՀց տիրույթում Էլեմենտների քանակը ոչ պակաս քան` 128 3. Սեկտորային տվիչ Հաճախականությունը ոչ ավել քան 3-ից 7 ՄՀց տիրույթում Սկանավորման անկյունը ոչ պակաս քան` 90o Թվային սև-սպիտակ տպիչի առկայություն Անհրաժեշտ հզորության անխափան սարքի առկայություն ՈւՁ -ին միացվող մոնիտորի / հեռուստացույցի ոչ պակաս քան 32 " առկայություն

				<p>Օգտագործողի ձեռնարկ ռուսերեն լեզվով Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և փորձարկում Աշխատակազմի ուսուցում տեղում մասնագետի կողմից Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս Որակի վկայականներ ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	---