

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/1-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	մարտական հանդերձանք	Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ	<p>Ամառային կոստյում կեպիով /բաճկոն և տաբատ/ բամբակյա կոմուֆլյաժ գործվածքից /սահմանապահ զորքերի/: Ամառային կոստյում կեպիով, գինվորական, բամբակյա, գունաքողարկման թելի C 8861 արտիկուլի գործվածքից, 1մ2 մակերեսային խտությունը` 235գր, բաղադրությունը` 35% բամբակ, 65% պոլիէսթեր, ամրապնդված ջրայուղաանդրադարցնող ծածկույթով, փափկեցված: Կոստյումը բաղկացած է բաճկոնից, տաբատից և կեպիից: Բաճկոնը միալանջ, կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով 6 օղակ կոճակներով, որից վերևից առաջին կոճակը կոճկվում է բաց կոճկվածքով, իսկ 5 օղակ կոճակները գաղտնի կենտրոնական կոճկվածքով: Բաճկոնի առաջամասը ուղիղ ձևացքով, փեշամասերը տաբատի մեջ ղևովի: Բաճկոնն ունի ծալովի օձիք, որի միացման կարում մշակված է կախիչ: Բաճկոնի առաջամասի կրծքամասում մշակված են վրադիր երկու, մի կողմից կիսածավալուն բացվածքով գրպաններ կափույրներով: Կրծքամասի գրպանի լայնությունը 14.5սմ, երկարությունը 15.5սմ, կափույրը 6սմ, որը կոճկվում են գաղտնի կոճկվածքով` երկու կոճակ օղակով: Կրծքամասի աջ</p>

գրպանի վերևը ամրացվում է «Սահմանապահ զորքեր» կծքանշան, իսկ ձախ գրպանի վերևը ամրացվում է 12.8x2.8սմ ձևաչափի կաչուն ժապավեն «ԱՐՅԱՆ ԿԱՐԳԻ» կրծքանշանի համար: Բաճկոնի հետևամասը բաղկացած է կոկետկայից և հետևամասից, որի երկու կողմերում մշակվում է 2.5սմ չափով կողային ծալքեր: Գոտկատեղում ներսից 3 սմ լայնքով մշակվում է կտոր գաղտնի գոտու համար, որի միջով անցկացվում է կարգավորվող էլաստիկ ժապավեն ռեզին, որը կոճկվում է 2 հատ պլաստմասե կոճակով: Աջ թևքի վրադիր գրպանի կենտրոնում կարվում է «ՀՀ ԱՄԾ ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ» թևքանշանը: Թևքերին տեղադրվում են կափույրով վրադիր գրպաններ լայնությունը 14սմ, երկարությունը 15սմ, կափույրը 6սմ, որոնք կոճկվում են 2 հատ կաչուն ժապավենով, գաղտնի կոճկվածքով: Թևքերը ներկարված են ամբողջովին փակ զույգ կարերով: Արմունկի մասում մշակվում են լրացուցիչ կրկնակի զարդակարերով ուղղանկյունաձև /անկյունները շեղ կտրվածքով/ արմնկակալներ: Կողքերի, թևքերի և ուսերի միացման կարերը կարվում են փակ զույգ կարերով: Թևքերի ներքևի մասում մշակված են պատաններ, որոնք բազկակալում կոճկվում են 2 կոճակ օղակով: Ուսերի վրա տեղադրված են ուսադիրներ ախլակների վրա նույն գործվածքից, ախլակները կոճկվում են մեկ կոճակ օղակով: Աստառը բամբակյա /բիագ/ գործվածքից, թիկունքի և կրծքավանդակի հատվածում: Աստառի ձախ կրծքամասում մշակված է վրադիր ծոցագրպան, որը կոճկվում է կաչուն ժապավենով: Տաբատը ուղիղ ձևվածքով է, ազատթող փողքերով կազմված է առաջամասից, հետևամասից և գոտուց: Առաջամասը՝ կողային թեք ներկարված գրպաններով, 2 հատ վրադիր եռաձալ, մի կողմից կիսաձավալուն գրպաններով և ծնկակալներով: Նստատեղը մշակված է օվալաձև կրկնակի գործվածքից՝ զարդակարված 0.7սմ լանոթյամբ կրկնակի կարով: Գուլֆիկը գաղտնի կոճկվածքով, կոճկվում է 4 հատ կոճակ օղակով, որից մեկը՝ գոտու վրա: Գոտին 5սմ լայնությամբ, որի վրա մշակված է 6 կամրջակով և գոտու չափը կարգավորող ներկարված 2 ախլակներով: Ախլակները կոճկվում են 1

օղակով և 2 կոճակով: Տաբատի առաջամասում ծնկից վերև մշակվում են կափույրով փակվող եռածալ վրադիր, մի կողմից կիսածավալուն գրպաններ, լայնությունը ներքևի հատվածում 21սմ, վերևի հատվածում 23սմ, երկարությունը 22սմ, կափույրը 7սմ, կափույրները կոճկվում են քաղտնի կոճկվածքով, 1 կոճակ օղակով: Տաբատի առաջամասում մշակվում են քառանկյուն ծնկակալներ: Տաբատի փոխքերի ծալքի մեջ մշակվում է պարան /տիսմա/, որոնց ծայրերը դուրս են գալիս ծավածքի վրայի անցքերից: Տաբատի փողքերը ծաված միակար կարված: Ներսի, դրսի և հետնամասի միացման կարերը կարվում են փակ զույգ կարերով: Բաճկոնի և տաբատի միացման բոլոր կարերը կարվում են շղթայական փակ զույգ կարերով: Համազգեստի կոճակները՝ 12-15մմ տրամագծի, պատրաստված ջերմակայուն (չհալվող) նյութից, չորս կարանցքերով, եզրերը թեք անկյան տակ երկկողմանի հղկված, երկկողմանի կարվող, գույնը՝ պաշտպանական: Կեպին աստառով է, կազմված է կոշտ հովհարից, միջնամասից, կողամասերից և հատակից: Կողամասերը /միջնամասը և հատակը/ մշակվում են սոսնձային կտորից միջադիրով և դեղնականաչավուն գույնի աստառով, բամբակյա /բիագ/ կտորից: Հետնամասում, կեպիի չափը փոփոխելու համար մշակված է պաշտպանական գույնի պլաստմասե կարգավորիչ: Հովհարը միանում է գլխարկին կտորի կողեզրերով: Հովհարին միջադրված է պլաստմասե միջադիր: Ճակատային մասին տեղադրված է 4 սմ լայնությամբ երկտակ կտորից կարված գոտի, միջադիրով: Հատակին տպագրական ներկով դրոշմվում է կեպիի չափսը: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն հաստատված նմուշի: Կրծքանշան «ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ» պատրաստվում է թվային պատկերով, գունաքողարկող կտորի վրա, ներսի կողմից ձգվող ջրակայուն շերտով, ուղղանկյունաձև, որի վրա ձախից աջ կանաչ գույնի թելով, մեծատառերով պետք է գրված լինի «ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ»: Տառի բարձրությունը՝ 10մմ, լայնությունը՝ 6սմ, իսկ պատի հաստությունը 2մմ: Կրծքանշանի պատրաստի չափսերը 12.8սմx2.8սմ: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն հաստատված նմուշի:

Կրծքանշան «ԱՐՅԱՆ ԿԱՐԳԻ» պատրաստվում է թվային պատկերով, գունաքողարկող կտորի վրա, ներսի կողմից ձգվող ջրակայուն շերտով, ուղղանկյունաձև, որի վրա ձախից աջ կանաչ գույնի թելով, մեծատառերով պետք է գրված լինի «ԱՐՅԱՆ ԿԱՐԳԻ» նշումները, համաձայն պատվիրատուի կողմից տրամադրված սանդղանի: Տառի բարձրությունը՝ 15մմ, լայնությունը՝ 13մմ, իսկ պատի հաստությունը 2.8մմ: Կրծքանշանի պատրաստի չափսերը 12.8սմx2.8սմ: Կրծքանշանի տակի շերտին տեղադրվում է ինքնակայուն ժապավեն /լիպուլչկա/: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն հաստատված նմուշի: Թևքանշան «ՀՀ ԱԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԻՐ» պատրաստվում է թվային պատկերով, գունաքողարկող կտորի վրա, ներսի կողմից ձգվող ջրակայուն շերտով, սահմանված ձևի, որի վրա կանաչ գույնի թելով, մեծատառերով պետք է ասեղնագործված լինի «ՀՀ ԱԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԻՐ» և ՀՀ ԱԱԾ զինանշանը: Թևքանշանի պատրաստի չափսերը 8.3սմx8.3սմ: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին» որոշման: Նախքան մատակարարումը սկսելը հանդերձանքի նմուշները համաձայնեցվում են Գնորդի հետ, որից հետո Գնորդը Վաճառողին տրամադրում է հանդերձանքի քանակները՝ ըստ չափսերի և հասակների: Հանդերձանքի յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար, անհրաժեշտության դեպքում պատվիրատուի պահանջով մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գոծվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն: Արտադրվում են 44/2 մինչև 64/6 չափս-հասակի: Բաճկոնի և տաբատի ներսամասում փակցվում է համազգեստի խնամքի վերաբերյալ պիտակ, որի վրա պետք է նշված լինի. արտադրող կազմակերպության անվանումը, չափս-հասակը,

<p>000 Канақери кари фабрика в качестве участника</p>	<p>ԷԱՃԱՂՁԲ-21/1-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ</p>	<p>ка в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՅԼՏԿ-</p>	<p>կտորի բաղադրությունը և խնամքի վերաբերյալ տեղեկություն /վաճքի 3000 ջրի ջերմաստիճանի, արդուկման և քիմմաքրման/: Բաճկոնի ձախակողմյան փեշին, ներքևի եզրից 3 սմ բարձրության վրա, ներսի կողմից պետք է լինի տպագրական ներկով դրոշմ: Դրոշմի վրա նշված` տեսականու չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Բաճկոնի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը` հակերով, հակեռի մեջ 10 լրակազմ, տեսականին արիտրիկալին թափանցիկ պարկետով, 1 պարկի մեջ` 1 լրակազմ: Հակերի նիւնը պետք է համապատասխանեն համազգեստի չափսերին, որպեսզի համազգեստը չճմրվի: Հակերը` պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսը և տարեթիվը:</p>
<p>Номер лота</p>	<p>товарный знак</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>Предлагаемый товар Технические характеристики</p>
<p>3</p>			
			<p>Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, ապրանքի տեղափոխումը ավտոտրանսպորտով, բեռնաթափումը` բանվորական ուժով կատարվում է մատակարարի կողմից:</p>