

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՄՏԵՔՍԻԼ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/2-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
40	թիկնապայուսակ	ARYAN	ARYAN INTERNATIONAL TRADE CO LIMITED	<p>1. Ուսապարկ: Ուսապարկը կազմված է պարկից, ուսագոտիներից և կափույրով գրպաններից: Արտադրվում է ՉՈԻ դաշտային ՍՉ համազգեստի երանգով կամ դեղնականաչավուն գույնի՝ պոլիվինիլ քլորիդե գործվածքից: Գործվածքի խտությունը՝ 600 ԴԵՆ: Ուսապարկի մեջքամասի հատվածը պետք է լինի ոչ պակաս քան 52 սմ երկարության և ոչ պակաս 32 սմ լայնության, կողային պատերը՝ ոչ պակաս քան 18 սմ լայնության, իսկ հատակը 18 սմ լայնության և ոչ պակաս քան 35 սմ երկարության: Ուսապարկի բերանը մշակված է անջրաթափանց՝ պաշտպանական կամ սև գույնի՝ առնվազն 70 գրամ մակերեսային խտությամբ օքսվորդ գործվածքից՝ 98-102 սմ պարագծով և 20-22 սմ բարձրությամբ, որը և վերին և ստորին հատվածներում փակվում է 1.5-2.0 սմ ծավվածքի մեջով անցնող</p>

քուղերով: Քուղերի եզրին ամրացված է զսպանակային կարգավորիչ: Ուսապարկը փակվում է եզրերը էլաստիկ ժապավենով մշակված կափույրով, որի վրա՝ կափույրի հիմնամասի կարից սկսած մշակված են երկու հատ ոչ պակաս քան 2.2 սմ լայնության և 35-37 սմ երկարության ժապավեններ, որոնք ոչ պակաս քան 3 սմ լայնության պլաստմասե ճարմանդներով միանում են ուսապարկի դիմային մասի՝ ուսապարկի հատակի եզրագծից ամբողջ երկայնքով ձգվող՝ 60-65 սմ երկարության և ոչ պակաս քան 2.2 սմ լայնության ժապավեններին: Ուսապարկի բերանը փակող կափույրի հիմնամասի կարով՝ ետնամասի ամբողջ լայնությամբ՝ կափույրի ամրությունը ապահովելու նպատակով, կրկնակի շերտով մշակված է 2.0-2.5 սմ լայնության երեսացուի գործվածք, իսկ դրանից 3.0-4.0 սմ ներքև՝ ուսագոտիների ինչպես նաև բռնակի ամրությունը ապահովելու նպատակով, նույնպես ետնամասի ամբողջ լայնությամբ՝ կափույրի ամրությունը ապահովող կրկնակի շերտին զուգահեռ մշակված է 5.0-6.0 սմ լայնության՝ կրկնակի շերտով նույն երեսացուի գործվածք: Ուսապարկի երկու կողմերից՝ վերին եզրից 18-22 սմ բարձրության և ստորին եզրից 11-13 սմ բարձրության վրա մշակվում են ոչ պակաս քան 2.2 սմ լայնության և 37-40 սմ երկարության երկու ժապավեններ, որոնք ոչ պակաս քան 2.2 սմ լայնության հակակորոզիոն ներկով ներկված երկաթյան ճարմանդներով միանում են ժապավենների ուղղությամբ տեղադրված՝ ոչ պակաս քան 2.2 սմ լայնության ժապավեններին: Քնապարկը ուսապարկի

վրա ֆիքսելու նպատակով, ուսապարկի հատակի աջ և ձախ լայնակի եզրերից 4.0-7.0 սմ հեռավորության՝ հատակի երկայնակի եզրակարով մշակված են ոչ պակաս քան 2.2 սմ լայնության և 70-80 սմ երկարության երկու ժապավեններ, որոնք ոչ պակաս քան 2.2 սմ լայնության հակակորոզիոն ներկով ներկված երկաթյան ճարմանդներով միանում են հակադիր ուղղությամբ տեղադրված ոչ պակաս քան 2.2 սմ լայնության ժապավեններին: Բոլոր ժապավենների վրա՝ ժապավենի գույնով պետք է մշակված լինեն 0.8-1.0 սմ լայնության երկու հատ էլաստիկ կամրջակներ, ինչպես նաև ազատ եզրերը պետք է լինեն ծալված և վրակարված:

Ուսապարկի դիմային մասում՝ հավասարաչափ, կրկնակի կարով կարված են երեք հատ՝ 23-25 սմ երկարության, 10-11 սմ լայնության և 7.0-8.0 սմ բարձրության ծավալուն վրադիր գրպաններ, որոնք փակվում են ոչ պակաս քան 44 սմ տրամագծով առանձին կափույրներով: Գրպանները կոճկվում են գրպանի վրա մշակված ոչ պակաս քան 2.2 սմ լայնության և 10-11 սմ երկարության, իսկ կափույրի վրա՝ ոչ պակաս քան 2.2 սմ լայնության և 3.0-4.0 սմ երկարության մշակված ժապավեններով և ոչ պակաս քան 3.0 սմ լայնության պլաստմասե ճարմանդներով: Գրպանների հատակների միջևամասում տեղադրված են մինչև 1.0 սմ տրամագծով մեկական կոճանցքեր: Մեջտեղի գրպանի աջ և ձախ մասերի՝ վերին և ստորին հատվածներում՝ իրարից 11-12 սմ հեռավորության վրա մշակված են 2.0-2.5 սմ լայնության կամրջակներ, որոնց մեջով անցնում են ուսապարկի կափույրին՝

պլաստմասե ճարմանդով միացող հատակի եզրագծից ամբողջ երկայնքով ձգվող՝ 65-70 սմ երկարության և ոչ պակաս քան 2.2 սմ լայնության ժապավենները: Ուսապարկի մեջքամասում՝ ազգանվան տեղադրման համար պետք է մշակված լինի թափանցիկ պոլիէթիլենային՝ վերնամասից բացվածքով, 6.0-8.0 սմ կողմերով քառակուսի: Ուսապարկի մեջ՝ մեջքամասի վրա մշակված է ոչ պակաս քան 70 գրամ մակերեսային խտությամբ անջրաթափանց գործվածքից, ոչ պակաս քան 30 սմ լայնության և ոչ պակաս քան 50 սմ երկարության չափսերով գրպան պահոց, որը փակվում է կպչուն ժապավենով: Գրպան-պահոցի ներսամասում տեղադրվում է ոչ պակաս քան 28 սմ լայնության և ոչ պակաս քան 45 սմ երկարության չափերի 10 մմ տրամագծով այլումինե ամրաշրջանակ: Ուսապարկն ունի պլաստմասե ճարմանդներով կարգավորվող երկու ուսագոտի, որոնց մեջ տեղադրված են 37-40 սմ երկարության, 7.0-8.0 սմ լայնության և 1.0-1.2 սմ հաստությամբ բարձիկներ: Ուսագոտիները միանում են միմյանց ոչ պակաս քան 2.2 սմ լայնության ժապավենով, որի վրա մշակված են երկու պլաստմասե կարգավորիչ և մեկ ոչ պակաս քան 3.0 սմ լայնության պլաստմասե ճարմանդ: Ուսագոտիների ամբողջ երկայնքով մշակված է ոչ պակաս քան 2.2 սմ լայնության ժապավեն, որի ստորին եզրին մշակված է պլաստմասե կարգավորիչ և վերջինիս միջոցով այն միանում է ուսապարկի մեջքամասի ստորին հատվածներում մշակված է ոչ պակաս քան 7.0 լայնության, ոչ պակաս քան 12 սմ երկարության և 1.0-1.2 սմ հաստության բարձիկների

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ԱՐՄՏԵՐՍԻԼ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍԾ-ՏՍՏԳ-ԷԱԶԱՊՁԲ-22/2-ՀԱՆԴԵՂԱԼՔ

կողային կարերի եզրերից՝ եռանկյունաձև գործվածքի մեջ ներկարված՝ ոչ պակաս քան 2.3 սմ լայնության և ոչ պակաս քան 50 սմ երկարության ժապավենի միջոցով: Ուսապարկի մեջքամասի ստորին հատվածում մշակված է ոչ պակաս քան 12 սմ լայնության և ոչ պակաս քան 25 սմ երկարության լրացուցիչ երեսացուի գործվածք՝ որի մեջ տեղադրված է 1.0-1.2 սմ հաստության սպունգե բարձիկ: Թիկունքի հատվածում՝ ստորին եզրից 16-16.5 սմ բարձրության և կողային եզրի կարից 3.0-5.0 սմ հեռավորության վրա ներկարված է ոչ պակաս քան 7.0 սմ լայնության և ոչ պակաս քան 18 սմ երկարության լրացուցիչ երեսացուի գործվածք՝ որի մեջ տեղադրված է 1.5-2.0 սմ հաստության սպունգե բարձիկ: Ուսապարկի ստորին հատվածում մշակված երկու բարձիկները միմյանց հետ՝ միանում են ոչ պակաս քան 5.0 սմ լայնության պլաստմասե ճարմանդով և բարձիկների եզրակարերից ներկարված ոչ պակաս քան 5.0 սմ լայնության երկու ժապավենով որոնցից յուրաքանչյուրը ունի մեկ պլաստմասե կարգավորիչ և ոչ պակաս քան 50 սմ երկարություն: Ուսապարկի ուսագոտիների միջև՝ ուսագոտիների վերին եզրակարերից ներկարված է ոչ պակաս քան 5.0 սմ լայնության և 30-32 սմ երկարության միջնամասում լայնությամբ երկտակ ծալված բռնակ: Մնացած բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը մինչև 3.0%: Փաթեթավորումը պարկերով, արկղում 5 հատից ոչ պակաս: Պարկերը պիտակավորված, որի վրա պետք է նշված լինի արտադրանքի անվանումը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումները, քանակն, արտադրման տարեթիվը:

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар наименование производителя	Предлагаемый товар технические характеристики
40				

