

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մոսկուի ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԵԱՃԱՊՁԲ-22/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Misma, Sintec, Devon	2 լիտոլ-24	Լիտոլ-24	ՕՕՕ"ՄԻՏՄԱ", ՕՕՕ" Обнибкоргсинтез", ՕՕՕ"Դևոն"	Քսուլք «Լիտոլ 24» 1 լ / 0.8 կգ, արտադրվում է հանքային յուղերի խառնուրդի խտացում 12-հիդրոքսիստեարային թթվի տեխնիկական լիթի օճառներով `հավելանյութերի հավելումով: Միատարր քսուլք բաց դեղինից շագանակագույն: Նետման կետ, ° C, +180-ից ոչ ցածր: «Լիտոլ 24» - ի խտությունը + 15 ° C ջերմաստիճանում 892 գ / սմ 3 է: Մածուցիկություն -20 ° C ջերմաստիճանում և 10 s-1 դեֆորմացիայի արագության միջին գրադիենտ, 650 P • վից ոչ ավելի

				<p>(6500 P): Մածուցիկություն <math>0^{\circ}\text{C}</math> ջերմաստիճանում և <math>10 \text{ s-1}</math> դեֆորմացիայի արագության միջին գրադիենտ <math>\sim 280 \text{ P} \cdot \text{վից}</math> ոչ ավելի (2800 P): Մածուցիկություն <math>+ 50^{\circ} \text{ C}</math> ջերմաստիճանում և դեֆորմացիայի արագության միջին գրադիենտ <math>100</math> <math>\text{s-1}</math>, ոչ ավելի, քան <math>8 \text{ P} \cdot \text{s}</math> (80 P): Վերջնական ուժը <math>+ 20^{\circ} \text{ C}</math> 500-1000 Պա-ում (5-10 գՖ / սմ 2): Վերջնական ուժը <math>+ 80^{\circ} \text{ C-}</math> ում <math>\sim</math> ավելի քան <math>200</math> Pa (2 գՖ / սմ 2), խառնուրդի ինդեքս (Iz), կգ 28</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Унитарн УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БЦУУ-БЦХЦПФ-22/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					