

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

TN-LIDER LLC-ն ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/55 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	Ubiquiti AirFiber 5U AF-5U`	Ubiquiti AirFiber 5U AF-5U`	Ubiquiti AirFiber 5U AF-5U`	Corporate Headquarters	Ռադիոռելե կամուրջ Ubiquiti AirFiber 5U AF-5U` մեկ լրակազմ (զույգ) Աշխատանքային հաճախականության տիրույթ` 5470 - 5600 ՄՀց 5650 - 5850 ՄՀց 5470 - 5875 ՄՀց 5470 - 5950 ՄՀց Աշխատանքային ջերմաստիճաններ` -40... 55 °C Առավելագույն միջակայք ` 100կմ Հաղորդիչ` Արդյունավետ իզոտրոպ ճառագայթվող հզորություն ~ 50 դԲմ (կախված երկրից և հաճախականությունից) Բևեռացում` Կրկնակի թեք բևեռացում վ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ТН-ЛИДЕР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦЦФЛ-ЕЦХЦПФ-21/55 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14	Ubiquiti AirFiber 5U AF-5U`	Ubiquiti AirFiber 5U AF-5U`	Ubiquiti AirFiber 5U AF-5U`	Corporate Headquarters	Радиорелейный мост Ubiquiti AirFiber 5U AF-5U 1 комплект-пара Диапазон рабочих частот: 5470-5600 МГц 5650-5850 МГц 5470-5875 МГц 5470-5950 МГц Рабочие температуры: -40... 55 °С Максимальный диапазон: 100km Передатчик: эффективная изотропная излучаемая мощность ~ 50 дБм (в зависимости от Земли и частоты) Поляризация-двойная наклонная поляризация