

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷյՋ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-39-ՀՏԵՍ/2022/ԿՏՏԿ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Hikvision	Hikvision	DS-2DE5432IW-AE, DS-2DE7432IW-AE	Hikvision Digital Technology Co., Ltd	Համացանցային տեսախցիկներ 4 MP արտաքին գերարագ PTZ IP տեսախցիկ IR լուսավորությամբ առնվազն 150 մ Պատկերի սենսոր ` առնվազն 1/2.8" progressive scan CMOS1/2.8" progressive scan CMOS Լուսավորություն` 0 Lux with IR;color: 0.005Lux @ (F1.2 AGC ON) B/W: 0.001Lux @ (F1.2, AGC միացված) Կետայնությունը ` առվազն 4MP Օպտիկական խոշորացում ոչ պակաս 32x և 16x թվային խոշորացում Հատկություններ` BLC, WDR 120 dB, HLC, 3D DNR, Defog, EIS, Regional Exposure, Regional

focus Առնվազն 256 ԳԲ microSD-ի
հնարավորությամբ (MicroSD քարտը
ներառյալ) Ջերմաստիճանի
տիրույթ՝ առնվազն -30 ° C ... + 60 °
IP66 ստանդարտ Սնուցում 24 VAC /
PoE+ Ցերեկային/գիշերային ռեժիմ
Ֆոկուսային հեռավորություն ոչ
պակաս 4,8 - 153 մ, 32x 360 °
պտտվող միջակայք Տեսանյութի
սեղմում՝ H.265;H.264;MJPEG
Առավելագույն կետայնություն
առնվազն 2560x1440 Հիմնական
հոսք՝ առնվազն 50Hz: 25fps (2560 x
1440, 1920 x 1080, 1280 x 960,
1280 x 720) առնվազն 60Hz: 30fps
(2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x
960, 1280 x 720) Երկրորդային հոսք՝
առնվազն 50Hz: 25fps (704 x 576,
640 x 480, 352 x 288); առնվազն
60Hz: 30fps (704 x 480, 640 x 480,
352 x 240) Երրորդային հոսք՝
առնվազն 50Hz: 25fps (1920 x 1080,
1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576,
640 x 480, 352 x 288); առնվազն
60Hz: 30fps (1920 x 1080, 1280 x
960, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x
480, 352 x 240) Ցանցային
ինտերֆեյս 1 RJ45 10M / 100M
Ethernet Խոսափողի և բարձրախոսի

(Audio) մուտք/ելք, տազնապի(Alarm)
մուտք/ելք Պատին և մետաղական
սյանն ամրացվող ամրակը
լրակագմում ներառված կոշտ
սկավառակներ 6տբ-20հատ
Պահպանման սարք HDD-ի
հզորությունը՝ 6 TB Քեշի չափը՝ 256
ՄԲ Spindle արագությունը: 5400 rpm
Սկավառակների քանակը՝ 4
Տվյալների փոխանցման
առավելագույն արագություն 190 ՄԲ
/ վրկ Ինտերֆեյս՝ SATA III
Ինտերֆեյսի թողունակությունը՝
առնվազն 6 Գբիտ/վրկ Աշխատանքի
ընթացքում աղմուկի մակարդակը՝
ոչ ավել քան 28 դԲա Աղմուկի
մակարդակը պարապ վիճակում՝ ոչ
ավել քան 27 դԲ Չափերը, քաշը
Լայնությունը 101,6 մմ ±3%
Երկարություն 146,99 մմ ±3%
Հաստությունը 26,1 մմ ±3% Քաշը
610 գ ±3% կոշտ սկավառակներ
10տբ - 10հատ Պահպանման սարք
HDD-ի հզորությունը՝ 10 ՏԲ Քեշի
չափը՝ 256 ՄԲ Spindle
արագությունը: 7200 rpm
Սկավառակների քանակը՝ 8
Տվյալների փոխանցման
առավելագույն արագություն 220

				<p>ՄԲ/վրկ Լատենտություն՝ 4,16 ms Ինտերֆեյս՝ SATA III Ինտերֆեյսի թողունակությունը՝ 6 Գբիտ/վրկ Աշխատանքի ընթացքում աղմուկի մակարդակը՝ 28 դԲա Աղմուկի մակարդակը պարապ վիճակում՝ 20 դԲ Հելիումով լցված՝ այո Լրացուցիչ Առավելագույն Էներգիայի սպառումը՝ 7,9 Վտ Չափերը, քաշը Լայնությունը 101,6 մմ Երկարություն 146,99 մմ Հաստությունը 26,11 մմ Քաշը 690 գ Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի ՀՀ-ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով Նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է Նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) Մատակարարման փուլում պետք է տրամադրվի MAF կամ ՀՀ-ում ավտորիզացված DAF հավաստագիր: Բոլոր ապրանքները Նոր և չօգտագործված են:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-39-ՀՏԵՍ/2022/ԿՏՏԿ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					