ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կառլեն Սուրենի Ռուստամյան Ա/Ձ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/46 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Կառլեն Սուրենի Ռուստամյան Ա/Ձ	Կառլեն Սուրենի Ռուստամյան Ա/Ձ	Կառլեն Սուրենի Ռուստամյան Ա/Ձ	Կառլեն Սուրենի Ռուստամյան Ա/Ձ	"Աղբաման-մոխրամանը պետք է ունենա գլանաձև տեսք , որի չափերն են ՝ տրամագիծը ոչ պակաս 400մմ, բարձրությունը - 950 մմ (+-5մմ) ։ Դույլը պետք է լինի ցինկապատ,տրամագիծն է ոչ պակաս 327մմ,բարձրությունը - 550 մմ (+-3մմ)։Դույլի թիթեղի հաստությունը պետք է լինի0,5 մմ-ից ոչ պակաս , տարողությունը՝ ոչ պակաս 45 լ ։ Դույլը պետք է ունենա բռնակներ , որոնք չպետք է լինեն անցքի տեսքով ։Աղբամանի դռան վրա և հակառակ կողմում պետք է լինեն դույլը ֆիքսող դետալներ։

						Աղբաման-մոխրամանի քաշը ոչպակաս 25 կգ ։ Մոխրամանի չափերն են ՝ երկարությունը 300 մմ, լայնություն 100 մմ , բարձրություն 80 մմ +-3 , խորությունը՝ 50մմ +-3 մմ։Աղբաման-մոխրամանի թիթեղի հաստությունը պետք է լինի1,5 մմ-ից ոչ պակաս ։Նյութը՝ չժանգոտվող պողպատից , որում Ni>=9% Cr >= 18%։Աղբաման – մոխրամանը նախատեսված է հանրայինվայրերի՝ կայարանների, ավտոկայանատեղիների , կանգառների , այգիների և ծխել թույլատրվող այլ վայրերի համար։Փաթեթավորումը իրականացնել ելնելով փոխադրման ժամանակ դրանց պահպանությունն ապահովելու պահանջներից։ Դրանք են՝ ԳOUS 23170 ԿՄ -1.5 շերտանի ծալքավոր ստվարաթղթով , փրփրապլաստ և պոլիէթիլենային տոպրակով // ԳOUS 9142 , ԳOUS 10354 ։ Հաղթող կազմակերպությունը պարտավորվում է երաշխավորել արտադրատեսակիաշխատանքը տեղադրման պահից մինչև 2 տարի։ Աղբաման-մոխրամանի

						հավաքածուի մեջ ներառումէ քրոմապատ թրզած պողպատից ունիվերսալ փական , հերմետիկ դույլ՝ 1 հատ, մոխրամաններ 2 հատ , խարիսխային պտուտակներ M8 3 հատ և M10 1 հատ , հեղյուս՝ M8 3 հատ ,ռեզինե երիզ և չժանգոտվող պողպատից դուռ, ինչն էլ իր հերթին աղբամանին ամրացված է 3 հատ ծղնիներով (петля)՝ չժանգոտվող պողպատից: Աղբամանի գագաթային մասը ունի երկկողմանիթեքություն 700 մմ շառավիղով (-+ 5 մմ): Ներսից ամբողջությամբ դետալները իրար պետքէ միացված լինեն արգոնային գազով զոդման միջոցով: Բացառել դետալներիիրար միացման ցանկացած այլ տիպի հավաքովի տարբերակները :Յուրաքանչյուր աղբաման – մոխրամանինտրամադրվում է պողպատե բանալի 1 օրինակից ՝ունիվերսալ , որը կբացի բոլորաղբամանների փականները: Փականը պետք է լինի մետաղական կաղապարով և զսպանակով: Հարկավոր է ապահովել փականի լեզվակիապահովությունը ՝ ճեղքից

						բացելը դարձնելով անհնարին։ Հենքի չափերն են՝ տրամագիծը 350 մմ,բարձրությունը 75 մմ ,որից տեսանելի է 50 մմ (+-2 մմ)։ Աղբաման-մոխրամանը գետնին ամրացնելու համար անհրաժեշտ է նախապես նախատեսված տեղում տեղադրել մետաղական կոնստրուկցիա։ Մետաղական կոնստրուկցիան իրենից ներկայացնում է երկաթյա ամրաններից հավաքված ուղղանկյունաձև վանդակ։ Ամրանները միմյանց միանում են զոդման եղանակով։ Կոնստրակցիան արդեն հավաքված վիճակում տեղադրվում է նախապես արված ակոսի մեջ,որը չպետք է գերազանցի կոնստրուկցիայի չափերի 10 %-ը և տալով համապատասխան թեքություն, որպեսզի աղբամանը տեղադրվի ուղղահայաց։ Բետոնը պետք է լինի M500 տեսակից ոչ պակաս՝ ապահովելու համար բետոնի երկարակեցությունը։ Տեղադրումը պետք է կատարել նախապես պատրաստված ամրաններով բետոնով լցված հորի մեջ, որի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ч/п Карлен Рустамян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱ ՊԱԲ-22/46 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Карлен Суренвич Рустамян Ч/п	Карлен Суренвич Рустамян Ч/п	Карлен Суренвич Рустамян Ч/п	Карлен Суренвич Рустамян Ч/п	«Мусорное ведро должно иметь цилиндрическую форму, размеры которого не менее 400 мм в диаметре, высота - 950 мм (+ -5 мм). Ведро должно быть оцинкованным, диаметр - не менее 327 мм, высота - 550 мм (+ -3 мм) Толщина плиты ковша должна быть не менее 0,5 мм, вместимость - не менее 45 л. У ведра должны быть ручки, которые не должны иметь форму отверстия. вес пепельницы не менее 25 кг. Размеры пепельницы: длина 300 мм, ширина 100 мм, высота 80 мм + -3, Глубина: խորությունը 25 սմ է, իսկ լայնությունը 300x300 մմ (+-50 մմ)։ Մոխրամանը ծածկող հատվածի կենտրոնում պետք է լազերի կտրվածքով պատկերված լինի ծխախոտը ծուխով, դրա աջ և ձախ կողմերում պետքա է լինեն 4 , 5 և 7 մմ տրամագծով անցքեր ծխախոտը հանցցնելու համար նախատեսված ։ Անցերքի ներքևի հատվածում պետք է լինեն բացվածքներ ծխախոտի մնացորդը գցելու համար (պատկերված է լուսանկարներում)։ Մոխրամանը պետք է լինի շարժական աղբը դատարկելու համար , ամրանա աղբամանին սողնակով (салазка) ։ Մոխրամաններդ պետք է ամրացված լինեն աղբամանիհնարավորության ճկուն մալուխներով՝ 500-550 մմ երկարությամբ։ Մալուխը պետք է ամրացված լինի մինչդմից մոխրամանին մյուս կողմից աղբամանի կմախքին ։ Աղբամանի մեջ աղբը նետելու համար նախատեսված բացվածքը պետք է լինի երկու կողմից 125*280 մմ ։Աղբամանի տեղադրումը երևան քաղաքի տարածքում ըստ

					50 мм. Материал: нержавеющая сталь, марка Ni> 9%, Cr= 18%. Мусорное ведро предназначено для общественных мест, а также для установки на улице. Это ГОСТ 2.610-2006 с полиэтиленовый мешок // ГОСТ 9142, ГОСТ 10354 побелить
					на работу изделия до 2 лет с момента установки. В комплект урн-пепельниц входят универсальный вентиль из хромированной закаленной стали, герметичное ведро - 1 шт., Пепельницы 2 шт., Анкерные болты М8 3 шт. и М10 1 шт., Болт М8 3 шт., Резинка и дверца из нержавеющей стали, которые, в свою очередь, усилены 3 стержнями из нержавеющей стали. Верх бункера имеет двусторонний радиус 700 мм (- + 5 мм). Детали должны быть полностью соединены изнутри посредством аргоногазовой сварки. Исключите сборные версии любого другого

						типа стыкового соединения.Каждый мусорный бак снабжен одним экземпляром универсального стального гаечного ключа, который откроет клапаны всех мусорных баков. Клапан должен иметь металлическое покрытие с пружиной. Необходимо обеспечить сохранность язычка клапана, чтобы его нельзя было открыть через трещину. Размеры основания - 350 мм в диаметре, 75 мм в высоту, из которых видно 50 мм (+ -2 мм). Чтобы прикрепить мусорное ведро к земле, необходимо в заранее разработанном месте разместить металлическую конструкцию. Металлическая конструкция представляет собой прямоугольную клетку из железной арматуры. Хомуты соединяются сваркой. Когда сборка уже собрана, ее помещают в предварительно сделанный паз, который не должен превышать 10% от размера конструкции, обеспечивая соответствующий уклон, чтобы мусорное ведро было размещено

						вертикально. Бетон должен иметь толщину не менее М500, чтобы обеспечить прочность бетона. Монтаж следует производить в колодце, заполненном сборным железобетоном, глубина которого составляет 25 см, а ширина - 300х300 мм (+ -50 мм). В центре части, закрывающей пепельницу, следует изобразить сигарету с дымом в лазерном разрезе, на ее правой и левой сторонах должны быть отверстия диаметром 4,5 7 мм, предназначенные для тушения сигареты. Внизу прохода должны быть отверстия для сброса окурков (на фото). Пепельница предназначена для выгрузки мобильного мусора, она должна крепиться к мусорному ведру на защелку. Фиксировать пепельницы следует гибкими стальными тросами длиной 500-550 мм. Кабель должен быть прикреплен от одной стороны пепельницы к другой стороне мусорного ведра. Проем для выброса мусора в урну должен быть 125 * 280 мм с обеих сторон. Установка мусорного ведра на

					территории города Еревана по адресам, указанным заказчиком, будет производиться 25-30 штук в неделю. Транспортировка и установка мусорного бака осуществляется за счет поставщика. Поставщик должен представить соответствующую экспертизу мусорного ведра лицензированной организации. "