

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Գոլդ Քոմպանի» ՍՊԸ-ն ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Դարակաշարեր՝ նախատեսված փաստաթղթերի տեղադրման համար: Դարակաշարերը պետք է պատրաստված լինեն երկաթյա մետաղական կոնստրուկցիաներով, դարակը համապատասխան խտացրած փայտանյութից /ԴՇՈ/, ունենան ապամոնտաժելու և հավաքելու հնարավորություն: 1. Մետաղյա կոնստրուկցիան՝ -դարակաշարի բարձրությունը 215սմ, մետաղյա /երկաթյա/ քառակուսին /կվադրատը / 3x3 սմ չափսի: -լայնքը՝ 50 սմ, մետաղյա /երկաթյա/ քառակուսին /կվադրատը/ 2x3սմ չափսի: -երկարությունը 210սմ՝ բաժանված երեք մասնաբաժնի /ֆիքսված երեք չափաբաժնի/: -ոտքերը հարմարված լինեն համապատասխան մետաղյա տակդիրներով /հատակին ամուր ֆիքսելու համար/: -ամբողջ դարակաշարը ունենա հնարավորություն ապամոնտաժելու և հավաքելու /լինի շարժական/համապատասխան ամրակներով /հեղյուս և մանեկ/: 2.Մետաղական կոնստրուկցիան բաղկացած լինի 6 /վեց/ դարակաշարերից: Յուրաքանչյուր դարակաշար ունենա մինչև 0.8-1 սմ հաստությամբ և համապատասխան երկարությամբ ու լայնությամբ աշխատանքային խտացրած փայտանյութ /ԴՇՈ/: Դարակների հեռավորությունը մեկը մյուսից լինի 40 սմ: Առաջին դարակը սկսվում է հատակից 15 սմ բարձրությունից: 3.Բոլոր մետաղյա կոնստրուկցիաները ներկված բարձրորակ ներկով:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Գոլդ Քոմպանի» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	<p>Դարակաշարեր՝ նախատեսված փաստաթղթերի տեղադրման համար: Դարակաշարերը պետք է պատրաստված լինեն երկաթյա մետաղական կոնստրուկցիաներով, դարակը համապատասխան խտացրած փայտանյութից /ԴՏՍ/, ունենան ապամոնտաժելու և հավաքելու հնարավորություն: 1. Մետաղյա կոնստրուկցիան՝ -դարակաշարի բարձրությունը 215սմ, մետաղյա /երկաթյա/ քառակուսին /կվադրատը / 3x3 սմ չափսի: -լայնքը՝ 50 սմ, մետաղյա /երկաթյա/ քառակուսին /կվադրատը/ 2x3սմ չափսի: -երկարությունը 210սմ՝ բաժանված երեք մասնաբաժնի /ֆիքսված երեք չափաբաժնի/: -ոտքերը հարմարված լինեն համապատասխան մետաղյա տակդիրներով /հատակին ամուր ֆիքսելու համար/: -ամբողջ դարակաշարը ունենա հնարավորություն ապամոնտաժելու և հավաքելու /լինի շարժական/համապատասխան ամրակներով /հեղյուս և մանեկ/: 2.Մետաղական կոնստրուկցիան բաղկացած լինի 6 /վեց/ դարակաշարերից: Յուրաքանչյուր դարակաշար ունենա մինչև 0.8-1 սմ հաստությամբ և համապատասխան երկարությամբ ու լայնությամբ աշխատանքային խտացրած փայտանյութ /ԴՏՍ/: Դարակների հեռավորությունը մեկը մյուսից լինի 40 սմ: Առաջին դարակը սկսվում է հատակից 15 սմ բարձրությունից: 3.Բոլոր մետաղյա կոնստրուկցիաները ներկված բարձրորակ ներկով:</p>