

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԱՐԲԱԴ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Մոբիակ	Մոբիակ	Մոբիակ Ս.Ա.	<p>Փողրակ 52 մմ ներքին տրամագծով, նյութը և կառուցվածքը համաձայն EN 14540:2014 ստանդարտի՝ եռաշերտ, արտաքինը ռետին, միջինը սինթետիկ գործվածք, ներքինը ռետին (EPDM)՝ առնվազը 0.3մմ հաստությամբ: Գլխիկները՝ այլումինե, ճապոնական տեսակի: Նախատեսված է առնվազը -60oC +100 oC-ի պայմաններում հրդեհաշիջման աշխատանքների համար: Աշխատանքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 17 Մթ/ճ (1,7 МПа). Պատռվածքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 48 Մթ/ճ (4,8 Bar). Դիմացկունությունը կրակի հետ շփվելիս 300oC-ի պայմաններում՝ ոչ պակաս 30 վայրկյան. Դիմացկունությունը քերող մակերեսի հետ շփվելիս՝ ոչ պակաս 200 ցիկլ: Երկարությունը՝ 20+/-1 մետր: Մեկ մետրի քաշը՝ 0.48+/-0.05 կգ.: Փողրակի վրա՝ երկարությամբ, պետք է դաճված լինի <<MES OF</p>

				<p>ARMENIA 911>> գրառումը՝ յուրաքանչյուր 20 մետրանոց փողրակի վրա առնվազը 3 գրառում: Թողարկման տարեթիվը՝ 2022թ. գործարանային արտադրության: Շահագործման ժամկետն առնվազը 10 տարի: Փաթեթավորումը՝ գործարանային, պիտակավորված: Պիտակի վրա տեղեկատվություն՝ ապրանքի անվանման, չափսի (տրամագծի), տեխնիկական պայմանի, արտադրող կազմակերպության, թողարկման տարեթվի վերաբերյալ: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է EN 14540:2014, ISO9001:2008 ISO14001:2015 և IQNet OHSAS18001:2007 համապատասխանության սերտիֆիկատներ: Փողրակների մատակարարված խմբաքանակից մի քանիսն անցնունում են ուժային փորձարկում, որի ժամանակ ստուգվում են աշխատանքային ճնշումը, դիմացկունությունը կրակի և քերող մակերեսի հետ շփվելիս:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՉԱԴԲԱԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
5	Мобиак С.А.	Мобиак С.А.	Мобиак С.А.	Внутренний диаметр 52 мм, состоит из 3 слоев. Наружный слой-Резина, второй слой - синтетический армтекс, внутренний слой -резина(EPDM) с толщиной не менее 0.3мм. По EN 14540:2014 стандарту,, головки алюминиевые японского типа. Предназначен для пожаротушения при температуре -60 °С. Рабочее давление не менее 16 МАч (1,6 МПа). Не менее 3 надписи <<MES OF ARMENIA 911>> на 20-метровый шланг Разрывное давление не менее 35 миль / ч (3,5 МПа). Стойкость к огню при 300 ° С не менее 30 секунд. При контакте с поверхностью, устойчивой к царапинам, не менее 200 циклов. Длина: 20 +/- 1 метр. Вес одного метра 0.45+/-0.05кг. Дата выхода: 2022 фабричного производства. Срок службы рукава не менее 10 лет Упаковка фабричная, маркированная,

				<p>этикеточная информация о наименовании продукта, размере, техническом состоянии, организации производства, дате выпуска. Сертификат происхождения и соответствия предоставляется во время доставки. Во время доставки некоторые рукава пройдут испытание рабочего давления и стойкость к износу.</p>
--	--	--	--	--