

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԱՐԲԱԴ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Յարպոժինվեստ	Յարպոժինվեստ	Յարպոժինվեստ	<p style="text-align: center;">Փրփրահեղուկ ՈՕ-6TCH (6%)` TY 20.41.20-001-31459904-2019 պայմանների համապատասխան: Նախատեսված է Ա և Բ դասի հրդեհների հրդեհաշիջման համար: Արտաքին տեսքը` միատար, առանց նստվածքի և շերտավորման: Կինեմատիկական մածուցիկությունը 200C ջերմաստիճանի դեպքում` ոչ ավել 100 մմ2/վրկ.: Ջրածնային ցուցիչը (рН) 200C ջերմաստիճանի դեպքում` 6.5-8.5 Սառեցման ջերմաստիճանը` առնվազը -30C հստությունը 200C ջերմաստիճանի դեպքում` 1060-1200կգ/մ3 Աշխատանքային լուծույթի փրփուրի պատիկությունը` - ցածր պատիկությունը, ոչ ավել 20 - միջին պատիկությունը, ոչ պակաս 60 - բարձր պատիկությունը, ոչ պակաս 200 6% ծավալային մասնաչափով աշխատանքային լուծույթից ստացված</p>

			<p>միջին պատիկության փրփուրով, 0.032+0.002 դմ3/մ2վրկ ինտենսիվության մատուցման դեպքում H-հեպտանի (ГОСТ Р 50588-2012-ով բենզին, մակնիշը՝ նորմալ 80) հանգցման ժամանակը, ոչ ավել 300 վրկ: Պահպանման երաշխիքային ժամկետը թողարկման օրվանից առնվազն 12 տարի: Մատակարարումը՝ արտադրության օրվանից ոչ շուտ քան երեք ամիս: Մատակարարման ժամանակ մատակարարը ներկայացնում է՝ համապատասխանության սերտիֆիկատ, արտադրող կազմակերպության կողմից տրված ապրանքատեսակի անձնագիր, լաբորատոր փորձաքնության եզրակացություն և առաջարկվող ապրանքի արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (դիստրիբյուտորի) անունից (DAF - Distributer's Authorization Form) նամակ-լիազորագիր: Փաթեթավորումը՝ 100լ պոլիէթիլային կամ պոլիմերային գործարանային տարրաներով՝ պիտակավորված և կափարակնիքված: Պիտակին նշվում է արտադրող կազմակերպության, արտադրման, պահպանման և երաշխիքային ժամկետի, քանակի վերաբերյալ տեղեկատվություն:</p>
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЧЦРРЦГ UПC в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом EYXUПQF-ЦH-22/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
10	Ярпожинвст	Ярпожинвст	Ярпожинвст	Пена ПО-6ТСН (6%)` ТУ 20.41.20-001-31459904-2019 (или эквивалент). Предназначен для пожаротушения классов А и В. Внешний вид: однородный, без осадка и отслаивания. Кинетическая вязкость при температуре 200 ° С - не более 100 мм ² / с. Водородный показатель (ph) при температуре 200С 6,5-8,5 Температура охлаждения: -30С Глубина при температуре 200С - 1060-1200 кг / м ³ Растворимость пены в адгезии: - низкая влажность, не более 20. - средняя твердость, не менее 60 - высокая точность воспроизведения, не менее 200 6% объемный раствор средней пены с интенсивностью 0,032 + 0,002 дм ³ / м ² с для Н-гептана (бензин с GST R 50588-2012, марка 80), не более 300 с. Гарантийный срок хранения составляет не менее 12 лет с даты выдачи. Доставка не позднее

				<p>трех месяцев с даты изготовления. В момент поставки Поставщик должен предоставить: Сертификат соответствия, паспорт на тип продукта, предоставленный производителем, лабораторную экспертизу и (MAF - Manufacturer's Authorization Form) или (DAF - Distributer's Authorization Form) письмо- доверенность. Упаковка: полиэтиленовые или полимерные тари емкостью 100 л, маркированные и пломбированные. Этикетка должна содержать информацию о текущей организации, производстве, обслуживании и гарантийном сроке.</p>
--	--	--	--	---