

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀՀ-ԼՍ-ՍՀԿՍԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/01 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԱԻ-92-45	45	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը 46-ից ոչ պակաս, խտությունը 15°C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մ ³ , պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրախիսների զանգվածային մասը 11%-ից ոչ ավելի, ծծմբի պարունակությունը 10մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը 55 °C -ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0.3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 40 °C-ում՝ 2.0-ից մինչև 4.5մմ ² /վ, պղտորման ջերմաստիճանը՝ 5 °C-ից ոչ բարձր, ֆրակցիոն կազմը՝ 95%

				<p>թորման ջերմաստիճանը 360 °C -ից ոչ բարձր ,250 °C -ջերմաստիճանում ծավալային մասը 65%-ից ոչ բարձր , 350 °C ջերմաստիճանում ծավալային մասը 85%ից ոչ ցածր: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. Նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Մատակարարը Ստեփանավան համայնքում պետք է ունենա լցակայան:</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ФЛТС УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22-LU-U24UR-ECUQ72P-22/01 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	АИ-92-К5	К5	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Цетановое число не менее 51, цетановый индекс не менее 46, плотность при температуре 15°C от 820 до 845 кг/м ³ , масса полициклических ароматических углеводородов не более 11%, содержание серы не более 10 мг/кг, температура воспламенения не не более 55 °С, углеродистый остаток в 10 % осадках не более 0,3 %, вязкость при 40 °С от 2,0 до 4,5 мм/с, температура помутнения не выше 5 °С, фракционный состав 95 %, температура перегонки не выше 360 °С, объемная при 250 °С

				<p>не более 65 %, объемная при 350 °С не менее 85 %. Безопасность, маркировка шцпр упаковка согласно постановлению правительства РА 2004г. «Технический регламент топлив для двигателей внутреннего сгорания», утвержденный постановлением N 1592-Н от 11 ноября. Поставщик должен иметь заправочную станцию в поселке Степанаван.</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------