

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կառլեն Սուրենի Ռուստամյան Ա/Ձ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Կառլեն Սուրենի Ռուստամյան Ա/Ձ	Կառլեն Սուրենի Ռուստամյան Ա/Ձ	<p>Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի կարիքների համար պետք է մատակարարվեն և վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքներում տեղադրվեն 10 հատ 3.4*4.4մ չափսի գրուցատաղավարներ:</p> <p style="text-align: center;">Չրուցատաղավարները պետք է պատրաստված լինեն համաձայն կից ներկայացվող նախագծի և ծավալաթերթ նախահաշվի:</p> <p>Չրուցատաղավարների համար ներկայացված նախագծում և ծավալաթերթ նախահաշվում փոփոխությունները համաձայնեցնել Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ: Նստելատեղը և թիկնակը պետք է պատրաստված լինեն ամուր, դիմացկուն տեսակի փայտե չորսուններից, լինեն հղկված և փայլեցված: Օգտագործված բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Չրուցատաղավարներն պետք է տեղադրվեն հարթ մակերեսի վրա: Չրուցատաղավարի տանիքը պետք է հիմքի չափերից մեծ լինի 40սմ: Չրուցատաղավարի թիկնակով</p>

		<p> նստարանների պատրաստման համար պետք է օգտագործված լինի բարձր որակի 50*30մմ չափի փայտե չորսու, /ամրացված լինի հիմքի նրա հեղուկ մանեկով, հարթ գլխիկով/ պետք է պատրաստված լինի մետաղական հիմքի վրա, երեք կողմերի չափով /երկու կողմերը 4, մեկ կողմը 3 ոտքով, չխանգարելով քաղաքացիների ազատ տեղաշարժին/, նստատեղն ու թիկնակը լինեն հարմարավետ /ուկենան թեքություններ/: </p> <p> Չրուցատաղավարի սեղանը պետք է պատրաստված լինի մետաղական հիմքի վրա /4 ոտքով/, պողպատե թիթեղով 4մմ հաստությամբ, և երեսպատած սրբատաշ տախտակով և լաքապատած: Չրուցարանների մոնտաժում պողպատե էլեմենտներով Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 80*80*2մմ գմ 8.8 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 80*40*2մմ գմ 19.7 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 40*40*1.5մմ գմ 5.56 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 40*20*1.5մմ գմ 50.4 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 20*20*1.5մմ գմ 57.15 Պողպատե թիթեղ 150*150*4մմ հատ 8 Տանիքի պատրաստում գունավոր Պ8 տիպի ցինկապատ թիթեղից -0.40ՍՍ Մ2 18 Գազաթ ցինկապատ թիթեղ 0.55 մմ գմ 4.4 Սեղանի և աթոռների պատրաստում, երեսպատում սրբատաշ տաժտակով Փայտյա մասի տեղադրում 50*30մմ չափի փայտե չորսուներից Մ3 0.183 Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ Փայտի լաքապատում Տեղափոխում և տեղադրում Ընդամենը 1 հատի </p>
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ч/п Карлен Рустамян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
1	Карлен Суренович Рустамян (ЧП)	Карлен Суренович Рустамян (ЧП)	Для нужд административного района Шенгавит города Еревана на участках, предложенных главой административного района, установить 10 переговорных устройств размером 3,4*4,4 м. Стенды должны быть подготовлены в соответствии с приложенным проектом և объемная смета. Согласовать изменения в проекте объемной бюджетной сметы հիմախր с аппаратом главы административного района Шенгавит. Сиденье և спинка должны быть изготовлены из крепких, прочных деревянных четверок, быть отшлифованы և полированы. Все используемые материалы և оборудование должны соответствовать нормативным требованиям, действующим в Республике Армения, а также параметрическим показателям качества продукции արիւշ. Кабины должны располагаться на ровной поверхности. Крыша павильона должна быть на 40 см больше размера основания. Для изготовления скамейки со спинкой амвона следует использовать качественную деревянную четверку размером 50*30 мм, / скрепляя ее с винтовым основанием, плоская

		<p>головка / должна быть изготовлена из металлической основы, с трех сторон размером / с обеих сторон 4 , с одной стороны 3 фута, не мешая свободному передвижению граждан /, сиденье и спинка должны быть удобными /иметь наклоны/. Стол павильона должен быть изготовлен из металлической основы (4 ножки), стального листа толщиной 4 мм, обшитого шлифованной доской, покрытой лаком. Монтаж щитов со стальными элементами Труба стальная прямоугольная 80*80*2 мм гм 8,8 Труба стальная прямоугольная 80*40*2 мм гм 19,7 Труба стальная прямоугольная 40*40*1,5мм гм 5,56 Труба стальная прямоугольная 40*20*1,5 мм гм 50,4 * 20 * 1,5мм гм 57,15 Стальной лист 150 * 150 * 4 мм шт 8 Кровля из цветного оцинкованного листа типа Р8 -0,40хх М2 18 Верхний оцинкованный лист 0,55мм гм 4,4 Изготовление стола и стульев из деревянных брусков М3 0,183 Окраска стали деталей 2 раза Лакировка дерева Транспортировка ц установка Всего 1 шт.</p>
--	--	---