

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՁԻ-ԷՍ-ՍԻ» ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
17	SEAGATE	SEAGATE	ST8000VX0002-520	SEAGATE	<p>Տարողությունը 8TB, ինտերֆեյս SATA, Խոնավության ցուցիչ, SuperParity, Հալոգեն, PowerChoice™ տեխնոլոգիա, PowerBalance տեխնոլոգիա, Cache Multisegmented (MB) 256Mb, Ընդլայնված գրելու քեշավորում (2M ներքին NOR ֆլեշ), Թրթռում, չաշխատող՝ 10 Հց-ից 500 Հց (Grms) 5, MTBF 2,000,000 ժամ, հուսալիության վարկանիշ @ Full 24x7 Operation (AFR) 0,44%, Չվերականգնվող ընթերցման սխալներ մեկ ընթերցված բիթում, առավելագույնը 1 հատված 10E15-ի համար, Էլեկտրաէներգիայի</p>

միացման ժամեր 8760, բայթ
յուրաքանչյուր հատվածի համար
512, երաշխիքը սահմանափակ է
(տարիներ) 5, Պտտման
արագություն 7200 RPM,
Ինտերֆեյսի մուտքի արագություն
(Գբ/վ) 6.0, 3.0, 1.5, Կայուն
փոխանցման առավելագույն
արագություն 249 ՄԲ/վ, միջին
ուշացում (ms) 4.16, Ինտերֆեյսի
միակ պորտեր, պտտվող թրթռում @
1500 Հg (rad/s²) 12.5, Պարապուրդի
միջին հզորությունը (Վտ) 7,64 Վտ,
սովորական գործառնական,
պատահական ընթերցում (Վտ)
12,81 Էլեկտրաէներգիայի
մատակարարման պահանջներ +12
Վ և +5 Վ, ջերմաստիճան,
աշխատանքային (°C) 5°C - 60°C,
Շոկ, գործող 70/40Gs, Շոկ,
Չաշխատող, 1ms/2ms (Gs) 150/300,
Բարձրություն (մմ/դյույմ) 26,1
մմ/1,028 դյույմ, Լայնություն
(մմ/դյույմ, առավելագույն) 101,85
մմ/4,010 դյույմ հորրություն
(մմ/դյույմ, առավելագույնը 147,0
մմ/5,787 դյույմ, Քաշ (գ/լբ) 649 գ/1,5
ֆունտ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЖИ-ЭС-СИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
17	SEAGATE	SEAGATE	ST8000VX0002-520	SEAGATE	<p>Տարողությունը 8TB, ինտերֆեյս SATA, Խոնավության ցուցիչ, SuperParity, Հալոգեն, PowerChoice™ տեխնոլոգիա, PowerBalance տեխնոլոգիա, Cache Multisegmented (MB) 256Mb, Ընդլայնված գրելու քեշավորում (2M ներքին NOR ֆլեշ), Թրթռում, չաշխատող՝ 10 Հգ-ից 500 Հգ (Grms) 5, MTBF 2,000,000 ժամ, հուսալիության վարկանիշ @ Full 24x7 Operation (AFR) 0,44%, Չվերականգնվող ընթերցման սխալներ մեկ ընթերցված բիթում, առավելագույնը 1 հատված 10E15-ի համար, Էլեկտրաէներգիայի</p>

միացման ժամեր 8760, բայթ
յուրաքանչյուր հատվածի համար
512, երաշխիքը սահմանափակ է
(տարիներ) 5, Պտտման
արագություն 7200 RPM,
Ինտերֆեյսի մուտքի արագություն
(Գբ/վ) 6.0, 3.0, 1.5, Կայուն
փոխանցման առավելագույն
արագություն 249 ՄԲ/վ, միջին
ուշացում (ms) 4.16, Ինտերֆեյսի
միակ պորտեր, պտտվող թրթռում @
1500 Հg (rad/s²) 12.5, Պարապուրդի
միջին հզորությունը (Վտ) 7,64 Վտ,
սովորական գործառնական,
պատահական ընթերցում (Վտ)
12,81 Էլեկտրաէներգիայի
մատակարարման պահանջներ +12
Վ և +5 Վ, ջերմաստիճան,
աշխատանքային (°C) 5°C - 60°C,
Շոկ, գործող 70/40Gs, Շոկ,
Չաշխատող, 1ms/2ms (Gs) 150/300,
Բարձրություն (մմ/դյույմ) 26,1
մմ/1,028 դյույմ, Լայնություն
(մմ/դյույմ, առավելագույն) 101,85
մմ/4,010 դյույմ հորրություն
(մմ/դյույմ, առավելագույնը 147,0
մմ/5,787 դյույմ, Քաշ (գ/լբ) 649 գ/1,5
ֆունտ