

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Այլենգո ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	Seagate	Seagate	ST2000DM008	Seagate	2 Տբ SATA 6 Գբ/վ ինտերֆեյս: Աջակցում ինքնագաղտնագրող սկավառակ (SED) ապարատային հիմնված տվյալներ անվտանգություն և մատուցեք ակնթարթային անվտանգ ջնջում: Բայթ յուրաքանչյուր հատվածի համար 4096, Գլուխներ/Սկավառակներ 2/1, Աջակցվում է SATA փոխանցման տեմպերը (Գբ/վ) 6.0/3.0/1.5, մաքս. Կայուն փոխանցման տոկոսադրույք OD (ՄԲ/վ) 220 ՄԲ/վ, Քեշ, բազմասեգմենտացված (MB) 256, Բեռնում/բեռնաթափման ցիկլեր

				<p>300,000, Չվերականգնվող ընթերցման սխալներ մեկ ընթերցված բիթում, Առավելագույնը 1 10E14-ի համար, Տարեկան միացման ժամ (24x7) 2400, ծանրաբեռնվածության մակարդակի սահմանաչափ (SF/Տարի) 55</p> <p>Գործարկման հզորություն (A) 2.0, Գործառնական ռեժիմ, Տիպիկ (W) 4.3, Պարապ միջին (Վտ) 3.0 Վտ, Սպասման ռեժիմ Ռեժիմ/Քնի ռեժիմ, Տիպիկ (Վտ) 0.3/0.3, Voltage Tolerance, Inc. Աղմուկ (5V) $\pm 5\%$ Voltage Tolerance, Inc. աղմուկ (12V) $\pm 10\%$, Գործող (միջավայր, min) 0°C, Գործող (շարժիչի պատյան, առավելագույնը) 60°C, Չաշխատող (միջավայր), 40°C - 70°C, Հալոգեն ազատ, RoHS</p> <p>համապատասխանություն, բարձրություն (մմ, առավելագույնը) 20,20 մմ, Լայնություն (մմ/դյույմ, առավելագույնը) 101,85 մմ, Խորություն (մմ, առավելագույն) 146,99 մմ, Քաշ (գ/լբ) 415 գ</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Айвенго в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 222-ЕЦДЦП2Р-22/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
15	Seagate	Seagate	ST2000DM008	Seagate	2ТБ Интерфейс SATA 6 Гбит/с (SED). NIST 800-88. спецификации санитарной обработки, а также поддержка Группа доверенных компьютеров (TCG) Opal стандарт. Байтов на сектор 4096, головок/дисков 2/1, Поддерживаемые скорости передачи данных SATA (Гбит/с) 6,0/3,0/1,5, макс. Устойчивая скорость передачи ОД (МБ/с) 220 МБ/с, Кэш, многосегментный (МБ) 256, Циклы загрузки/разгрузки 300 000, Неисправимых ошибок чтения на считанные биты, Макс. 1 на

				10E14, количество часов работы в год (24×7) 2400, ограничение скорости загрузки (ТБ/год) 55 Ограниченная гарантия (лет) 2, мощность при запуске (А) 2,0, рабочий режим, типичный (Вт) 4,3, Среднее значение в режиме ожидания (Вт) 3,0 Вт, в режиме ожидания Режим/спящий режим, типичный (Вт) 0,3/0,3, Допустимое отклонение напряжения, Inc. Шум (5 В) ± 5 % Допустимое отклонение напряжения, Inc. Шум (12 В) ±10%, Рабочая (окружающая среда, мин.) 0°С, Рабочая (корпус привода, макс.) 60°С, в нерабочем состоянии (окружающая среда), 40°С - 70°С, без галогенов, Соответствие RoHS, высота (мм/дюйм, макс) 20,20 мм/0,795 дюйма, ширина (мм/дюйм, макс) 101,85 мм/4,010 дюйма, Глубина (мм/дюйм, макс.) 146,99 мм/5,787 дюйма, Вес (г/фунт) 415 г/0,915 фунта, картонная упаковка Количество 25, коробок на поддоне / коробок на Слой 40/8
--	--	--	--	--