

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Ø6mm XWSAN X2X1, FAN X1X1 Արագություն - 600-2000 RPM (PWM) ± 10%, 600-1600 RPM (PWM) ± 10% (EU տարբերակ), օդափոխիչի օդափոխիչ - 24,9 - 82,9 CFM ± 10%, 24,9 - 66,3 պտույտ/րոպե (PWM) ± 66,3 CFM տարբերակ , օդափոխիչի օդի ճնշումը - 0.3 - 2.7 mmH2O ± 10%, 0.3 - 1.7 mmH2O ± 10% (ԵՄ տարբերակ) Օդափոխիչի կյանքի ակնկալիքը - 40,000 ժամ, օդափոխիչի աղմուկի մակարդակը - 9 - 36 դԲԱ, 9 - 31 դԲԱ (ԵՄ տարբերակ), օդափոխիչի տիպը - երկարատև թևային առանցքակալ, միակցիչ - 4-փին, օդափոխիչ - 200000 0.22A, 0.19A (EU Տարբերակ) Օդափոխիչի էներգիայի սպառումը - 2.64W, 2.28W (EU տարբերակ), օդափոխիչի քաշը - 104g / 0.23lb, ՍԱՌՈՒՑԻ ՏԵՍԱԿԸ - Օդային հովացուցիչ, ՍԵՐԻԱ - Hyper, ՀԵԱՏԻՊԵՐ - 4</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Айвенго в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 222-ЕЦДЦП2Р-22/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 37 | Cooler Master | Cooler Master | Hyper 212 EVO | Cooler Master | СОКЕТ ЦП LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1366, LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1, РАЗМЕРЫ (ДхШхВ) - 120 x 80 РАЗМЕРЫ РАДИАТОРА (ДхШхВ) — 116 x 51 x 159 мм МАТЕРИАЛ РАДИАТОРА — алюминиевые ребра, 4 тепловые трубки прямого контакта, ВЕС РАДИАТОРА — 465 г, РАЗМЕРЫ ТЕПЛОВЫХ ТРУБ — Ø6 мм, РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА (ДхШхВ) — 120 x 120 x 25 мм ВЕНТИЛЯТОР СКОРОСТЬ - 600-2000 об/мин (ШИМ) ± 10%, |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>600-1600 об/мин (ШИМ) \pm 10% (версия ЕС), ПОТОК ВОЗДУХА ВЕНТИЛЯТОРА - 24,9 - 82,9 CFM \pm 10%, 24,9 - 66,3 CFM \pm 10% (версия ЕС) , ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА ВЕНТИЛЯТОРА - 0,3-2,7 мм вод. ст. \pm 10 %, 0,3-1,7 мм вод. ст. \pm 10 % (версия ЕС) СРОК СЛУЖБЫ ВЕНТИЛЯТОРА - 40 000 часов, УРОВЕНЬ ШУМА ВЕНТИЛЯТОРА - 9 - 36 дБА, 9 - 31 дБА (версия для ЕС), ТИП ПОДШИПНИКА ВЕНТИЛЯТОРА - Подшипник скольжения с длительным сроком службы, РАЗЪЕМ - 4-контактный, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА, 12 В ПОСТОЯННОГО ТОКА - НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВЕНТИЛЯТОРА - 0,22 А, 0,19 А (версия для ЕС) ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА — 2,64 Вт, 2,28 Вт (версия для ЕС), ВЕС ВЕНТИЛЯТОРА — 104 г / 0,23 фунта, ТИП ОХЛАДИТЕЛЯ — Air Cooler, СЕРИЯ — Hyper, ТЕПЛОВЫЕ ТРУБКИ — 4</p> |
|--|--|--|--|--|