

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Այվենգո ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |               |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը       | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 37                 | Cooler Master         | Cooler Master       | Hyper 212 EVO | Cooler Master          | CPU SOCKET LGA2066, LGA2011-v3,<br>LGA2011, LGA1366, LGA1200,<br>LGA1156, LGA1155, LGA1151,<br>LGA1150, AM4, AM3+, AM3, AM2+,<br>AM2, MM2, F20X1, AM2, F20X1, AM2,<br>F20X1, AM2, F20X1, AM2, F20X1,<br>AM2, F20X1, AM2, F20X1, AM2,<br>F20X1, AM2, F20X1, AM2, F20X1,<br>F20X1, AM2, F20X1, AM2, F20X1,<br>F20X1 Lկացարանի ՉԱՓԵՐԸ<br>(LXWXH) - 116 x 51 x 159 մմ HEAT<br>SINK ՆՅՈՒԹ - այլումինե լողակներ, 4<br>ուղղակի շփման ջերմային<br>խողովակներ, HEAT INNK WEIGHT -<br>465g , HEAT PIPE DIMENSIONS - |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>Ø6mm XWSAN X2X1, FAN X1X1<br/>Արագություն - 600-2000 RPM (PWM) ± 10%, 600-1600 RPM (PWM) ± 10% (EU տարբերակ), օդափոխիչի օդափոխիչ - 24,9 - 82,9 CFM ± 10%, 24,9 - 66,3 պտույտ/րոպե (PWM) ± 66,3 CFM տարբերակ , օդափոխիչի օդի ճնշումը - 0.3 - 2.7 mmH2O ± 10%, 0.3 - 1.7 mmH2O ± 10% (ԵՄ տարբերակ) Օդափոխիչի կյանքի ակնկալիքը - 40,000 ժամ, օդափոխիչի աղմուկի մակարդակը - 9 - 36 դԲԱ, 9 - 31 դԲԱ (ԵՄ տարբերակ), օդափոխիչի տիպը - երկարատև թևային առանցքակալ, միակցիչ - 4-փին, օդափոխիչ - 200000 0.22A, 0.19A (EU Տարբերակ) Օդափոխիչի էներգիայի սպառումը - 2.64W, 2.28W (EU տարբերակ), օդափոխիչի քաշը - 104g / 0.23lb, ՍԱՌՈՒՑԻ ՏԵՍԱԿԸ - Օդային հովացուցիչ, ՍԵՐԻԱ - Hyper, ՀԵԱՏԻՊԵՐ - 4</p> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Айвенго в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 222-ЕЦДЦП2Р-22/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|------------------------|---------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка         | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 37         | Cooler Master          | Cooler Master | Hyper 212 EVO | Cooler Master              | СОКЕТ ЦП LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1366, LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1, РАЗМЕРЫ (ДхШхВ) - 120 x 80 РАЗМЕРЫ РАДИАТОРА (ДхШхВ) — 116 x 51 x 159 мм МАТЕРИАЛ РАДИАТОРА — алюминиевые ребра, 4 тепловые трубки прямого контакта, ВЕС РАДИАТОРА — 465 г, РАЗМЕРЫ ТЕПЛОВЫХ ТРУБ — Ø6 мм, РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА (ДхШхВ) — 120 x 120 x 25 мм ВЕНТИЛЯТОР СКОРОСТЬ - 600-2000 об/мин (ШИМ) ± 10%, |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>600-1600 об/мин (ШИМ) <math>\pm</math> 10%<br/>(версия ЕС), ПОТОК ВОЗДУХА<br/>ВЕНТИЛЯТОРА - 24,9 - 82,9 CFM <math>\pm</math><br/>10%, 24,9 - 66,3 CFM <math>\pm</math> 10% (версия<br/>ЕС) , ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА<br/>ВЕНТИЛЯТОРА - 0,3-2,7 мм вод. ст.<br/><math>\pm</math> 10 %, 0,3-1,7 мм вод. ст. <math>\pm</math> 10 %<br/>(версия ЕС) СРОК СЛУЖБЫ<br/>ВЕНТИЛЯТОРА - 40 000 часов,<br/>УРОВЕНЬ ШУМА ВЕНТИЛЯТОРА - 9 -<br/>36 дБА, 9 - 31 дБА (версия для ЕС),<br/>ТИП ПОДШИПНИКА ВЕНТИЛЯТОРА -<br/>Подшипник скольжения с<br/>длительным сроком службы,<br/>РАЗЪЕМ - 4-контактный,<br/>НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ<br/>ВЕНТИЛЯТОРА, 12 В ПОСТОЯННОГО<br/>ТОКА - НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК<br/>ВЕНТИЛЯТОРА - 0,22 А, 0,19 А<br/>(версия для ЕС) ПОТРЕБЛЯЕМАЯ<br/>МОЩНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА — 2,64<br/>Вт, 2,28 Вт (версия для ЕС), ВЕС<br/>ВЕНТИЛЯТОРА — 104 г / 0,23 фунта,<br/>ТИП ОХЛАДИТЕЛЯ — Air Cooler,<br/>СЕРИЯ — Hyper, ТЕПЛОВЫЕ ТРУБКИ<br/>— 4</p> |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|