

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մովսեսյան ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 44                 | OEM                   | OEM                 | OEM     | OEM                    | Պորտերի քանակը 16 10/100/1000<br>Մբիթ/վրկ Ստանդարտներ IEEE 802.3<br>10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX<br>IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE<br>802.1p ծառայության որակ (QoS)<br>IEEE 802.3x Flow Control-ն<br>աջակցվում է լրիվ դուալլեքսի համար<br>Ավտո-բանակցություն IEEE 802.3az<br>Էներգաարդյունավետ Ethernet<br>(EETHER) Տվյալների փոխանցման<br>սակագներ Ethernet` 10 Մբիթ/20<br>Մբիթ/վ (կիսադուալլեքս/լրիվ<br>դուալլեքս) Արագ Ethernet` 100<br>Մբիթ/200 Մբիթ/վ<br>(կիսադուալլեքս/լրիվ դուալլեքս) |

Gigabit Ethernet` 2000 Մբիթ/վրկ (full-duplex) Ցանցային մալուխներ Ethernet` 2 զույգ UTP Cat.3/4/5/5e, չպաշտպանված ոլորված զույգ (UTP) մալուխ Արագ Ethernet` 2 զույգ UTP Cat.5/5e, չպաշտպանված ոլորված զույգ (UTP) մալուխ Gigabit Ethernet` 4 զույգ UTP Cat.5/5e, չպաշտպանված ոլորված զույգ (UTP) մալուխ Ֆունկցիոնալություն Էներգախնայողություն` ըստ կապի կարգավիճակի և մալուխի երկարության մնվտանգության փոթորկի վերահսկում QoS (Ծառայության որակ) 802.1p առաջնահերթություն, 8 հերթ Մալուխի ախտորոշում Նշվում է պորտի LED-ների միջոցով Անցման առանձնահատկություններ Արձանագրություն CSMA/CD Միացման հզորությունը 32 Գբիտ/վրկ Մաքս. Փոխանցման արագություն 23,81 mpps Փաթեթի բուֆերային RAM 512 ԿԲայթ մեկ սարքի համար Հասցեների աղյուսակի զտում 8K MAC հասցեներ յուրաքանչյուր սարքի համար Փաթեթների զտման/փոխանցման արագություն Ethernet` 14,880 pps

մեկ պորտի համար Արագ Ethernet`  
148,800 pps մեկ պորտի համար  
Gigabit Ethernet` 1,488,000 pps մեկ  
պորտի համար MAC հասցեի  
ուսուցում Ինքնուսուցում,  
ավտոմատ ծերացում Փոխանցման  
ռեժիմ Պահպանել և փոխանցել  
Ցուցանիշ LEDs Power LED (մեկ  
սարքի համար)  
Կապ/գործունեություն/արագության  
լուսադիոդներ (մեկ նավահանգիստ)  
DIP անջատիչ Էներգաարդյունավետ  
Ethernet (EEE) Հոսքերի  
վերահսկողությունը  
Նավահանգիստների մեկուսացում և  
փոթորկի վերահսկում AC մուտքեր  
Ներքին ունիվերսալ  
Էլեկտրամատակարարում 100~240  
V AC; 50-ից 60 Հց, 0,2 Ա  
առավելագույնը Առավելագույն  
Էներգիայի սպառումը 10,07 Վտ  
Սպասման դեպքում  
Էլեկտրաէներգիայի սպառում 3,02  
Վտ Առավելագույն ջերմության ցրում  
34.3 BTU/h MTBF 1,882,372 ժամ  
Ակուստիկ արժեք• 0 dB(A) Առանց  
օդափոխիչի Չափերը 280 x 125 x 44  
մմ Քաշը• 1.02 կգ Աշխատանքային  
ջերմաստիճանը 0 °C-ից 40 °C

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Պահպանման ջերմաստիճանը -10 °C<br>ից 70 °C Օպերացիոն<br>խոնավությունը 0% -ից 95% RH, ոչ<br>խտացնող Պահպանման<br>խոնավությունը 0% -ից 95% RHC<br>վկայագրեր Արտանետումների<br>վկայագրեր (EMI) CES-003 դասի A<br>FCC դասի Ա RCM դասի Ա BSMI դասի<br>Ա D-Link DGS-1016D կամ համառժեք |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МОВСЕСЯН ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 222-ЕЦДЦПДР-22/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 44         |                        |               |       |                            |                            |