

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ԱՄ-ԱՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/01 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԱԻ-92-45	45	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ ³ -ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 150C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ ³ , ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային

				<p>մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3 %, էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբուրբիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 % անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի: Ապրանքի մատակարարումն անհրաժեշտ է իրականացնել կտրոնային եղանակով: Կտրոններն ուժի մեջ պետք է լինեն մատակարարման օրվան հաջորդող առնվազն 12 ամսվա ընթացքում և դրանք պետք է սպասարկվեն ՀՀ ողջ տարածքում: Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքում բենզալցակայանի առկայությունը պարտադիր է:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЛТС УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУ-ЦЗ-ЕЦХ-ЦТQR-22/01 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	АИ-92-К5	К5	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Внешний вид: чисто-прозрачный, октановое число, определенное исследовательским методом - не менее 91, моторным методом - не менее 81, давление паров бензина - от 45 до 100 кПа, содержание свинца не более 5 мг/дм ³ , объемная доля бензола не более 1%, плотность при температуре 150С: от 720 до 775 кг/м ³ , содержание серы не более 10 мг/кг, массовая доля кислорода не более 2,7%, объемная доля оксидантов не более: метанол- 3%, этанол-5%, изопропиловый спирт

				<p>-10%, изобутиловый спирт -10%, трибутиловый спирт -7%, эфиры (объем C5) -15%, другие окислители -10% безопасность в соответствии с Правительством РА 2004 г. Утверждены постановлением от 11 ноября 2012 г. N 1592-Н "Технический регламент топлив для двигателей внутреннего сгорания. Доставка товара должна осуществляться купонным способом. Купоны должны быть действительны не менее 12 месяцев с даты доставки, они должны обслуживаться на всей территории Республики Армения. Наличие АЗС в Арташате, мкр. Арташат обязательно.</p>
--	--	--	--	---