

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հոլյս-Մոտոր ՍՊԸ-ն ՀՀ ՈՉ ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1/Բ/7/ՎՔՆ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը  |
|-----------------|---|
| 3               | <p>SՊ 2451-004-10488057-94, ՀՍ ԻՍՕ 4925-2005 ԴՕՏ-4 դասի արգելակման հեղուկ Համասեռ, թափանցիկ հեղուկ՝ բաց դեղինից մինչև մուգ դեղին: - կինեմատիկական մածուցիկությունը՝ 100ՕՑ ոչ պակաս 2 մմ<sup>2</sup>/վ, 50ՕՑ ոչ պակաս 5 մմ<sup>2</sup>/վ, -40ՕՑ ոչ ավել 1450 մմ<sup>2</sup>/վ, - հեղուկի (չոր) եռման ջերմաստիճանը՝ 260 ՕՑ-ից ոչ ցածր, - հեղուկի (խոնավ) եռման ջերմաստիճանը՝ 165 ՕՑ-ից ոչ ցածր - մեխանիկական խառնուրդների պարունակությունը՝ բացակա, - 7-2462 մակնիշի ռետինի ծավալի փոփոխությունը 70ՕՑ-ում՝ 2-10 %, - կայունությունը բարձր ջերմաստիճանում՝ +50ՕՑ, - հոսունությունը և արտաքին տեսքը ցածր ջերմաստիճանում (-50ՕՑ-ի դեպքում՝ 6 ժամում) տեսքը՝ մաքուր և միատարր, նստվածք՝ բացակայություն, պղպջակի մակերևույթին հասնելու ժամանակը՝ ոչ ավել 35վրկ - դիմացկունությունը ջրի նկատմամբ (-40ՕՑ-ի դեպքում՝ 22 ժամում) տեսքը՝ մաքուր և միատարր, նստվածք՝ բացակայություն, պղպջակի մակերևույթին հասնելու ժամանակը՝ ոչ ավել 10վրկ - ջրածնային ցուցիչը, pH 7.5-9.0, Փաթեթավորումը և մակնշումը՝ համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի՝ 0,5, 1,2,5,10,20 լիտրանոց տարրաներով, պիտակավորված, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արտադրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО УЙС-МОТОР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՈՁ ԷԱԶԱՊՁԲ-22/1/Բ/7/ՎՔՆ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар         |
|------------|----------------------------|
|            | технические характеристики |
| 3          |                            |