

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆՆԱՐԿԱ ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Salicru	SLC 10000 TWIN RT2	SLC 10000 TWIN RT2	Salicru	<p>Հզորությունը 10ԿՎա/10ԿՎտ / Տեսակը On-Line /կրկնակի փոխակերպում/ ՕԳԳ-ն կրկնակի փոխակերպման դեպքում 94%-ից / ՕԳԳ-ն Էներգիայի խնայողության ռեժիմում ԷԿՈ 99%-ից / Ունի առնվազն 2 սարքի զուգահեռ միացման հնարավորություն միացման համար անհրաժեշտ մալուխները ներառված են: Մուտք: Մուտքային միացումները միաֆազ / Նոմինալ մուտքային լարումը 230Վ, 50/60 Հց / Մուտքային լարման միջակայք՝ առանց մարտկոցների անցնելու >50% -ի</p>

ծանրաբեռնվածության ժամանակ
110 ~ 300վ / Մուտքի
հաճախականության տիրույթ 46-54
Հց / Մուտքային հզորության
գործակիցը՝ 0,9 / Մուտքային
հոսանքի ոչ գծային շեղումների
գործակիցը < 4 % / Ելք: Ելքային
միացումները միաֆազ / Նոմինալ
Ելքային լարումը 208/220/230/240В
50/60 Hz / Ելքային լարման
աղավաղում < 1% (100 % գծային
ծանրաբեռնվածության դեպքում) և
< 4% (ոչ գծային
ծանրաբեռնվածության դեպքում) /
Նոմինալ Ելքային հզորության
գործակիցը 1 / Թույլատրելի բեռի
հզորության գործակիցը 0,8
ինդուկտիվ - 0,8 ծավալային /
Ինվերտորային
գերծանրաբեռնվածության
հզորությունը 10ր - մինչև 110 %; 1 ր
- մինչև 130 %; 1 վ- 130 % ավել /
Տիպիկ անցումային ժամանակը
դեպի մարտկոցի պահարան ,
շրջանցման ժամանակը 0 մվ /
Հոսանքի անջատման դեպքում, 75%
բեռնվածության պարագայում
սարքը աշխատում է առնվազն 10ր /
Մոնիտորինգի և Էներգիայի

կառավարման ծրագրային
ապահովման առկայություն / Կապի
հաղորդակցության բնիկը SNMP
քարտի միջոցով / SNMP քարտը ունի
լեդ ցուցիչ / SNMP աշխատում է
հետևյալ պրոտոկոլներով TCP/IP,
UDP, SNTP, HTTP, DHCP, SNMP v1/2/3,
SMTP / Սարքը ունի սառը մեկնարկի
հնարավորություն / Սարքի
ինֆորմացիան արտացոլվում է
պտտվող պանելի վրա /
Ներկառուցված շրջանցման
հնարավորություն / Հովացման
համար օդը վերցվում է դիմացից,
իսկ տաք օդը դուրս է գալիս սարքի
հետևի հատվածից / Մշտական
լարման և հաճախականության
աջակցության գործառույթ /
Ավտոմատ ապահովիչի
առկայություն / UPS-ի չափերը՝ 688 x
438 x 88 մմ / վթարային անջատման
գործառույթ / Մարտկոցների տուփ.
Նոմինալ լարումը 12Վ /
Մարտկոցների քանակը՝ տուփի մեջ
6x9 ԱԺ / Պաշտպանություն
գերբեռնվածությունից 50A /
Մարտկոցների տուփի չափերը
չպետք է գերազանցի 688 x 438 x 88
մմ / Սարքը մարտկոցների տուփի

					<p>հետ միասին զբաղեցնում է առավելագույնը 50 բարձրություն/ Սարքը ունի պահարանի մեջ ամրացման համար անհրաժեշտ դետալներ/ Անխափան սնուցման սարքի երաշխիք՝ 2 տարի, որի սպասարկումը Հայաստանում իրականացվում է պաշտոնական սերվիս կենտրոն: Մարտկոցների երաշխիք՝ 18 ամիս</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АННАРКА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					