

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ԱՎԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Կ5	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը-46-ից ոչ պակաս, խտությունը 150 C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը 350 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բնկման ջերմաստիճանը 550 C-ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 400 C-ում` 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2 /վ, պղտորման ջերմաստիճանը` 00 C-ից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի» Սահմանված ժամկետում չօգտագործված կտրոնների առկայության դեպքում դրանք պետք է փոխարինել նոր կտրոններով: Կտրոնները պատվիրատուին տրամադրվելու պահին պետք է ունենան առնվազն 365 օր պիտանելիության ժամկետ: Մատակարարման համար հիմք է հանդիսանում Մատակարարի կողմից տրված և Պատվիրատուի կնիքով հաստատված կտրոնը ընկերության ցանկացած լիցքավորման կայանին կամ ընկերության նշած այլ կազմակերպության

լիցքավորման կայանին ներկայացնելը:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ФЛТЗ УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦЦQL-ЕЦΔЦПЗР-22/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	К5	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Содержание серы не более 350 мг/кг, температура воспламенения не ниже 550 с, остаток углерода в осадке не более 0,3%, вязкость в 400 С-не более 2,0 до 4,5 мм <sup>2</sup> / с, температура загрязнения не выше 00 С, безопасность, маркировка и упаковка по данным правительства РА 2004г. согласно «Техническому регламенту моторного топлива внутреннего сгорания», утвержденному Решением N 1592-н от 11 ноября