

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԽԱՉՍԻՔ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/8-4-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	GUYANG Store,TrunyenOpto,Hongmeng Laser,noptoelecs communication device Storeg Laser,Shenzhen Instrument Factory Store	GUYANG Store,TrunyenOpto,Hongmeng Laser,noptoelecs communication device Storeg Laser,Shenzhen Instrument Factory Store	GUYANG Store,TrunyenOpto,Hongmeng Laser,noptoelecs communication device Storeg Laser,Shenzhen Instrument Factory Store	GUYANG Store,TrunyenOpto,Hongmeng Laser,noptoelecs communication device Storeg Laser,Shenzhen Instrument Factory Store	Օպտիկամանրաթելային միջուկի հավասարեցման մեթոդ` (IPAAS) եռակցվող մանրաթելերի տեսակը` SM (G.652), MM (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655), SM (G.657 A2 / B2), SM (G.657 B3) Օպտիկամանրաթելերի ավտոմատ ճանաչում` SM(ITU-T G.652), MM(ITU-T G.651), DS(ITU-T G.653), NZDS(ITU-T G.655), SM(ITU-T G.657 A2/B2), SM(ITU-T G.657 B3) Սիաժամանակ եռակցված մանրաթելերի քանակը` 1 զույգ Arc calibration` Էլեկտրոդների մաշվածության ավտոմատ փոխհատուցում , ավտոմատ

ճշգրտում նախորդ միացման արդյունքներից, ավտոմատ կարգավորում նախնական աղեղի երկայնքով: Կորուստ եռակցված միացության վրա՝ ոչ ավել SM: 0.02dB, MM: 0.01dB, DS: 0.04dB, NZDS: 0.04dB, G.657: 0,02dB

Եռակցման գործընթացի վերահսկում՝ տեսողական և ապարատային էլեկտրոդների ռեսուրս՝ առնվազն 18000 եռակցված միացում Մոնիտոր՝ գունավոր սենսորային 5.0 դյույմ Տեսախցիկներ՝ 2 CMOS տեսախցիկ X / Y առանցքի դիտում՝ 200X, MAX՝ 400X Մարտկոց՝ առնվազն 4700 մԱԿ Պորտեր՝ USB(mini USB), մեքենայի ծխախոտի կրակայրիչից սնուցման միակցիչ 12 Վ Կոմպլեկտի մեջ մտնում է՝ AC ադապտեր / լիցքավորիչ՝ 1 հատ. Կուտակիչ մարտկոց՝ 1 հատ. Հոսանքի լար՝ 1 հատ. Կոշտ պատյան մոնտաժային սեղանով՝ 1 հատ. Փոխադրման ժապավեն՝ 1 հատ. Եռակցման մեքենայի կրող ժապավեն՝ 1 հատ. Պահեստային էլեկտրոդներ՝ 4 զույգ Ափսեներ կրիչների համար՝ 1 զույգ USB մալուխ՝ 1 հատ. Stripper՝ 1

					հատ. Ճշգրիտ կտրող սարք՝ 1 հատ. Անգլերեն լեզվով ներկայացված բոլոր չափորոշիչները միջազգային տերմիններ են:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ХАЧМИК в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦХЦПФ-2022/8-4-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
15	GUYANG Store,TrunyenOpto,Hongmeng Laser,noptoelecs communication device Storeg Laser,Shenzhen Instrument Factory Store	GUYANG Store,TrunyenOpto,Hongmeng Laser,noptoelecs communication device Storeg Laser,Shenzhen Instrument Factory Store	GUYANG Store,TrunyenOpto,Hongmeng Laser,noptoelecs communication device Storeg Laser,Shenzhen Instrument Factory Store	GUYANG Store,TrunyenOpto,Hongmeng Laser,noptoelecs communication device Storeg Laser,Shenzhen Instrument Factory Store	Метод выравнивания волоконно-оптических ядра (IPAAS) Тип пайки волокон: SM (G.652), MM (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655), SM (G.657 A2 / B2), SM (G.657 B3) Автоматическое распознавание волоконной оптики: SM(ITU-T G.652), MM(ITU-T G.651), DS(ITU-T G.653), NZDS(ITU-T G.655), SM(ITU-T G.657 A2/B2), SM(ITU-T G.657 B3) Количество сваренных волокон одновременно: 1 пара Arc calibration`автоматическая компенсация износа электродов , автоматическая регулировка с предыдущими результатами

				<p>подключения, автоматическое регулирование по начальному дугу Потеря на сварочном соединении- не болееSM: 0.02дБ, MM: 0.01дБ, DS: 0.04дБ, NZDS: 0.04дБ, G.657: 0,02дБ Контроль процесса сварки- визуальный и аппаратный Ресурс электродов: не менее 18000 сварочных подключений Монитор: цветной сенсорный 5.0 дюйм Камеры: Камера 2 CMOS X / Y просмотр оси: 200X, MAX` 400X Аккумулятор: минимум 4700 мАч Порты: USB(mini USB), разъем питания от зажигалки автомобиля 12 В В комплекте: AC адаптор/ зарядочник 1 шт. Накопительный аккумулятор: 1 шт. Кабель тока: 1 шт. Жесткий чехол с монтажным столом: 1 шт. Лента для транспортировки : 1 шт. Подшипниковая лента сварочной машины: 1 шт. Запасные электроды: 4 пары Пластины для носителей: 1 пара USB кабель: 1 шт. Stripper ` 1 шт. Точное режущее устройство: 1 шт. Все критерии, представленные на английском языке, - международные термины:</p>
--	--	--	--	--

