

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՀՌ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	ATW-1701	ATW-1701	ATW-1701	<p>Տեխնիկական պայմաններ Ընդհանուր համակարգ. ✓ Ռադիո հաճախականությունների տիրույթ՝ 2,4 ԳՀց ISM (2400-ից 2483,5 ՄՀց) ✓ Հաճախային բնութագիր՝ 20 Հց-ից 20 կՀց. (կախված խոսափողի տեսակից) ✓ Աշխատանքային միջակայք՝ 30 մ շառավիղ. ✓ Ընդհանուր հարմոնիկ աղավաղում՝ <0,05% բնորոշ. ✓ Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը 0°C-ից +40°C: ✓ Աուդիո նմուշառում՝ 24 բիթ/48 կՀց Lavalier խոսափողի հաղորդիչ. ✓ ՌՀ ելքային հզորություն 10 մՎտ. ✓ Կողմնակի արտաշերտային խանգարումներ՝ համաձայն դաշնային և ազգային կանոնակարգերի. ✓ Մարտկոցի տեսակը երկու 1.5V AA: ✓ Մարտկոցի ժամկետը > 7 ժամ (ալկալային) ✓ Չափերը՝ 70,2 մմ x 107,0 մմ x 24,9 մմ ✓ Մուտքային միակցիչներ՝ 1: GND, pin 2: INST INPUT, pin 3: MIC INPUT pin 4: DC BIAS +9V: ✓</p>

				<p>Չուտ քաշը 100 գրամ (առանց մարտկոցների) Տեսախցիկին տեղադրվող ընդունիչ. ✓ Գծային ելքի ազդանշանի առավելագույն մակարդակ՝ 3,5 մմ, հավասարակշռված TRS՝ +6 dBV Կրկնակի մոնո, անհավասարակշռված՝ 0 dBV ✓ Էներգասնուցում՝ 100-240VAC (50/60Hz) անջատելի ռեժիմ 5VDC, 0.5A, անջատիչ արտաքին USB տիպի արտաքին սնուցման աղբյուր ✓ Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը 4°C-ից մինչև 43°C ✓ Չափերը 56,0 մմ Կ x 91,4 մմ Հ x 27,8 մմ Դ ✓ Քաշը՝ 105 գրամ ✓ Աքսեսուարները Ներառում են երկու ավեհավաք; տեսախցիկի ընդունիչի կալուն; AC ադապտեր (USB տեսակ); USB մալուխ; Ստերեո մալուխ 3,5 մմ (1/8 դյույմ) ✓ Մարտկոցի աշխատանքային ժամանակը՝ 12 ժամ ✓ Մարտկոցի լիցքավորման ժամանակը՝ 4 ժամ 30 րոպե ✓ Մարտկոցի տեսակը Ներքին մարտկոց՝ 3.7V վերալիցքավորվող Li- ion մարտկոց ✓ Մարտկոց՝ 5,5 Wh 1460 mAh</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Убф Утс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22-13-100000000-22/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
4	ATW-1701	ATW-1701	ATW-1701	Технические характеристики Общая система: ✓ Рабочие частоты РЧ: диапазон ISM 2,4 ГГц (от 2400 до 2483,5 МГц) ✓ Частотная характеристика от 20 Гц до 20 кГц: (в зависимости от типа микрофона) ✓ Рабочий диапазон: радиус 30 м: ✓ Общее гармоническое искажение <0,05% типично: ✓ Диапазон рабочих температур от 0°C до +40°C: ✓ Аудиосэмплирование 24 бит/48 кГц: ✓ Передатчик петличного микрофона: ✓ Выходная мощность РЧ 10 мВт: ✓ Побочные излучения в соответствии с федеральными и национальными нормами: ✓ Тип батареи Два 1,5 В АА: ✓ Срок службы батареи > 7 часов (щелочная) ✓ Габаритные размеры: Ш 70,2 мм х В 107,0 мм х Г 24,9 мм ✓ Входные соединения: Конт. 1: GND, конт. 2: INST INPUT, конт. 3: MIC INPUT, конт. 4: DC BIAS +9V ✓ Вес нетто 100 грамм

				<p>(без батареек) Накамерный приемник ✓ Максимальный уровень линейного выхода 3,5 мм (1/8"), балансный TRS: +6 дБВ Двойное моно, небалансный: 0 дБВ ✓ Источник питания От 100–240 В переменного тока (50/60 Гц) переключаемый режим 5 В постоянного тока, 0,5 А, импульсный внешний источник питания USB-типа ✓ Диапазон рабочих температур от 4°С до 43°С ✓ Размеры 56,0 мм Ш x 91,4 мм В x 27,8 мм Г ✓ Вес 105 грамм ✓ Аксессуары в комплекте Две антенны; крепление для башмака камеры; адаптер переменного тока (типа USB); USB-кабель; Стереокабель 3,5 мм (1/8 дюйма) ✓ Срок службы батареи 12 часов ✓ Время зарядки аккумулятора: 4 часа 30 минут ✓ Тип батареи Внутренняя батарея: перезаряжаемая литий-ионная батарея 3,7 В ✓ Батарея: 5,5 Втч 1460 мАч</p>
--	--	--	--	--