

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԵՅԿՈ ՍՊԸ-ն ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
24	Քենյեռն	Ջերմաչափ	Ջերմաչափ	Քենյեռն	Անհպում հեռահար Էլեկտրոնային ջերմաչափ տակդիրով :Չափման միջակայք՝ 0°C ից 50°C, չափման մեթոդ՝ անհպում, ավտոմատ կերպով, ճշտություն (ճշտության դաս)՝ 0,2°C (34 ~ 45), թույլտվություն (Разрешение)՝ 0.1°C: Արձագանքման ժամանակը՝ ոչ ավել քան 0,5 վրկ: Չափման հեռավորությունը՝ 5-15 սմ, սպասման անգործության ժամանակը՝ ոչ ավել քան 5վրկ սպասման ռեժիմում, աշխատանքի դինամիկ ցիկլ՝ վերաթողարկումով Էկրանը՝ թվային, սնուցում՝ USB DC

				<p>5V 1500mA, AC/DC ադապտոր 220Վ ցանցից սնվելու համար, ներքին վեալիցքավորվող մարտկոցի առկայություն՝ այո, չափման միավոր՝ °C, ջերմաստիճանի գերազանցման ավտոմատ ձայնային և լուսային ազդանշան Բարձրությունը՝ տակդիրով, կարգավորվող, մինչև 1,50-1,90մ : Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ ոչ պակաս քան 0-30 °C, միջավայրի խոնավությունը՝ ոչ պակաս քան 85%</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ЛЕЙКО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом РЭС-ЕУХЦПДР-22/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
24	Քելյեռն	Ջերմաչափ	Ջերմաչափ	Քելյեռն	Անհպում հեռահար էլեկտրոնային ջերմաչափ տակդիրով :Չափման միջակայք՝ 0°C ից 50°C, չափման մեթոդ՝ անհպում, ավտոմատ կերպով, ճշտություն (ճշտության դաս)՝ 0,2°C (34 ~ 45), թույլտվություն (Разрешение)՝ 0.1°C: Արձագանքման ժամանակը՝ ոչ ավել քան 0,5 վրկ: Չափման հեռավորությունը՝ 5-15 սմ, սպասման անգործության ժամանակը՝ ոչ ավել քան 5վրկ սպասման ռեժիմում, աշխատանքի դիսամիկ ցիկլ՝ վերաթողարկումով Էկրանը՝ թվային, սնուցում՝ USB DC

				<p>5V 1500mA, AC/DC ադապտոր 220Վ ցանցից սնվելու համար, ներքին վեալիցքավորվող մարտկոցի առկայություն՝ այո, չափման միավոր՝ °C, ջերմաստիճանի գերազանցման ավտոմատ ձայնային և լուսային ազդանշան Բարձրությունը՝ տակդիրով, կարգավորվող, մինչև 1,50-1,90մ : Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ ոչ պակաս քան 0-30 °C, միջավայրի խոնավությունը՝ ոչ պակաս քան 85%</p>
--	--	--	--	--