

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Օպտուլագ ՍՊԸ -ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/80 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Shanghai Huace Navigation Technology Ltd.	CHCNAV	I73/HCE320	Shanghai Huace Navigation Technology Ltd.	Տիպ ` RTK GNSS ընդունիչ կառավարման վահանակով Ալիքների քանակը` 624, GPS` L1, L2, L5, GLONASS` L1, L2, Galileo` E1, E5a, E5b BeiDou` B1, B2, B3, QZSS` L1, L2, L5, Չափումների ճշտությունները Ներկա ժամանակում կինեմատիկ չափումներ (RTK) ` Հորիզոնական - 8 մմ + 1ppm, Ուղղահայաց - 15 մմ + 1 ppm, Հետմշակում ստատիկ ռեժիմում Հորիզոնական - 3 մմ + 0,5 ppm, Ուղղահայաց - 5 մմ + 0,5 ppm, Անկյան տակ չափումներ կատարելու հնարավորություն , IMU համակարգի առկայություն, RTK

ռեժիմում թեքության  
կոմպենսատորի ճշտությունը` 10 մմ  
+0.7 մմ / °, Աշխատանքային  
ջերմաստիճանային տիրույթ` -40 °C  
- ից մինչև +65 °C, Պահպանման  
ջերմաստիճանային տիրույթ` -40 °C  
- ից մինչև +85 °C, Փոշու և  
խոնավության դեմ  
պաշտպանվածությունը` IP67,  
Ինտեգրված ռեդիոմոդեմի  
առկայություն (UHFradio) ,տիրույթ`  
430 - 470 MHz, Ներքին հիշողություն  
` 8 ԳԲ, Սնուցումը` Li-ion 7,4 Վ, 6.8  
Ա/ժ , արտաքին սնուցման աղբյուրի  
միացման հնարավորություն:  
Bluetooth առկայություն  
Կառավարման վահանակ  
Օպերացիոն համակարգ` Android ,  
Պրոցեսոր` 1.4 GHz ,չափսը` 5.5 դոլմ  
, սենսորային Էկրան ,  
Կետայնությունը` 1280x720,  
Տեսախցիկի առկայություն` 8  
մեգապիկսել, Փոշու և խոնավության  
դեմ պաշտպանվածությունը` IP67  
Աշխատանքային  
ջերմաստիճանային տիրույթ` -30 °C  
- ից մինչև +60 °C, Պահպանման  
ջերմաստիճանային տիրույթ` -30 °C  
- ից մինչև +70 °C Wi-Fi , Bluetooth,

4G modem մոդուլների  
առկայություն, Սնուցումը` Li-ion 3.5  
Ա/Ժ կամ ավել: Համակարգը նոր է և  
չօգտագործված, համալրված է  
աշխատանքի համար անհրաժեշտ  
բոլոր բաղադրիչներով և համալրող  
սարքավորումներով` շարժական  
(տելեֆոնային) ձողով, ամրակներով,  
լիցքավորման սարքով,  
տեղափոխման համար  
նախատեսված ճամպրուկով, պ  
տրամադրվում է նաև ծրագրային  
ապահովում արդեն ակտիվ (առանց  
հավելավճարների) հանութագրման,  
նշահարման,  
ճանապարհաշինարարական և այլ  
հաշվարկային ծրագրերով:  
Մատակարարը կկազմակերպի  
ուսուցում, որը կանցկացնի  
հավաստագրված մասնագետը:  
Սարքը ունի հնարավորություն  
աշխատելու ՀՀ-ում գործող  
ռեֆերենց կայանների ցանցի հետ և  
ՀՀ Կադաստրի կոմիտեի կողմից  
ընդունվող կորդինատային  
համակարգում: Սարքի համար  
տրամադրվում է 2 տարվա  
երաշխիք, հետերաշխիքային  
սպասարկում: Երաշխիքային

				<p>Ժամկետի ընթացքում սարքերում խափանումների ի հայտ գալու դեպքում մատակարարը կպարտավորվի մեկ աշխատանքային օրում տրամադրել համանման (վերոնշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխանող) սարք մինչև վերանորոգման ավարտը, եթե վերանորոգումը երկարաձգվում է երեք ամսից ավել՝ մատակարարը կպարտավորվի սարքը փոխարինել նորով:</p>
--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Оптолаз в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЛ-ЕЦДЦПДР-22/80 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Shanghai Huace Navigation Technology Ltd.	CHCNAV	I73/HCE320	Shanghai Huace Navigation Technology Ltd.	Тип: RTK GNSS приемник с контроллером Количество каналов: 624, GPS: L1, L2, L5, ГЛОНАСС: L1, L2, Galileo: E1, E5a, E5b BeiDou: B1, B2, B3, QZSS: L1, L2, L5, Точность измерений Текущие кинематографические измерения (RTK): По горизонтали - 8 мм + 1 ppm, По вертикали - 15 мм + 1 ppm, Статический ввод По горизонтали - 3 мм + 0,5 ppm, По вертикали - 5 мм + 0,5 ppm, Измерение угла Возможность выполнения системы IMU, компенсатор наклона в режиме RTK точность: 10 мм +0,7

мм/°, Диапазон рабочих температур от -40°C до +65°C, Диапазон температур хранения от -40°C до +85°C, Пыль и Влагозащита: IP67, Существующий встроенный радиомодем (UHFradio), диапазон: 430 - 470 МГц, Встроенная память: 8 Гб, Питание: Li-ion 7,4 В, 6,8 А/ч, Возможность подключения внешнего источника питания: Возможность Bluetooth Панель управления Операционная система: Android, Процессор: 1,4 ГГц, Размер: 5,5 дюймов, Сенсорный экран, Разрешение: 1280x720, Камера: 8 Мп, Пылевлагозащита: IP67 Диапазон рабочих температур: 30°C +60°C, Хранение диапазон температур: от -30°C до +70°C Доступны Wi-Fi, Bluetooth, модемные модули 4G, Блок питания: Li-ion 3,5 А/ч и выше. Новый и с другими программами расчета. Провайдер организует обучение, которое будет проводить сертифицированный специалист. Прибор имеет возможность работы с сетью опорных станций, действующих в Республике

				<p>Армения пцц в системе координат, принятой Кадастровым комитетом РА. Гарантия на устройство 2 года, постгарантийное обслуживание. В случае выхода устройства из строя в течение гарантийного срока поставщик обязан предоставить аналогичный (по вышеуказанным характеристикам) прибор в течение одного рабочего дня до завершения ремонта, при продлении ремонта более чем на три месяца, поставщик будет обязан заменить устройство новым.</p>
--	--	--	--	--