

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստուրիլ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Պլանետա Սիրիուս ՍՊԸ	Պլանետա Սիրիուս ՍՊԸ	Կոշիկ	Պլանետա Սիրիուս ՍՊԸ	Կարճաճիտք կոշիկը բաղկացած է կոշկերեսի երեսամասից, հետնամասից, ճտքերից, լեզվակից, հիմնական ներդիրից, փափուկ եզրակից, ներբանից: Կաշին բնական նակատով, խոշոր եղջերավոր անասունի, սև գույնի, բարձր որակի, մշակված անջրանցիկ ծածկույթով (արգելվում է օգտագործել սպիլոկ կամ խոզի կաշի): Կոշկերեսի և հետնամասի կաշին պետք է լինի 1.8-2.0մմ հաստության, ճտքերը 1.4-1.6մմ հաստությամբ, իսկ լեզվակը՝ 1.1-1.3մմ հաստությամբ

արհեստական կաշվից: Կոշիկի վերնամասի բոլոր դետալների միացումներն իրականացվում են գույգ կարերով, իսկ առաջամասը ճիտքին միանում է եռաշերտ կարերով: Կոշիկի ներս հատվածում տեղադրված է սև գույնի ծակոտկեն գործվածք: Քթամասը և կրնկամասը կոշտ, առանց մետաղական կամ կոմպոզիտային ենթաքթամասի: Քթամասը ներսից մշակվում է 1.6 մմ հաստության թերմոպլաստ նյութով, իսկ կրնկամասը՝ ներսից մշակվում է 2.0 մմ հաստության թերմոպլաստ նյութով: Հիմնական ներդիրը բաղկացած է իրար սոսնձով կարակցված, առնվազն 2մմ հաստության բնական հումքից, պադոչից և կոշիկի համար նախատեսված 1.8մմ հաստության սովարաթղթից, որոնց մեծ դրվում է մետաղական սուպինատոր: Լեզվակի հիմնական կաշվի և աստառի միջնամասը մշակվում է 1.5-2.5մմ հաստության սպունգանման նյութով: Ճտքերը վերնամասում մշակվում են փափուկ եզրակով, որը բաղկացած է ամուր, մաշադիմացկուն, ցրտադիմացկուն

արհեստական կաշվից և 0.8-1.2մմ
հաստության սպունգանման
սյուրթից: Լեզվակը փակ փական:
Կոշիկի ճտքի բարձրությունն
ետևամասի հատվածից պետք է
կազմի 7.5 - 8.5 սմ: Ճտքերը վրա
տեղադրված են 4 զույգ մետաղյա
կեռիկներով օղագույցներով:
Կապումն իրականացվում է 3.5-5 մմ
տրամագծով և 150-160 սմ
երկարությամբ քուղերով: Արտաքին
ներբանը պատրաստված է
մաշակայուն, ցրտադիմացկուն
ռելիեֆային առաջին կարգի
տերմոպլաստից՝ խիստ
արտահայտված պահպանաշերտով:
Արտաքին ներբանը կոշիկին
միանում է սոսնձման եղանակով,
բարձր ճնշման տակ: Արտաքին
տեսքը՝ համաձայն հաստատված
նմուշի: Փաթեթավորումը ստվաթղթե
արկղերով, արկղերը՝
պիտակավորված, պիտակների վրա
պետք է նշված լինի տեսականու
անվանումը, քանակը, չափսե
մատակարար կազմակերպության
անվանումը, արտադրման ամիսը և
տարեթիվը: Մատակարար
կազմակերպությունը

					<p>մատակարարումից առաջ պատսխանատու ստորաբաժան համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ՝ 5 օրինակից, որից հետո պատվիրատուն մատակարարին տրամադրում է կոշիկի քանակները ըստ չափսերի:</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Тексуорлд в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ЕЦХЦПЗР-22/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	ООО Планета Сириус	ООО Планета Сириус	Обувь	ООО Планета Сириус	Ботинки Обувь состоит из передней, задней части, ног, язычка, сердечника, мягких краев и внутренней части обуви. Натуральная кожа, крупный рогатый скот, черный, высококачественный, водонепроницаемый чехол (запрещено использование кожи слоновой кости или свинины). Толщина кожи должна составлять 1,8-2,0 мм, лодыжки - 1,4-1,6 мм, а язычок - 1,1-1,3 мм. Все детали верхней части обуви соединены парой швов, а спереди соединена

трехслойная юбка. Черная внутренняя часть обуви имеет пористую текстуру. Нос и брюшко жесткие, без металлического или составного сечения. Внутренняя часть носа обработана термопластичным материалом толщиной 1,6 мм, а внутренняя часть обработана термопластичным материалом толщиной 2,0 мм. Основная вставка состоит из клея толщиной не менее 2 мм с натуральным сырьем, картонной прокладки толщиной 1,8 мм и колодки, установленной на металлическом ограничителе. Ядро основной кожи и звездное тело изготовлены из губчатого материала толщиной 1,5-2,5 мм. Верхняя часть стопы обработана мягким кончиком, состоящим из прочной, устойчивой к коже, морозостойкой кожи и губки 0,8-1,2 мм. Язык закрыт замком. Высота обуви от задней части обуви должна быть 7,5 - 8,5 см. Штифты крепятся на 4 пары металлических крючков. Соединение выполнено диаметром 3,5-5 мм и точками

				<p>длиной 150-160 см. Внешний интерьер выполнен из прочного, морозостойкого термопластика первого класса с хорошо сохранившимся слоем. Внешняя часть обуви прилипает к обуви под высоким давлением. Внешний вид в соответствии с утвержденным дизайном. Упаковка в картонные коробки, коробки с маркировкой, этикетки должны указывать наименование ассортимента, количество, размер, наименование поставщика, месяц изготовления и год. Поставщик должен предоставить образцы в 5 экземплярах до доставки поставщику, после чего клиент должен предоставить количество обуви для поставщика по размеру.</p>
--	--	--	--	--