

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | APC | APC | SRT6KRMXLI | APC by Schneider electric | Ելք- կարգավորելի հզորություն (Վտ) 6,0 կՎտ / 6,0 կՎԱ Ելքային լարման աղավաղում 3%-ից պակաս Ելքային հաճախականություն (համաժամացում ցանցին) 50/60 Հց +/- 3 Հց Համաժամացում ցանցի հետ Այլ Ելքային լարումներ 220 Վ, 240 Վ Load Crest Factor 3: 1 Տոպոլոգիա՝ Կրկնակի փոխակերպում օնլայն Ալիքի ձևի տեսակը՝ Սինուսային ալիք Շրջանցում՝ Ներքին շրջանցում (ավտոմատ և ձեռքով) Մուտք՝ Մուտքային հաճախականություն 40 - 70 Հց Ավտոզգայունություն: Այլ |

մուտքային լարումներ 220 Վ, 240 Վ
Մարտկոցներ և
աշխատաժամանակ՝ Մարտկոցի
տեսակը՝ Կապար-թթվային
մարտկոց: Տիպիկ լիցքավորման
ժամանակը՝ 1 ժամ (ժամ) Մարտկոցի
կյանքի ակնկալվող ժամկետը
(տարիներ) 3 - 5: RBC Քանակ 1
Մարտկոցի լիցքավորման
հզորությունը (Վտ)՝ 893 Վտ
Ընդլայնվող գործարկման ժամանակ
1 Runtime View Runtime Graph
Հաղորդակցություն և կառավարում
Ինտերֆեյսի պորտ(ներ) RJ-45
10/100 Base-T, RJ-45 սերիական,
Smart-Slot, USB Կառավարման
վահանակ Բազմաֆունկցիոնալ LCD
կարգավիճակ և կառավարման
վահանակ Ձայնային ազդանշան
Լսելի և տեսանելի ահազանգեր ըստ
խստության առաջնահերթության
Արտակարգ անջատում (EPO)՝ Այո
Էլեկտրաէներգիայի
պաշտպանություն և գտում Բարձր
էներգիայի վարկանիշը 480 Ջոուլ
Ֆիզիկական Բարձրությունը 174 մմ,
17,4 սմ , լայնությունը 432 մմ, 43,2
սմ , խորությունը 719 մմ, 71,94 սմ
Չուտ քաշը 60.0 կգ Գույն Սև

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Աշխատանքային ջերմաստիճանը 0 - 40 °C Աշխատանքային հարաբերական խոնավություն 0 - 95 (ոչ խտացնող) % Գործող բարձրությունը 0 - 3048 մետր Պահպանման ջերմաստիճանը -15 - 45 °C Պահպանման հարաբերական խոնավությունը 0 - 95 (ոչ խտացնող) % Պահպանման բարձրությունը 0 - 15240 մետր Լսելի աղմուկ 1 մետր հեռավորության վրա միավորի մակերեսից 55.0dBA Առցանց ջերմային ցրում 1300.0BTU/ժ Պաշտպանության դաս IP20 Համապատասխանություն Հաստատումներ CE, CE Mark, EAC, RCM, VDE APC Smart-UPS SRT 6000VA RM 230V : Տրամադրվում է արտադրողի լիազորագիր նամակը (MAF): SRT6KRMXLI APC Smart-UPS SRT 6000VA/6kWatt RM 230V; warranty - 3 years (excluding battery) and 2 year for battery</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Алфа Эталон в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 222-ЕЦДЦПР-22/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | | | | | |