

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ ԱՆԻ Բանդուրյան-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/104 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Уличный тренажер «Скамья наклонная»	Romana	207.04.05	ЗАО «ЗИСО»	<p>Մարզասարքի չափերն են՝ Երկարություն (±20 մմ) 973մմ Լայնություն (±20 մմ) 710մմ Բարձրություն (±20 մմ) 871մմ Կառուցվածքը՝ Անկերային բոլտեր 4 հատ, Մարզիչ 1 հատ Բակային մարզասարքը ամուր կառուցվածք է, որն ապահովում է բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտով զբաղվելու հնարավորություն: Մարզասարքը ունի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային կառուցվածք: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու</p>

համար մարզասարքը նախագծված  
և արտադրված է ՄՈՒՄ  
57538-2017-ի պահանջներին  
համապատասխան: Մարզասարքը  
անկերային բոլտերով ամրանում է  
բետոնապատ տարածքին, բոլոր  
բոլտերը անվտանգության  
տեսանկյունից ելնելով փակվում են  
պլաստիկ փականներով:  
Մարզասարքը հակավանդալային է:  
Կառուցվածքում օգտագործվող  
խողովակների դուրս ցցված և  
հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք  
կան, փակվում են պլաստիկ  
հակավանդալային խցաններով:  
Կառույցի բոլոր մետաղական  
մասերը ներկված են պոլիմերային  
փոշու էմալով, ինչը կանխում է  
մետաղի կոռոզիան: Անկերային  
բոլտերը ցինկապատ են:  
Մարզասարքը ունի  
տեղեկատվական ցուցանակ, որը  
պարունակում է տեղեկատվություն  
արտադրողի, արտադրության  
ամսվա և տարվա, արտադրանքի  
նշանակման, մարզվողի  
տարիքային, քաշային և հասակի  
սահմանափակումների մասին:  
Մարզասարքը մետաղական

կառուցվածք է, որը բաղկացած է հարթակից, թիթեղային մարմնից, ծնկների և ոտքերի ամրակներից:  
Ամբողջ կառուցվածքը փոխկապակցված է իրար պողպատե 6x12 գամերով:  
Բաղկացած է հարթակից, առջևի, հետևի, 2 կողերի մետաղյա թիթեղներից, վերին դարակից, երկու ամրակներից: Հիմքը պատրաստված է 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից: Հիմքի չափերը ծռվելուց հետո 681x260մմ -ից ոչ պակաս են:  
Պլատֆորմի վրա կան անցքեր 617x200մմ հեռավորության վրա:  
Առջևի վերին մակերեսի վրա անցքեր են արվում 32մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի վրա՝ 17մմ տրամագծով: Ծնկների համար նախատեսված ամրակը պատրաստված է երկու խողովակից՝ 76մմ տրամագծով և առնվազն 2 մմ պատի հաստությամբ, 420մմ երկարությամբ և առնվազն 42 մմ տրամագծով և 2,8 մմ պատի հաստությամբ, 310մմ երկարությամբ, որոնք եռակցված են երկու կողմից թեքված ներդիրի վրա:  
Առնվազն 2,5 մմ թիթեղից

պատրաստված ներդիրը պատրաստված է Ռ-աձև պրոֆիլի տեսքով՝ կռումից հետո 95x37մմ չափերով և առնվազն 392մմ երկարությամբ: Ներդիրի կողքի թեքված կողերի վրա 6 հատ անցք կա, յուրաքանչյուր կողի վրա երեք անցք՝ 6,3մմ տրամագծով մարգասարքի պատերին ամրացնելու համար: Առջևի հատվածը, որը պատրաստված է 2,5 մմ թիթեղից, Ռ-աձև պրոֆիլ է, որի չափերը կռելուց հետո պետք է 707x95x76,5մմ լինեն: Պրոֆիլը երկու եզրից թեքված է երկու տեղում՝ 158 աստիճան եզրից 87մմ հեռավորության վրա և 120աստիճան դեպի ներս՝ մյուս եզրից 46 մմ հեռավորության վրա: Միացման մասն ունի 6,3մմ տրամագծով անցքեր 19 հատ: Կողքի պատը պատրաստված է 2,5 մմ պողպատե թիթեղից: Չափերը 626x687 մմ-ից ոչ պակաս: Կողային պատին 6,3մմ տրամագծով 21 անցք կա: Ներքևի կողային պատն ունի հարթակին կցելու համար ուղղանկյուն կոնֆիգուրացիա, այն ընդլայնվում է վերևից, կողմերից

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ИП Ани Бандурян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЭ-ЕЦДԱՄԻՔ-22/104 ՈւՋԵ представляет полное описание предлагаемого им товара.

մեկը երկարաձգված է: Բռնակը պատրաստված է 26մմ տրամագծով և 2- 2,8 մմ պատի հաստությամբ խողովակից, որը կռելուց հետո ունի 412x134 (±20 մմ) չափսեր: Խողովակը թեքված է 50(±10 մմ) ճկման շառավղով 150(±2) աստիճանի անկյան տակ, ուղիղ հատվածները 200 (±20 մմ) են: Այն կոդավում, որը եռակցված է

Կողոսկրին, խողովակը սեղմվում է 25(±5 մմ) տրամագծով 55 և 20 մմ տեխնիկական հատվածներով: Կերին դարակը

պատրաստված է Ռ-աձև պողժիի մարզասարքի չափերն են տեսքով 591x95x167 (±20 մմ) երկարություն (±20 մմ) չափսերով 2- 2,5 մմ հաստությամբ Լայնություն (±20 մմ) 710մմ թիթեղից: Պողժիք թեքված է Բաժրություն (±20 մմ) 871մմ 134(±2) աստիճանով ետից Կառուցվածքը անվերային բովանդակ 439(±20 մմ) հեռավորության վրա: հատ, Մարզիչ I հատ Բաժային Կերևի հատվածը, որը մարզասարքի ամուր կառուցվածք է, պատրաստված է 2-2,5 մմ թիթեղից, որն ապահովում է բացօթյա բաց Ռ-աձև պողժի է թեքվելուց մարզերում անվտանգ սպորտով հետո 492x209x38 (±20 մմ) զբաղվելու հնարավորություն: չափսերով: Մարզասարքի Յարգասարքը ունի բարձր կատարողական և հավանականացնում և պատրաստ է կողացված հակամատանումնային կառուցվածք: անկյուններով: Կատարողների չափսերը և մարտի մասերի չափերը պետք է լինեն 269x330 (±20 մմ)-ից ոչ պակաս, 24,5 մմ-ից ոչ

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
2	Уличный тренажер «Скамья наклонная»	Romana	207.04.05	ЗАО «ЗИСО»

					<p>Սպամբարձի փառաբանությունը ընկալելով ծեղկով մակերես ավերակայությունը 20 (±5575)38,- 2017թի հաշվարկային տարեկան հասնակները նախ (եւ նախ) Մասնաբաժնի սեփականողներին (2 և 3) վերաբերող մեծագույն բեռնադրույթի ցուցանիշները պարտադրյալ վերահսկողության, 60 տեսակ (էքոնոմիկ) երկարաժամկետային պարտավորությունները մասնաբաժնի Մարզատեսակի հավանականություն է: 309(±2015) կառավարողական օրենքով խողովակները դիտարկվում են և</p>
					<p>հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, փակվում են պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը ներկված են պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային բոլորները ցինկապատ են: Մարզասարքը ունի տեղեկատվական ցուցանակ, որը պարունակում է տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքը մետաղական</p>

կառուցվածք է, որը բաղկացած է հարթակից, թիթեղային մարմնից, ծնկների և ոտքերի ամրակներից:  
Ամբողջ կառուցվածքը փոխկապակցված է իրար պողպատե 6x12 գամերով:  
Բաղկացած է հարթակից, առջևի, հետևի, 2 կողերի մետաղյա թիթեղներից, վերին դարակից, երկու ամրակներից: Հիմքը պատրաստված է 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից: Հիմքի չափերը ծռվելուց հետո 681x260մմ -ից ոչ պակաս են:  
Պլատֆորմի վրա կան անցքեր 617x200մմ հեռավորության վրա:  
Առջևի վերին մակերեսի վրա անցքեր են արվում 32մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի վրա՝ 17մմ տրամագծով: Ծնկների համար նախատեսված ամրակը պատրաստված է երկու խողովակից՝ 76մմ տրամագծով և առնվազն 2 մմ պատի հաստությամբ, 420մմ երկարությամբ և առնվազն 42 մմ տրամագծով և 2,8 մմ պատի հաստությամբ, 310մմ երկարությամբ, որոնք եռակցված են երկու կողմից թեքված ներդիրի վրա:  
Առնվազն 2,5 մմ թիթեղից

պատրաստված ներդիրը պատրաստված է Ռ-աձև պրոֆիլի տեսքով՝ կռումից հետո 95x37մմ չափերով և առնվազն 392մմ երկարությամբ: Ներդիրի կողքի թեքված կողերի վրա 6 հատ անցք կա, յուրաքանչյուր կողի վրա երեք անցք՝ 6,3մմ տրամագծով մարգասարքի պատերին ամրացնելու համար: Առջևի հատվածը, որը պատրաստված է 2,5 մմ թիթեղից, Ռ-աձև պրոֆիլ է, որի չափերը կռելուց հետո պետք է 707x95x76,5մմ լինեն: Պրոֆիլը երկու եզրից թեքված է երկու տեղում՝ 158 աստիճան եզրից 87մմ հեռավորության վրա և 120աստիճան դեպի ներս՝ մյուս եզրից 46 մմ հեռավորության վրա: Միացման մասն ունի 6,3մմ տրամագծով անցքեր 19 հատ: Կողքի պատը պատրաստված է 2,5 մմ պողպատե թիթեղից: Չափերը 626x687 մմ-ից ոչ պակաս: Կողային պատին 6,3մմ տրամագծով 21 անցք կա: Ներքևի կողային պատն ունի հարթակին կցելու համար ուղղանկյուն կոնֆիգուրացիա, այն ընդլայնվում է վերևից, կողմերից



մեկը երկարաձգված է: Բռնակը պատրաստված է 26մմ տրամագծով և 2- 2,8 մմ պատի հաստությամբ խողովակից, որը կռելուց հետո ունի 412x134 ( $\pm 20$  մմ) չափսեր: Խողովակը թեքված է 50( $\pm 10$  մմ) ճկման շառավղով 150( $\pm 2$ ) աստիճանի անկյան տակ, ուղիղ հատվածները 200 ( $\pm 20$  մմ) են: Այն կողմում, որը եռակցված չէ կողոսկրին, խողովակը սեղմվում է 25( $\pm 5$  մմ) տրամագծով 55 և 20 մմ հատվածներով: Վերին դարակը պատրաստված է Ո-աձև պրոֆիլի տեսքով՝ 591x95x167 ( $\pm 20$  մմ) չափսերով 2- 2,5 մմ հաստությամբ թիթեղից: Պրոֆիլը թեքված է 134( $\pm 2$ ) աստիճանով՝ եզրից՝ 439( $\pm 20$  մմ) հեռավորության վրա: Վերևի հատվածը, որը պատրաստված է 2-2,5 մմ թիթեղից, բաց Ո-աձև պրոֆիլ է՝ թեքվելուց հետո 492x209x38 ( $\pm 20$  մմ) չափսերով: Մարզասարքի Նստատեղը պետք է լինի պլաստմասե, կլորացված անկյուններով: Նստատեղերի չափերը պետք է լինեն 269x330 ( $\pm 20$  մմ)-ից ոչ պակաս, 24,5 մմ-ից ոչ

				<p>պակաս բարձրությամբ: Վերին եզրի մակերեսի կլորացման շառավիղը 20 (<math>\pm 5</math> մմ) է, ստորին եզրի կլորացման շառավիղը՝ 3(<math>\pm 1</math> մմ) : Անկերային հեղուկը 12 (<math>\pm 2</math> մմ) տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք է, 60 (<math>\pm 10</math> մմ) երկարությամբ պարուրավոր մասով: Խարիսխի պտուտակը ծոված վիճակում՝ 300(<math>\pm 20</math> մմ) չափսերով և 50 (<math>\pm 5</math> մմ) թեքված մասով:</p>
--	--	--	--	---