

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ ԱՆԻ Բանդուրյան-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/104 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Уличный тренажер «Жим от груди»	Romana	207.19.05	ЗАО «ЗИСО»	<p>Մարզասարքի չափերն են՝ Երկարություն (±20 մմ) 955մմ Լայնություն (±20 մմ) 802մմ Բարձրություն (±20 մմ) 1812մմ Կառուցվածքը՝ Անկերային բոլտեր - 4 հատ Դարակ- 1 հատ Բռնակ-2 հատ Նստատեղ- 1 հատ Փոստը հավաքված- 1 հատ Ռոքեր-1 հատ Ճոճվող թել 2-1 հատ Միացման ձող - 1 հատ Քարշակ-1 հատ Բակային մարզասարքը ամուր կառուցվածք է, որն ապահովում է բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտով զբաղվելու հնարավորություն: Մարզասարքը ունի բարձր</p>

հակահարվածային և
հակատատանուճմային կառուցվածք:
Հագուստի և մարմնի մասերի
վնասվածքներից խուսափելու
համար մարզասարքը նախագծված
և արտադրված է ГООТ Р
57538-2017-ի պահանջներին
համապատասխան: Մարզասարքը
անկերային բոլտերով ամրանում է
բետոնապատ տարածքին, բոլոր
բոլտերը անվտանգության
տեսանկյունից ելնելով փակվում են
պլաստիկ փականներով:
Մարզասարքը հակավանդալային է:
Կառուցվածքում օգտագործվող
խողովակների դուրս ցցված և
հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք
կան, փակվում են պլաստիկ
հակավանդալային խցաններով:
Կառույցի բոլոր մետաղական
մասերը ներկված են պոլիմերային
փոշու էմալով, ինչը կանխում է
մետաղի կոռոզիան: Անկերային
բոլտերը ցինկապատ են:
Մարզասարքը ունի
տեղեկատվական ցուցանակ, որը
պարունակում է տեղեկատվություն
արտադրողի, արտադրության
ամսվա և տարվա, արտադրանքի

նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին:
Հիմքը պատրաստված է 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից:
Հիմքի չափերը 739x260մմ -ից ոչ պակաս են: Հիմքի վրա կան անցքեր կենտրոնական 617x200մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի վրա անցքեր են արվում 32մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի վրա՝ 17մմ տրամագծով: Հիմքի ընդհանուր բարձրությունը 125մմ ոչ պակաս է, որը բաղկացած է 40մմ ընդհանուր հարթակից և չորս կողերից: Թեքված կողերի բարձրությունը նվազագույնը 80մմ է: Հարթակին ամրացված է մարմին, որը բաղկացած է երկու կես հենակներից: Հենակները պատրաստված են մետաղա թիթեղից՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ: Առանցքակալը պատրաստված է ապակեցված պոլիամիդից, արտաքին գլխարկի առանցքակալի տրամագիծը 62մմ է: Առանցքի ամրացման անցքը ունի 33մմ տրամագիծ, անցքի խորությունը 22մմ է: Առանցքակալի

տրամագծի չափը 46մմ է:
Մարզասարքի նստատեղը L-աձև
կառուցվածք է՝ ամրացված
պլաստիկ նստատեղերով: Կեռ
ձողերը պատրաստված են
պրոֆիլային խողովակից: Խողովակն
ունի 40x25մմ չափսեր, որի պատի
հաստությունը առնվազն 2 մմ է:
Առնվազն 495 մմ և 317 մմ
երկարությամբ խողովակի երկու
կտոր եռակցված են միմյանց: Երկու
պլաստմասե նստատեղերը
ամրացված են երկու ձողերի վրա,
որոնք և՛ մեջքն են, և՛ նստատեղը:
Մարզասարքի նստատեղը
պլաստմասե է, կլորացված
անկյուններով և կտրված եզրերով
սեղանաձև կառուցվածք:
Նստատեղերի չափերը 269x330մմ-
ից ոչ պակաս, 24,5 մմ-ից ոչ պակաս
բարձրությամբ: Կերին առջևի
մակերեսի կլորացման շառավիղը
ստորինին անցնելու ժամանակ 20մմ
է, ստորին եզրի կլորացման
շառավիղը՝ առնվազն 3 մմ: Սյունը
պատրաստված է առնվազն 3 մմ
հաստությամբ մետաղական
թիթեղից, որը թեքված է Ո-աձև
պրոֆիլի տեսքով՝ մեկ թեքված

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Ани Бандурян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом CP-ELU-ZU-TAF-22/104 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

ծայրով: Սյունը թեքելուց հետո չափերը 478x99x80մմ են: Ռետինե բուժերը պտուտակված է ստորին թեքված ծայրին: Բուժերը պատրաստված է 80x40x16մմ չափսերով, վրան ունի առնվազն 9մմ տրամագծով երկու անցքեր: Ոտքի հենարանը պատրաստված է խողովակից և թիթեղից: Խողովակը պատրաստված է առնվազն 42մմ տրամագծով, 2,8մմ պատի հաստությամբ, առնվազն 310մմ տեխնիկական բնույթի երկարությամբ: Բռնակը

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	марка	наименование производителя
5	Уличный тренажер «Жим от груди»	Romana	207.19.05	ЗАО «ЗИСО»	<p>Խողովակների և թիթեղների Մարզասարքի չափերն են՝ եռակցված կոնստրուկցիա է: Երկարություն (±20 մմ) 955մմ Բռնակի հիմքը խողովակ և եզր է: Լայնություն (±20 մմ) 802մմ 42մմ տրամագծով և առնվազն 2,8մմ բարձրություն (±20 մմ) 1812մմ պատի հաստությամբ խողովակով վառնուցվածքը՝ մակերային բոլոր թակի տեղից թեքված է: Արաչիկ թեքությունը կատարվում է ծայրից հատ Լստատեղի- 1 հատ Փոստով 135մմ հեռավորության վրա, 80 համարված- 1 հատ Դոքեր-1 հատ աստիճան անկյան տակ անկոհետև Ճոճվող թել 2-1 հատ Սիացման ձող - 398մմ երկարությամբ ուրիշ 1 հատ Բարձակ-1 հատ Բակային հարվածից հետո 32 պստիճան մարզասարքը ամուր կառուցվածք է, անկյան տակ խողովակը թեքվում է հրո սպառնդիկում է բացօթյա մեկ այլ հարթությունում, որն տարածքում անվտանգ սպորտով ուղղահայաց է արաչիկ ուղղակին: Վերջնական ուրիշ հարվածը 129մմ Մարզասարքը ունի բարձր երկարություն ունի: Ճոճվող թևը</p>

					<p> առն փաստված Օսթ 4 Փանժ Ծախիչ անրով, նաեկվադն ւեամն րպմայրին հկառո ոց թյանք և 3 ՅՈւեդիեդըր ին րե կայմ րիճ մասսեդիլ ատ իս ողին վաակից ճցնեդից խոսվա ած իեպո ույց իե սան եսան ցը ըմ րոխ Նար լը ըլ ցմ սին սե ոգ ճ մկս րծ արվան ճար ցը երոկէն Յե ՆՆ ճը ՄԵ Ն Ե կան 5 Յ ճ Յ Յ 2 ը ը Ն հի սար սան ր ը կե թ ի ն Սե ղ ն վ ս ա զ ն ա Ա Պ մ ա ի ա ո թ ն ա շ մ ն ճ ո ղ ս ի ճ ի ճ ս ր յ մ ա կ ե ի յ Ս ե յ ի ն ս ր ո կ թ յ ե ր ս ի ղ ի ա ո ղ ղ ղ ղ ս ա կ ի ճ ճ ի յ ե տ ղ ղ վ ս ա կ ք ս ե տ կ տ ա ճ ո ս ար թ ը ի ն ի ս լ ը ն ի ղ բ ո լ կ տ ե ի ն ը ի ս մ ա ղ ն տ վ ս մ ա ղ ն ը Յ Յ Յ մ ն տ ե տ ար կ վ կ ղ ղ ո ն ի թ ց ս ե լ ի ե ի կ ը վ ի Յ ճ ի Ռ մ մ ե Ն տ ղ ր ա մ կ ս ա ճ ո ս թ ի կ ե ճ ի ն ճ ց ը ի ն ը ե ղ ի ղ վ ս ո լ ը ե ի ն կ ղ ղ ղ ս ո ս ղ ղ ղ ղ ի ն ճ ճ մ մ կ ի ճ ղ ղ ղ ղ ղ ղ ղ ղ ղ ղ ղ Է: Ա ն կ ե ղ ի ս ղ ի ա ղ ար ս կ ա ղ ե ս ս ղ ե կ ա ո ո ղ ա ն ե ղ փ ո ղ ո լ ե ղ ե ղ </p>
					<p> մե տ ա ղ ղ կ ո ղ ո ղ ղ հան: Ա ն կ ե ղ ղ ղ ղ ղ ղ բ ո լ տ ե ղ ղ ղ ց ի ն կ ա պ ա տ ե ն: Մ ա ղ ղ ա ս ա ղ ղ ղ ո լ ղ ղ տ ե ղ ե կ ա տ վ ա կ ա ն ց ո լ ց ա ն ա կ, ո ղ ղ պ ար ո լ ն ա կ ու մ է տ ե ղ ե կ ա տ վ ու ղ ղ ղ ղ ար տ ա ղ ղ ո ղ ղ, ար տ ա ղ ղ ղ ու ղ ղ ղ ղ ա մ ս վ ա լ ա տ ար վ ա, ար տ ա ղ ղ ղ ա ն ղ ղ </p>

Նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին:
Հիմքը պատրաստված է 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից:
Հիմքի չափերը 739x260մմ -ից ոչ պակաս են: Հիմքի վրա կան անցքեր կենտրոնական 617x200մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի վրա անցքեր են արվում 32մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի վրա՝ 17մմ տրամագծով: Հիմքի ընդհանուր բարձրությունը 125մմ ոչ պակաս է, որը բաղկացած է 40մմ ընդհանուր հարթակից և չորս կողերից: Թեքված կողերի բարձրությունը նվազագույնը 80մմ է: Հարթակին ամրացված է մարմին, որը բաղկացած է երկու կես հենակներից: Հենակները պատրաստված են մետաղա թիթեղից՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ: Առանցքակալը պատրաստված է ապակեցված պոլիամիդից, արտաքին գլխարկի առանցքակալի տրամագիծը 62մմ է: Առանցքի ամրացման անցքը ունի 33մմ տրամագիծ, անցքի խորությունը 22մմ է: Առանցքակալի

տրամագծի չափը 46մմ է:
Մարզասարքի նստատեղը L-աձև
կառուցվածք է՝ ամրացված
պլաստիկ նստատեղերով: Կեռ
ձողերը պատրաստված են
պրոֆիլային խողովակից: Խողովակն
ունի 40x25մմ չափսեր, որի պատի
հաստությունը առնվազն 2 մմ է:
Առնվազն 495 մմ և 317 մմ
երկարությամբ խողովակի երկու
կտոր եռակցված են միմյանց: Երկու
պլաստմասե նստատեղերը
ամրացված են երկու ձողերի վրա,
որոնք և՛ մեջքն են, և՛ նստատեղը:
Մարզասարքի նստատեղը
պլաստմասե է, կլորացված
անկյուններով և կտրված եզրերով
սեղանաձև կառուցվածք:
Նստատեղերի չափերը 269x330մմ-
ից ոչ պակաս, 24,5 մմ-ից ոչ պակաս
բարձրությամբ: Կերին առջևի
մակերեսի կլորացման շառավիղը
ստորինին անցնելու ժամանակ 20մմ
է, ստորին եզրի կլորացման
շառավիղը՝ առնվազն 3 մմ: Սյունը
պատրաստված է առնվազն 3 մմ
հաստությամբ մետաղական
թիթեղից, որը թեքված է Ո-աձև
պրոֆիլի տեսքով՝ մեկ թեքված

ծայրով: Սյունը թեքելուց հետո
չափերը 478x99x80մմ են: Ռետինե
բուժերը պտուտակված է ստորին
թեքված ծայրին: Բուժերը
պատրաստված է 80x40x16մմ
չափսերով, վրան ունի առնվազն 9մմ
տրամագծով երկու անցքեր: Ոտքի
հենարանը պատրաստված է
խողովակից և թիթեղից: Խողովակը
պատրաստված է առնվազն 42մմ
տրամագծով, 2,8մմ պատի
հաստությամբ, առնվազն 310մմ
երկարությամբ: Բռնակը
խողովակների և թիթեղների
եռակցված կոնստրուկցիա է:
Բռնակի հիմքը խողովակ և եզր է:
42մմ տրամագծով և առնվազն 2,8մմ
պատի հաստությամբ խողովակը մի
քանի տեղից թեքված է: Առաջին
թեքությունը կատարվում է ծայրից
135մմ հեռավորության վրա 80
աստիճան անկյան տակ, այնուհետև
398մմ երկարությամբ ուղիղ
հատվածից հետո 32 աստիճան
անկյան տակ խողովակը թեքվում է
մեկ այլ հարթությունում, որն
ուղղահայաց է առաջին ոլորանին:
Վերջնական ուղիղ հատվածը 129մմ
երկարություն ունի: Ճոճվող թևը

				<p>առնվազն 60x40մմ չափսերով, առնվազն 2 մմ պատի հաստությամբ և 360մմ երկարությամբ ձևավորված խողովակից պատրաստված կառույց է, առանցքների եռակցման համար արված անցքերով: Կենտրոնական առանցքը պատրաստված է առնվազն 34մմ տրամագծով և 5 մմ պատի հաստությամբ խողովակից: Խողովակը երկու ծայրերում ունի ակոսներ առնվազն 23մմ երկարությամբ մինչև 32,8մմ տրամագծով: Առանցքի ընդհանուր երկարությունը 185մմ -ից ոչ պակաս է: Անկերային հեղյուսը առնվազն 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք է՝ 60մմ երկարությամբ պարուրավոր մասով: Խարիսխի պտուտակը ծռված վիճակում առնվազն 300մմ չափսերով և 50մմ թեքված մասով:</p>
--	--	--	--	---