

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ ԱՆԻ Բանդուրյան-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/104 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Уличный тренажер «Эллиптический»	Romana	207.50.05	ЗАО «ЗИСО»	Մարզասարքի չափերն են՝ Երկարություն (±20 մմ) 1114մմ Լայնություն (±20 մմ) 823մմ Բարձրություն (±20 մմ) 1627մմ Կառուցվածքը՝ Անկերային բուլտեր-4 հատ Հիմք-1 հատ Բռնակ-2 հատ Ուղղահայաց միացման հատված-2 հատ Ոտքերի հենաձողեր-2 հատ Բակային մարզասարքը ամուր կառուցվածք է, որն ապահովում է բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտով զբաղվելու հնարավորություն: Մարզասարքը ունի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային կառուցվածք:

Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը նախագծված և արտադրված է ГООТ Р 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը անկերային բոլտերով ամրանում է բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով փակվում են պլաստիկ փականներով: Մարզասարքը հակավանդալային է: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, փակվում են պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը ներկված են պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային բոլտերը ցինկապատ են: Մարզասարքը ունի տեղեկատվական ցուցանակ, որը պարունակում է տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի

սահմանափակումների մասին:  
Հիմքի չափերը կռումից հետո  
681x260մմ-ից ոչ պակաս են: Հիմքի  
վրա կան անցքեր կենտրոնական  
617x200մմ հեռավորության վրա:  
Առջևի վերին մակերեսի վրա  
անցքեր են արվում 32մմ  
տրամագծով, ստորին մակերևույթի  
վրա՝ 17մմ տրամագծով: Հիմքի  
ընդհանուր բարձրությունը 123մմ  
-ից ոչ պակաս է, որը բաղկացած է  
40մմ ընդհանուր հարթակից և  
որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս  
կողերից, որոնք թեքված են դեպի  
վեր: Հիմքին ամրացված է մարմին,  
որը բաղկացած է երկու պատից և  
կողերից: Պատերը և կողերը  
պատրաստված են մետաղյա  
թիթեղից, որի հաստությունը  
առնվազն 2,5մմ է: Առանցքային  
պատյանները եռակցվում են  
պատերի մեջ՝ պատրաստված  
առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ  
մետաղական թիթեղից: Պատերը  
թեքված մաս են, ընդհանուր չափերը  
կռանալուց հետո 1050x18x853մմ են:  
Առանցքակալի պատյանը  
պատրաստված է 2մմ հաստությամբ  
մետաղական թիթեղից, ունի

նստատեղի մակերես՝ առնվազն 55մմ տրամագծով և 15մմ լայնությամբ: Առանցքակալների և ամրացնող օղակների օգնությամբ միացնող ձողերը ամրացվում են հետևի առանցքի վրա: Լծակը պատրաստված է առնվազն 60x40մմ չափսերով խողովակից՝ առնվազն 2մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 216մմ երկարությամբ: Խողովակն ունի 34մմ տրամագծով անցք: Խողովակին եռակցվում է առնվազն 33,5մմ տրամագծով և 2,8-3,2մմ պատի հաստությամբ խողովակից պատրաստված բաժակ: Ապակու երկարությունը 79մմից ոչ պակաս է: Ոտքերի հենածողը 60x40մմ չափսերով և 2 մմ պատի հաստությամբ պրոֆիլային խողովակից պատրաստված կառույց է, խողովակի երկարությունը առնվազն 960մմ է: Խողովակի մեջ առանցքների համար անցքեր են արվում 60մմ լայնությամբ եզրին: Խողովակի վերևում եռակցվում են 4մմ հաստությամբ մետաղական թերթի երկու թիթեղներ, թիթեղների չափերը 120x40մմ են, 9մմ տրամագծով արված անցքերով:

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ИП Ани Бандурян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЭ-ЕԱՀԱԿՈՒԲ-22/104 նախապես представляет полное описание предлагаемого им товара.

Վերևից ձողերին ամրացված են ուղքերի հենարանները: Ուղքի հենարանը պատրաստված է պլաստմասից, դիզայնը կլորացված անկյուններով ուղղանկյունի է, անկյուններում կլորացման շառավիղը 35մմ է: Չափերը 380x150մմ է, բարձրությունը 35մմ: Հեղուկի ուղի բավարկելու նպատակով ուղքերի սայթաքմանը հակազդելու

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Предлагаемый товар
6	Уличный тренажер «Эллиптический»	Romana	207.50.05	ЗАО «ЗИСО»	համար, բամբակի բարձրությունը արևմտյան 12մմ է: Բռնակի հիմքը տեխնիկական բնութագրով է: Այն պատրաստված է արևմտյան 42մմ տրամագծով 2,8մմ մարգամադրի չափերի են՝ պատի հաստությամբ և արևմտյան երկարությունը (±20 մմ) 1114մմ 780մմ երկարությամբ կողմակից: Երկարություն (±20 մմ) 823մմ խորությամբ բեքված է 1-անգամ: Բարձրություն (±20 մմ) 1627մմ Առաջին ուղիղ հատվածը ունի 25մմ կառուցվածքը՝ սկսելով հիմքից 4-երկարություն, այնուհետև կառուցվածքը հիմքից 1 համար հեղուկ-2 համար բեքվածքով արևմտյան 90 աստիճանի ուղիղ հատվածը միացման հատված-2 աստիճանի տակ և կառուցվածք ուղիղ համար ուղքերի հենածողեր-2 համար հատված, որն արևմտյան 560մմ է: Բաղախի մարգամադրի ամուրի մակերեսին հեղուկը 12մմ կառուցվածք է, որն ամրահողում է տրամագծով արդյապետ շրջանակից բացօթյա տարածքում անկյունագծով պատրաստված պողպատյան է մալիտով զբաղվելով 60մմ երկարությամբ պարունակող հսարավորություն: Մարգամադրի մասով: Խառիչի պտուտակ ձևված ուղի բարձր հակահարվածային և և՛ միջակում արևմտյան 300մմ հակամասնամուսային կառուցվածք: չափերով և 50մմ բեքված մասով:

Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը նախագծված և արտադրված է ГООТ Р 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը անկերային բոլտերով ամրանում է բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով փակվում են պլաստիկ փականներով: Մարզասարքը հակավանդալային է: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, փակվում են պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը ներկված են պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային բոլտերը ցինկապատ են: Մարզասարքը ունի տեղեկատվական ցուցանակ, որը պարունակում է տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի

սահմանափակումների մասին:  
Հիմքի չափերը կռումից հետո  
681x260մմ-ից ոչ պակաս են: Հիմքի  
վրա կան անցքեր կենտրոնական  
617x200մմ հեռավորության վրա:  
Առջևի վերին մակերեսի վրա  
անցքեր են արվում 32մմ  
տրամագծով, ստորին մակերևույթի  
վրա՝ 17մմ տրամագծով: Հիմքի  
ընդհանուր բարձրությունը 123մմ  
-ից ոչ պակաս է, որը բաղկացած է  
40մմ ընդհանուր հարթակից և  
որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս  
կողերից, որոնք թեքված են դեպի  
վեր: Հիմքին ամրացված է մարմին,  
որը բաղկացած է երկու պատից և  
կողերից: Պատերը և կողերը  
պատրաստված են մետաղյա  
թիթեղից, որի հաստությունը  
առնվազն 2,5մմ է: Առանցքային  
պատյանները եռակցվում են  
պատերի մեջ՝ պատրաստված  
առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ  
մետաղական թիթեղից: Պատերը  
թեքված մաս են, ընդհանուր չափերը  
կռանալուց հետո 1050x18x853մմ են:  
Առանցքակալի պատյանը  
պատրաստված է 2մմ հաստությամբ  
մետաղական թիթեղից, ունի

նստատեղի մակերես՝ առնվազն 55մմ տրամագծով և 15մմ լայնությամբ: Առանցքակալների և ամրացնող օղակների օգնությամբ միացնող ձողերը ամրացվում են հետևի առանցքի վրա: Լծակը պատրաստված է առնվազն 60x40մմ չափսերով խողովակից՝ առնվազն 2մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 216մմ երկարությամբ: Խողովակն ունի 34մմ տրամագծով անցք: Խողովակին եռակցվում է առնվազն 33,5մմ տրամագծով և 2,8-3,2մմ պատի հաստությամբ խողովակից պատրաստված բաժակ: Ապակու երկարությունը 79մմից ոչ պակաս է: Ոտքերի հենածողը 60x40մմ չափսերով և 2 մմ պատի հաստությամբ պրոֆիլային խողովակից պատրաստված կառույց է, խողովակի երկարությունը առնվազն 960մմ է: Խողովակի մեջ առանցքների համար անցքեր են արվում 60մմ լայնությամբ եզրին: Խողովակի վերևում եռակցվում են 4մմ հաստությամբ մետաղական թերթի երկու թիթեղներ, թիթեղների չափերը 120x40մմ են, 9մմ տրամագծով արված անցքերով:



				<p>Վերևից ձողերին ամրացված են ուտքերի հենարանները: Ուտքի հենարանը պատրաստված է պլաստմասից, դիզայնը կլորացված անկյուններով ուղղանկյունի է, անկյուններում կլորացման շառավիղը 35մմ է: Չափերը 380x150մմ է, բարձրությունը 35մմ: Հենարանն ունի բամպերներ՝ ուտքերի սայթաքմանը հակազդելու համար, բամպերի բարձրությունը առնվազն 12մմ է: Բռնակի հիմքը խողովակ է: Այն պատրաստված է առնվազն 42մմ տրամագծով 2,8մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 780մմ երկարությամբ խողովակից: Խողովակը թեքված է L-աձև: Առաջին ուղիղ հատվածը ունի 25մմ երկարություն, այնուհետև կա թեքություն առնվազն 90 աստիճան անկյան տակ և ևս մեկ ուղիղ հատված, որն առնվազն 560մմ է: Անկերային հեղուսը 12մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք է՝ 60մմ երկարությամբ պարուրավոր մասով: Խարիսխի պտուտակ ծոված վիճակում՝ առնվազն 300մմ չափսերով և 50մմ թեքված մասով:</p>
--	--	--	--	--

