

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Գոհար Արամյան-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/104 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Էյր Ջիմ	Էյր Ջիմ	Էյր Ջիմ	Էյր Ջիմ ՍՊԸ	Արտաքին չափերը ստատիկ դիրքում Երկարություն, մմ (±20 մմ) 973 Լայնություն, մմ (±20 մմ) 710 Բարձրություն, մմ (±20 մմ) 871 Կառուցվածքը՝ Անկերային բուլտեր, 4 հատ Մարզիչ, 1 հատ Բակային մարգասարքը պետք է լինի ամուր կառուցվածք, որն ապահովում բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտի զբաղվելու հնարավորություն: Կառուցվածքը պետք է լինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից

խոսափելու համար մարզասարքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ГОСТ Р 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան կամ համարժեք: Մարզասարքը անկերային բոլտերով պետք է ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով պետք է փակվեն պլաստիկ փականներով: Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային բոլտերը պետք է լինեն ցինկապատ: Մարզասարքը պետք է հագեցած լինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, մարզվողի

տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին:
Մարզասարքը մետաղական կառուցվածք է, որը բաղկացած է հարթակից, թիթեղային մարմնից, ծնկների և ոտքերի ամրակներից:
Ամբողջ կառուցվածքը փոխկապակցված է իրար պողպատե 6x12 գամերով:
Բաղկացած է հարթակից, առջևի, հետևի, 2 կողերի մետաղյա թիթեղներից, վերին դարակից, երկու ամրակներից: Հիմքը պատրաստված է 2- 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից: Հիմքի չափերը ծովելուց հետո 681x260 (±20 մմ) -ից ոչ պակաս են: Պլատֆորմի վրա կան անցքեր 617x200 (±20 մմ) հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի վրա անցքեր են արվում 32 (±2 մմ) տրամագծով, ստորին մակերևույթի վրա` 17(±7 մմ) տրամագծով: Ծնկների համար նախատեսված ամրակը պատրաստված է երկու խողովակից` 76 (±10 մմ) տրամագծով և 2 մմ պատի հաստությամբ, 420(±20 մմ) երկարությամբ և 38-42 մմ տրամագծով և 2-2,8 մմ պատի

հաստությամբ, 310(±20 մմ)
երկարությամբ, որոնք եռակցված են
երկու կողմից թեքված ներդիրի վրա:
2- 2,5 մմ թիթեղից պատրաստված
ներդիրը պատրաստված է Ո-աձև
պրոֆիլի տեսքով՝ կռումից հետո
95x37 (±15 մմ) չափերով և 392(±20
մմ) երկարությամբ: Ներդիրի կողքի
թեքված կողերի վրա 6 հատ անցք
կա, յուրաքանչյուր կողի վրա երեք
անցք՝ 6,3 (±1,5 մմ) տրամագծով
մարզասարքի պատերին
ամրացնելու համար: Առջևի
հատվածը, որը պատրաստված է
2.1-2,5 մմ թիթեղից, Ո-աձև պրոֆիլ
է, որի չափերը կռելուց հետո պետք է
707x95x76,5 մմ (±20 մմ) լինեն:
Պրոֆիլը երկու եզրից թեքված է
երկու տեղում՝ 158 (±2) աստիճան
եզրից 87(±10 մմ) հեռավորության
վրա և 120 (±2) աստիճան դեպի
ներս՝ մյուս եզրից 46(±4 մմ)
հեռավորության վրա: Միացման
մասն ունի 6,3(±1,5 մմ) տրամագծով
անցքեր 19 հատ: Կողքի պատը
պատրաստված է 2-2,5 մմ
պողպատե թիթեղից: Չափերը
626x687 մմ (±20 մմ) -ից ոչ պակաս:
Կողային պատին 6,3 (±1,5 մմ)

					<p>Նստատեղը պետք է լինի պլաստմասե, կլորացված անկյուններով: Նստատեղերի չափերը պետք է լինեն 269x330 (± 20 մմ)-ից ոչ պակաս, 24,5 մմ-ից ոչ պակաս բարձրությամբ: Վերին եզրի մակերեսի կլորացման շառավիղը 20 (± 5 մմ) է, ստորին եզրի կլորացման շառավիղը՝ 3 (± 1 մմ) : Անկերային հեղյուսը 12 (± 2 մմ) տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք է, 60 (± 10 մմ) երկարությամբ պարուրավոր մասով: Խարիսխի պտուտակը ծոված վիճակում՝ 300 (± 20 մմ) չափսերով և 50 (± 5 մմ) թեքված մասով:</p>
--	--	--	--	--	---