

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄԱԶՍ ՕԻԼ» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/101 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Ռոսնեֆտ ԲԸ, Բենզին ռեգուլյար, ԱԻ-92-Կ5	Ռոսնեֆտ ԲԸ, Բենզին ռեգուլյար, ԱԻ-92-Կ5	Ռոսնեֆտ ԲԸ, Բենզին ռեգուլյար, ԱԻ-92-Կ5	Ռոսնեֆտ ԲԸ	Ոչ էթիլացված բենզին՝ բենզինային շարժիչներով ավտոտրանսպորտի համար: օկտանային թիվը հետազոտական մեթոդ՝ ոչ պակաս 92, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 83 կապարի կոնցենտրացիան՝ ոչ ավել 5մգ/դմ3, խեժերի կոնցենտրացիան՝ ոչ ավել 50մգ/դմ3, - ինդուկցիոն շրջանը՝ ոչ պակաս 360ր, ծծմբի զանգվածային բաժինը՝ ոչ ավել 10մգ/կգ, - բենզոլի ծավալային բաժինը՝ ոչ ավել 1%, օլեֆինային ածխաջրածինների ծավալային բաժինը՝ ոչ ավել 18%, արոմատիկ ածխաջրածինների

ծավալային բաժինը՝ ոչ ավել 35%
 թթվածնի զանգվածային բաժինը՝ ոչ
 ավել 2.7%, օքսիդիչների ծավալային
 մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-1%,
 էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%,
 իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբուլբիլ
 սպիրտ-7%, եթերներ (C5 և
 ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%,
 փորձարկում պղնձե թիթեղի վրա 3
 ժամ 500C-ում՝
 համապատասխանում է 1-ին
 դասին, - արտաքին տեսքը՝ պարզ,
 մաքուր, - խտությունը 150C-ում՝
 725-780 կգ/մ³ Mn և Fe
 կոնցենտրացիան՝ բացակայություն,
 մոնոմեթիլանիլինի ծավալային
 բաժինը՝ ոչ ավել 1%, հագեցած
 գոլորշիների ճնշումը՝ ամառային
 շրջանում 35-80 կՊա, ձմեռային և
 միջսեզոնային շրջանում 35-100
 կՊա, ֆրակցիոն կազմը.
 գոլորշիացված բենզինի ծավալային
 բաժինը. 700C-ում՝ 15-50%, 1000C-
 ում՝ 40-70%, 1500C-ում՝ ոչ պակաս
 75%, - եռման վերջը՝ որ բարձր
 2150C, կուլբայի մնացորդի
 ծավալային բաժինը՝ ոչ ավել 2 %,
 գոլորշու խցանման առավելագույն
 ինդեքսը՝ 1350: /կամ համարժեք/

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МАКС ОЙЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БҮՀ-БЦХЦҮ᠒᠒᠙-22/101 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					