ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԳԱ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/18 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Բաճկոն և անդրավարտիք (ձմեռային)	Բաճկոն և անդրավարտիք (ձմեռային)	<<Անգա Գրուպ>> ՍՊԸ	<<Անգա Գրուպ>> ՍՊԸ	Ձմեռային արտահագուստը բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից: Կտորի բաղադրությունը 47% բամբակ և 53% պոլիէսթեր, մակերեսային խտությունը՝ 170 գր/մ2: Կտորը՝ յուղակայուն, ջրայուղադիմացկուն, հակաստատիկ թելով գործվածքով, որի 1*1 հատվածին ընկնի 1 սմ հակաստատիկ թել, ունենա դիէլեկտրիկ հատկություն: Գույնը՝ կապույտ, դեղինի համադրությամբ, որոնց երանգները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Գծային չափսերի փոփոխությունը

						(նստվածքը) 10 /տաս/ անգամյա լվանալուց հետո չպետք է գերազանցի 2-3%, իսկ դիէլեկտրիկ ամրությունը պետք է լինի 10/5 Օհմ: Հիմքի պատռման բեռնվածությունը (разрывная нагрузка основы) ոչ պակաս 2,500 Н, յուղակայունությունը ոչ պակաս քան 115, ջրակայունությունը ոչ պակաս քան 180 ջրային կաթիլ/մմ: Արտահագուստը պետք է ունենա 7 վրադիր ծավալային գրպան, դեղին գույնի կափույրներով, որից 4-ը բաճկոնի վրա, իսկ 3-ը տաբատի: Բաճկոնի կրծքավանդակի շրջագծով լուսանդրադարձնող ժապավեն դեղին գույնով: Բաճկոնի մեջքը և առաջամասը ունենան տաքացվող ներդիր, որը մգդակված է 350 գ/մ2 խտությամբ սինթեպոնով: Բաճկոնը թևերը ունենան տաքացվող ներդիր, որը մգդակված է 200 գ/մ2 խտությամբ սինթեպոնով: Բաճկոնի թևքերին և տաբատի ծնկամասից ներքև 5 սմ լայնությամբ լուսանդրադարձնող ժապավեններ դեղին գույնով: Բաճկոնի թևերը՝ ռետինե ռեզինով, որը պետք է կարված լինի կտորի մեջ: Բաճկոնի

						եզրային գոտու շրջագծի կողքային հատվածները պետք է կարգավորվի ռետինե ժապավենով: Կենտրոնական ճարմանդ-շղթա՝ պաշտպանված կպչուն ժապավենով ամրացող վրադիր դետալով: Բաճկոնի օձիքը լինի մորթե: Բաճկոնի մեջքի կենտրոնական մասում 18 սմ լայնությամբ պետք է դաջվի «ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԲԸ բառերը: Բաճկոնի կրծքավանդակի ձախ մասում՝ 1 վրադիր գրպան կափույրով, որի վրա պետք է դաջվի «ԲԷՑ ՓԲԸ» բառերը, իսկ աջ մասում՝ 1 վրադիր գրպան բաց մուտքով և 2 կողքային գրպան թեքված մուտքով: Բաճկոնի թևերը՝ թևածալք կոճակով: Բաճկոնի վրա՝ հավելյալ վրադիր արմունկի հատվածում: Տաբատը լինի ուղիղ ուրվագիծով: Առաջամասի մուտքի բացվածքը կայծակ-շղթայով և կոճակով, Մեջքի հատվածում գոտու կարգավորիչ ռետինե ժապավենով, 2 կողքային գրպան թեքված մուտքով և հետևի 1 վրադիր գրպան բաց ուղիղ մուտքով: Տաբատը ունի տաքացվող ներդիր, որը մգդակված է 200 գ/մ2

					խտությամբ սինթեպոնով: 332 լրակազմից 59 լրակազմը պետք է բաճկոնի վրա ունենա հանովի, դնովի գլխանոց, որն ամրացվում է սեղմակներով: * Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: * Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: * Մասնակիցը պետք է ներկայացնի նմուշների մեկական օրինակ և նմուշները պարտադիր համաձայնեցված Պատվիրատուի հետ: *Կտորը, որից կարվելու է հագուստը, որակի համապատասխանության սերտիֆիկատով, լաբորատոր փորձարկումների արձանագրության առկայությամբ և համապատասխան СТО 71327041-004-2008, EN ISO 14116, ГОСТ Р 12.4.236-2007 ստանդարտների: Չափսերը համաձայնեցված պատվիրատուի հետ: * Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: * կապույտի և դեղինի երանգները համաձայնեցված պատվիրատուի հետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ОООАНГА ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Куртка и брюки (зимние)	Куртка и брюки (зимние)	ООО «Анга Груп»	ООО «Анга Груп»	Зимняя спецодежда состоит из куртки и брюк. Ткань должна быть – Оксфорд, состав ткани: 47% хлопок и 53% полиэстер, плотность поверхности 170 г/м2. Ткань должна быть маслостойкой, водостойкой, вязка из антистатической нити, на отрезок 1*1 которой должен приходиться 1 см антистатической нити, должна иметь диэлектрическое свойство. Цвет – голубой с сочетанием желтого, оттенки которого согласовать с заказчиком. Изменения линейных размеров

						(усадка) после 10 (десяти) стирок не должна превышать 2-3%, а диэлектрическая прочность должна быть 10/5 Ом. Разрывная нагрузка основы не менее 2,500 Н, маслостойкость не менее 115 у.е., водостойкость не менее 180 капель воды / мм. Спецодежда должна иметь 7 накладных объемных, кармана с желтыми клапанами, из которых 4 на куртке, а 3 на брюках. Куртка по окружности груди с желтой светоотражающей лентой. Спинка и передняя часть куртки должны иметь вставку с подогревом, которая выстегана синтепоном плотностью 350г/м2. Рукава куртки должны иметь вставку с подогревом, которая выстегана синтепоном плотностью 200г/м2. На рукавах куртки и ниже колена брюк светоотражающие ленты желтого цвета шириной 5 см. Боковые отрезки края пояса по обхвату груди куртки должны регулироваться резиновой лентой. Центральная застежка-цепочка, защищенная липучей лентой с закрепляющейся вставной деталью.

						Воротник куртки должен быть меховой. В центре спинки куртки, шириной 18 см, должны быть выбиты слова: ЗАО «Высоковольтные электросети». На левой стороне груди куртки 1 накладной карман с клапаном, на котором должна быть выбита надпись: ЗАО ВЭС, а на правой стороне - 1 накладной карман с открытым входом и 2 боковых кармана с косым входом. Рукава куртки со складкой на пуговице. На куртке, в области локтя, дополнительные накладки. Брюки должны быть прямого силуэта. Передний входной проем с молнией-цепочкой и пуговицей; на спинке, пояс регулирующийся резиновой лентой; 2 боковых кармана с косым входом и на задней части 1 накладной карман с открытым свободным прямым входом. Брюки имеют вставку с подогревом, которая выстегана синтепоном плотностью 200г/м2 Из 332 комплектов 59 комплектов должны иметь на куртке вставной - съёмный капюшон, который

					крепится на зажимах. Перевозку и разгрузку товаров осуществляет Продавец. * Товары должны быть неиспользованным. Участник торгов должен предоставить один экземпляр образцов, образцы должны быть согласованы с Заказчиком. Ткань, из которой будет изготовлена одежда, с сертификатом соответствия качества, с наличием протокола лабораторных испытаний и в соответствии со стандартами СТО 71327041-004-2008, EN ISO 14116, ГОСТ Р 12.4.236-2007. Размеры согласовываются с заказчиком. Внешний вид согласно утвержденному проекту. оттенки синего и желтого по согласованию с заказчиком.