

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փայլակ Թևանյան Հակոբի-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/107 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
48	<p>Չափսեր՝ 1.90.1մ x 0.950.05մ, Բարձրություն՝ 2.50.1մ, մետաղական կարկասով: Քիմիապես կայուն փոշեծածկույթով պատված մետաղական թիթեղից պատրաստված կորպուսով, Շարժական ապակյա Էկրանով՝ 1.50.1մ , հակակշռով, որը թույլ կտա Էկրանը ֆիքսել 50-800մմ բարձրությունների ցանկացած մասում, 250մմ տրամագծով քարշիչ խովակի մեկ մուտքի տեղով, LED լուսատրման համակարգի առկայությամբ, Սեղանի բարձրությունը՝ 0.9մ, Սեղանի ծածկույթը՝ «Labgrade» տեսակի պլաստիկ, Ներքևի մասում 3 պահարաններով, որոնք միացված են քարշիչ համակարգին, յուրաքանչյուրը 2 հարկանի, 4 հատ 220V եվրո-վարդկների առկայություն, 16A դիֆերենցիալ ապահովիչի առկայություն, 1 հատ եռաֆազ վարդակի առկայություն առանձին 32A դիֆերենցիալ ապահովիչով, Հոսքի կարգավորման հնարավորությամբ պատից դուրս եկող սառը ջրի 2 շտուկներով (90°) ծորակի առկայություն, Ծորակների տակ ջրահեռացման համակարգի առկայություն, Ջրի մեխանիկական մաքրման ֆիլտրի առկայություն, Կարգավորվող հենակներ՝ հատակի անհարթությունները կոմպենսացնելու համար, Փակ վիճակում ամբողջ համակարգի հերմետիկության ապահովում: Արտաքին տեսքը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Пайлак Теванян Акопович в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/107 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
48	Размеры: 1,9□0,1м x 0,95□0,05м, высота: 2,5□0,1м, с металлическим каркасом. С корпусом из химически стойкого металлического листа с порошковым покрытием, с подвижным стеклянным экраном - 1,5□0,1м, с противовесом, который позволит закрепить экран в любом месте высотой 50-800мм, с тяговым навесом диаметром 250мм с одним входом , со светодиодной системой освещения, 0,9 м Крышка стола: пластик типа "Labgrade", Во внутренней части 3 шкафа, которые подключаются к тяговой системе, каждый имеет 2 этажа, 4 евророзетки 220В, дифференциальный предохранитель 16А, 1 трех- фазная розетка с отдельным дифференциальным предохранителем 32А, Подача Наличие крана с 2-мя родниками (90□) выхода холодной воды из стены Внешний вид Եղևել Соответствуйте цвету с заказчиком.