

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/43 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի                        |                  |         |   |   |
|-----------------|---|------------------|---------|---|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը                        | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը                       | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 2               | «ՌՈՍՆԵՖՏ»<br>ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ<br>ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | ԴՏ-Լ-Կ5          | Կ5      | «ՌՈՍՆԵՖՏ»<br>ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ<br>ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս:<br>Ցետանային ցուցիչը 46-ից ոչ պակաս: Խտությունը 150C<br>ջերմաստիճանում 820-845 կգ/մ3:<br>Պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային մասը` 11%-ից ոչ ավելի: Ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի: Բռնկման ջերմաստիճանը` 55 0C-ից ոչ ցածր: Ածխածնի մնացորդը /կոքսեղիությունը/ 10 % նստվածքում 0,3 %-ից ոչ ավելի:<br>Մածուցիկությունը 400C-ում` 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2/վ: Պլտորման ջերմաստիճանը` 5 0C-ից ոչ բարձր: |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | <p>Մատակարարումը կտրոնային (կիրառելի է միայն լիտրով ձեռք բերելու դեպքում):</p> <p>Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»:</p> <p>Մատակարարումը՝ կտրոնային եղանակով, որոնք պետք է սպասարկվեն Երևանի բոլոր վարչական շրջաններում:</p> |
|--|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/43 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                    |               |       |                                       |  |
|------------|---------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------|--|
|            | фирменное наименование                | товарный знак | марка | наименование производителя            | технические характеристики   |
| 2          | "РОСНЕФТЬ"<br>АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО | ДТ-Л-К5       | К5    | "РОСНЕФТЬ"<br>АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО | Цетановое число не менее 51.<br>Цетановый указатель не менее 46.<br>Плотность при 150 ° С, 820-845 кг / м3. Массовая доля полициклических ароматических углеводородов составляет не более 11%. Содержание серы не более 10 мг / кг. Температура воспламенения не ниже 55 0С. Углеродный баланс / седиментация / 10% осадка не более 0,3%. Вязкость при 400 ° С от 2,0 до 4,5 мм2 / с. Температура рефлюкса не более 5 0С. Доставка купона (применимо только для литров). |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | <p>Безопасность, маркировка и упаковка согласно Правительству РА 2004 «Технический регламент о двигателях внутреннего сгорания», утвержденный Решением № 1592-N от 11 ноября 2007 г. Доставка осуществляется купонами, которые должны обслуживать во всех административных районах Еревана.</p> |
|--|--|--|--|--|---|