

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեսակետորոն ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/135 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Բարձրախոս Work WHS 45 S, Ուժեղացուցիչ WORK PA-120 USB/R, Խոսափող Soundsation vocal 100	Բարձրախոս Work WHS 45 S, Ուժեղացուցիչ WORK PA-120 USB/R, Խոսափող Soundsation vocal 100	Բարձրախոս Work WHS 45 S, Ուժեղացուցիչ WORK PA-120 USB/R, Խոսափող Soundsation vocal 100	Բարձրախոս Work WHS 45 S, Ուժեղացուցիչ WORK PA-120 USB/R, Խոսափող Soundsation vocal 100	<ul style="list-style-type: none"> <li>Բարձրախոսներ Տեսակ-պասիվ ձայնային պրոյեկտոր Ցածր դիմադրության հզորությունը՝ առնվազն 60 (առնվազն 2x30) Վտ. L100V (առնվազն 200 օմ/ առնվազն 333) L70V հզորությունը առնվազն՝ 25 (2x15=30) Վտ (առնվազն՝ 197 օմ/ առնվազն 326 ) Անվանական դիմադրությունը առնվազն՝ 8 Օմ LF փոխարկիչ 6"/ դարձնել 5 վոլֆեր Չգայունություն՝ առնվազն (1W @ 1 m) 99 դԲ/90 ԴԲ SPL Max 115 դԲ/105 Հաճախականության միջակայքը 90 Հց - 20/ 100 Հց-10 ԿՀց Շրջանակի նյութը ABS պլաստիկ Ներդիրներ/</li> </ul>

կառուցվածք- ներառված պատի  
ամրացման վրա Գույնը  
համաձայնեցնել պատվիրատուի  
հետ IP պաշտպանությունը` IP 56 2.  
Ուժեղացուցիչ Տեսակ-ցածր  
դիմադրություն (առնվազն` 8 Ohm),  
Line 25/70/100 V Հզորությունը  
առնվազն ` 120 W @ 8 Ohm, Մուտքի  
զգայունություն 1 մՎ (խոսափող),  
178 մՎ (զիծ), 200 մՎ (Aux1), 630 մՎ  
(Aux2), 1 վ (սնուցում), 100 մՎ  
(հեռախոս) Մուտքի դիմադրություն  
առնվազն 250 Օմ (խոսափող), 47  
KOhm (զիծ, Aux, Power In), 600 Ohm  
(հեռախոս) Միակցիչներ 4 x XLR3  
(MIC), 2 զույգ x RCA (AUX IN), 1 զույգ  
x RCA (ժապավենով դուրս),  
տերմինալներ (բարձրախոսներ)  
Պետք է կառավարի խոսափողի և  
օժանդակ մուտքերի անկախ  
շահույթը: Տոնային կառավարում  
բասի և եռակի համար, հիմնական  
կառավարում: Հաճախականության  
արձագանքը` 50-20000 Հց (զիծ),  
60-15000 Հց (խոսափող), 200 Հց -  
10 կՀց (հեռ.) THD+N < 1 % @ 1 KHz  
S/N հարաբերակցություն-անկախ  
շահույթ խոսափողի և օժանդակ  
մուտքերի համար: Տոնային

կառավարում բասի և եռակի համար, հիմնական կառավարում Phantom Power +17 V  $\pm$  1 V Այլ գործառնություններ- MP3/WMA նվագարկիչ (USB/ SD), առնվազն` 2 տոն («Ding-dong» ազդանշան նախագգուշացման համար հաղորդակցությունից առաջ), առաջնահերթ ալիք հեռ. / արտակարգ իրավիճակ Էլեկտրամատակարարում` 115/230 V AC - 50/50 Հց; 24 V- 4A Սպառումը` առնվազն 295 Վտ 3. Խոսափող Տեսակ-դինամիկ Ուղղորդություն- կարդիոիդ Բևեռային օրինաչափություն-միակողմանի ուղղություն Հաճախականության արձագանք- 70 Հց-16 կՀց ( $\pm$  3 դԲ) Չգայունություն- 57 dB $\pm$ 3dB (0dB= 1V/Pa @ 1kHz) 4. Ղեկավարման պրոցեսոր ուժեղարարի և MP3 համակարգի համար 5. Մոնտաժային աշխատանքներ և մալուխներ Համակարգը նախատեսված է ապահովելու Երևան քաղաքապետարանի շենքի ֆասադային հատվածում գտնվող ժամացույցի յուրաքանչյուր ժամը մեկ հնչող երաժշտության

				<p>վերարտադրման համակարգին գուլգահեռ նույնաժամանակ միացումը՝ թվով 12 վարչական շրջաններում պատվիրատուի կողմից նշված շենքերում: Համակարգը պետք է ունենա հնարավորություն անհրաժեշտության դեպքում մեկ կոճակի օգնությամբ կատարելու բնակչության ազարարման գործառոյթ: Յուրաքանչյուր վարչական շրջանում պետք է տեղադրվի 1 լրակազմ /կոմպլեկտ/ազդարարման համակարգ փոխկապակցված/միաժամանակ/ աշխատելու համար: Համակարգը պետք է ունենա երաշխիք, առնվազն 2 տարի: / /Խոսափողի, բարձրախոսի և ուժեղացուցիչի նկարները կցված են իրական շահառուի մասին հայտարարագրի հետ/</p>
--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Տեսակենտրոն ՍՊԸ ԵՊԸ-ԵԱՃԱՊՁԲ-22/135 նախագրովի մասնակցի կողմից ներկայացված է առկա էլեկտրոնային աձուկայի շրջանակում կոդով ԵՊԸ-ԵԱՃԱՊՁԲ-22/135 ներքև ներկայացված է առկա առարկայի մասին լրիվ նկարագրությունը:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Բարձրախոս Work WHS 45 S, Ուժեղացուցիչ WORK PA-120 USB/R, Խոսափող Soundsation vocal 100	Բարձրախոս Work WHS 45 S, Ուժեղացուցիչ WORK PA-120 USB/R, Խոսափող Soundsation vocal 100	Բարձրախոս Work WHS 45 S, Ուժեղացուցիչ WORK PA-120 USB/R, Խոսափող Soundsation vocal 100	Բարձրախոս Work WHS 45 S, Ուժեղացուցիչ WORK PA-120 USB/R, Խոսափող Soundsation vocal 100	<ul style="list-style-type: none"> <li>Բարձրախոսներ Տեսակ-պասիվ ձայնային պրոյեկտոր Ցածր դիմադրության հզորությունը՝ առնվազն 60 (առնվազն 2x30) Վտ. L100V (առնվազն 200 օմ/ առնվազն 333) L70V հզորությունը առնվազն՝ 25 (2x15=30) Վտ (առնվազն՝ 197 օմ/ առնվազն 326 ) Անվանական դիմադրությունը առնվազն՝ 8 Օմ LF փոխարկիչ 6"՝ դարձնել 5 վոլֆեր Չգայունություն՝ առնվազն (1W @ 1 m) 99 դԲ/90 ԴԲ SPL Max 115 դԲ/105 Հաճախականության միջակայքը 90 Հց - 20/ 100 Հց-10 ԿՀց Շրջանակի նյութը ABS պլաստիկ Լերդիրներ/</li> </ul>

կառուցվածք- ներառված պատի  
ամրացման վրա Գույնը  
համաձայնեցնել պատվիրատուի  
հետ IP պաշտպանությունը` IP 56 2.  
Ուժեղացուցիչ Տեսակ-ցածր  
դիմադրություն (առնվազն` 8 Ohm),  
Line 25/70/100 V Հզորությունը  
առնվազն ` 120 W @ 8 Ohm, Մուտքի  
զգայունություն 1 մՎ (խոսափող),  
178 մՎ (զիծ), 200 մՎ (Aux1), 630 մՎ  
(Aux2), 1 վ (սնուցում), 100 մՎ  
(հեռախոս) Մուտքի դիմադրություն  
առնվազն 250 Օմ (խոսափող), 47  
KOhm (զիծ, Aux, Power In), 600 Ohm  
(հեռախոս) Միակցիչներ 4 x XLR3  
(MIC), 2 զույգ x RCA (AUX IN), 1 զույգ  
x RCA (ժապավենով դուրս),  
տերմինալներ (բարձրախոսներ)  
Պետք է կառավարի խոսափողի և  
օժանդակ մուտքերի անկախ  
շահույթը: Տոնային կառավարում  
բասի և եռակի համար, հիմնական  
կառավարում: Հաճախականության  
արձագանքը` 50-20000 Հց (զիծ),  
60-15000 Հց (խոսափող), 200 Հց -  
10 կՀց (հեռ.) THD+N < 1 % @ 1 KHz  
S/N հարաբերակցություն-անկախ  
շահույթ խոսափողի և օժանդակ  
մուտքերի համար: Տոնային

կառավարում բասի և եռակի համար, հիմնական կառավարում Phantom Power +17 V ± 1 V Այլ գործառնություններ- MP3/WMA նվագարկիչ (USB/ SD), առնվազն` 2 տոն («Ding-dong» ազդանշան նախագգուշացման համար հաղորդակցությունից առաջ), առաջնահերթ ալիք հեռ. / արտակարգ իրավիճակ Էլեկտրամատակարարում` 115/230 V AC - 50/50 Հց; 24 V- 4A Սպառումը` առնվազն 295 Վտ 3. Խոսափող Տեսակ-դինամիկ Ուղղորդություն- կարդիոիդ Բևեռային օրինաչափություն-միակողմանի ուղղություն Հաճախականության արձագանք- 70 Հց-16 կՀց (± 3 դԲ) Չգայունություն- 57 dB±3dB (0dB= 1V/Pa @ 1kHz) 4. Ղեկավարման պրոցեսոր ուժեղարարի և MP3 համակարգի համար 5. Մոնտաժային աշխատանքներ և մալուխներ Համակարգը նախատեսված է ապահովելու Երևան քաղաքապետարանի շենքի ֆասադային հատվածում գտնվող ժամացույցի յուրաքանչյուր ժամը մեկ հնչող երաժշտության

				<p>վերարտադրման համակարգին գուլգահեռ նույնաժամանակ միացումը՝ թվով 12 վարչական շրջաններում պատվիրատուի կողմից նշված շենքերում: Համակարգը պետք է ունենա հնարավորություն անհրաժեշտության դեպքում մեկ կոճակի օգնությամբ կատարելու բնակչության ազարարման գործառոյթ: Յուրաքանչյուր վարչական շրջանում պետք է տեղադրվի 1 լրակազմ /կոմպլեկտ/ազդարարման համակարգ փոխկապակցված/միաժամանակ/ աշխատելու համար: Համակարգը պետք է ունենա երաշխիք, առնվազն 2 տարի: / /Խոսափողի, բարձրախոսի և ուժեղացուցիչի նկարները կցված են իրական շահառուի մասին հայտարարագրի հետ/</p>
--	--	--	--	---