

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էլջեն ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	aRaRa Import	aRaRa Import	aRaRa Import	aRaRa Import & Expopt Dev. Co., Ltd.	ԼԵԴ լուսատու` Հզորություն 50Վտ- Wt Հաշվարկային լուսային ելք \geq 7000Լմ-Lm Աշխատանքային լարում 220 Վ-V Աշխատանքային հաճախականություն 50 Հg-Hz Աշխատանքային ջերմաստիճան - 40 +50°C Արտաքին մթնոլորտային ազդեցությունից պաշտպանվածություն (IP) լրիվ լուսատուի համար 67 Հզորության գործակից 0,98 Երկարակեցություն, ոչ պակաս 50,000 ժամ @Ta=25°C(L80,B10) Փոխկապակցված գունային ջերմաստիճան 5700 Կելվին

				<p>Գունափոխանցման գործակից (CRI) 80 Գազաթնակետային լարումից պաշտպանվածություն, ոչ պակաս 844-KV Մեխանիկական ազդեցության պաշտպանվածություն (IK) IK07 Օպտիկական մասի պաշտպանվածություն Իրանի նյութ՝ Ձուլված այլումին Լուսատուի ուղղահայաց կարգավորում՝ կարգավորվող Կցորդման տրամագիծ 50մմ Երաշխիքային ժամկետ՝ 5 տարի</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Էլքեն ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	aRaRa Import	aRaRa Import	aRaRa Import	aRaRa Import & Export Dev. Co., Ltd.	ԼԵԴ լուսատու՝ Հզորություն 50Վտ- Wt Հաշվարկային լուսային ելք \geq 7000Լմ-Lm Աշխատանքային լարում 220 Վ-V Աշխատանքային հաճախականություն 50 Հց-Hz Աշխատանքային ջերմաստիճան - 40 +50°C Արտաքին մթնոլորտային ազդեցությունից պաշտպանվածություն (IP) լրիվ լուսատուի համար 67 Հզորության գործակից 0,98 Երկարակեցություն, ոչ պակաս 50,000 ժամ @Ta=25°C(L80,B10) Փոխկապակցված գույնային ջերմաստիճան 5700 Կելվին

				<p>Գունափոխանցման գործակից (CRI) 80 Գազաթնակետային լարումից պաշտպանվածություն, ոչ պակաս 844-KV Մեխանիկական ազդեցության պաշտպանվածություն (IK) IK07 Օպտիկական մասի պաշտպանվածություն Իրանի նյութ՝ Ձուլված այլումին Լուսատուի ուղղահայաց կարգավորում՝ կարգավորվող Կցորդման տրամագիծ 50մմ Երաշխիքային ժամկետ՝ 5 տարի</p>
--	--	--	--	---