

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌԿ ՊՐՈՋԵԿՏ-Ն ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/88 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՕՕՕ «НПФ «Электроаппарат»	ՕՕՕ «НПФ «Электроаппарат»	Амплипульс-5 БР	ՕՕՕ «НПФ «Электроаппарат»	Ցածր հաճախականության ֆիզիոթերապիայի սարք «Amplipulse-5 Br» - չինգ տեսակի ազդեցություն (РОД работы), սինուսոիդային կրիչի հաճախականություն՝ (5000 ± 100) Հց, սինուսոիդային մոդուլացնող լարման հաճախականությունը (դիսկրետորեն սահմանված)՝ 10, 20, 30, 50, 80, 100 և 150 Հց, մոդուլացիայի հարաբերակցությունը (դիսկրետորեն սահմանված)՝ 0; 25; 50; 75; 100 և ավելի 100% (գերմոդուլացիայի ռեժիմ), հոսանքի

				<p>ընթացիկ միջակայքը (տեղադրվում է սահուն)՝ (0-10) մԱ, (0-20) մԱ, (0-100) մԱ,</p> <p>Էլեկտրամատակարարում՝ - AC ցանցից, 220 V, 50 Հց, գործածվող հզորություն՝ 30Կտ: Սարքի հետ ստանդարտ առաքման հավաքածուն մատակարարվում է հետևյալ բաղադրիչներով՝ բարձ (120x170 մմ) - 2 հատ, բարձ (100x145 մմ) - 2 հատ, բարձ (80x120 մմ) - 2 հատ. Էլեկտրոդ (100x150x0.3 մմ) - 2 հատ, Էլեկտրոդ (80x125x0.3 մմ) - 2 հատ, Էլեկտրոդ (60x100x0.3 մմ) - 2 հատ, մալուխ էլեկտրոդների միացման համար - 1 հատ, օգտագործողի ձեռնարկ, երաշխիքային կտրոն՝ 1 տարի:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

РВ ПРОДЖЕКТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-ЦНУ-22/88 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ООО «НПФ «Электроаппарат»	ООО «НПФ «Электроаппарат»	Амплипульс-5 БР	ООО «НПФ «Электроаппарат»	Аппарат низкочастотный физиотерапевтический "Амплипульс-5 Бр" - Пять видов воздействия (работа РОД), синусоидальная несущая частота (5000±100) Гц, частота синусоидального модулирующего напряжения (определяется дискретно): 10, 20, 30, 50, 80, 100 и 150 Гц, коэффициент модуляции (определяется дискретно): 0; 25; 50; 75; 100 и более 100% (режим термомодуляции), диапазон тока (установлен плавно): (0-10) мА, (0-20) мА, (0-100) мА, Питание: - от

				<p>сети переменного тока, 220 В, 50 Гц, потребляемая мощность: 30 Вт. В стандартный комплект поставки аппарата входят следующие компоненты: подушка (120x170 мм) - 2 шт., подушка (100x145 мм) - 2 шт., подушка (80x120 мм) - 2 шт. Электрод (100x150x0,3 мм) - 2 шт, электрод (80x125x0,3 мм) - 2 шт, электрод (60x100x0,3 мм) - 2 шт, кабель для подключения электродов - 1 шт, руководство пользователя, гарантия - 1 год.</p>
--	--	--	--	---